

LOCTITE SUPERBOND ALL PLASTICS

ĪPAŠĪBAS

LOCTITE® SUPERBOND ALL PLASTICS ir divdaļīgs komplekts, kas sastāv no ir šķidrās momentlīmes un pildspalvas ar virsmas aktivatoru. Tas ir paredzēts visu sadzīvē izmantojamu plastmasu tipu salīmēšanai ar sevi un ar citiem materiāliem.

Ideāls tādām grūti līmējamām plastmasām kā polietilēns un polipropilēns, bet salīmēs arī citas plastmasas, gumijas, metālus, koksni, keramiku, ādu, tekstilizstrādājumus, kartonu un papīru.

Līmēšanas ātrums: Sākotnējā pielipšana notiek 5 līdz 30 sekundēs, atkarībā no pamatnes.

Saistes stiprība (ISO 4587): 2 līdz 20 N/mm² (stiepes-cirpes)
12 līdz 24 stundās, atkarībā no pamatnes.

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

1. Nodrošināt, lai visas līmējamās virsmas ir tīras, sausas un cieši pieguļošas.
2. Nepieļaut ādas saskari ar līmi vai aktivatoru.
3. Vispirms uz abām virsmām uznest vienu vai divas aktivatora kārtas. Nodrošināt, lai segums būtu pietiekošs visa līmējamā laukuma apstrādei. Tūlīt pēc lietošanas cieši uzlikt atpakaļ aktivatora pildspalvas uzgali.
4. Aktivatoram jāļauj žūt un reaģēt ar virsmu 1 līdz 2 minūtes ilgi.
5. Uznest minimālu daudzumu LOCTITE® SUPERBOND ALL PLASTICS uz vienas no savienojamām virsmām.
6. Nekavējoties salikt daļas kopā un turēt, saspiežot ar roku, vismaz 1 minūti.
7. Atstāt netraucētu uz 10 minūtēm vai, vislabāk, uz nakti, lai savienojumam ļautu sasniegt pilnu stiprību.
8. Nepieļaut izšķakstīšanos un aizsargāt darba virsmas. Sacietējušus SUPERBOND ALL PLASTICS atlikumus noņemt ar LOCTITE® Super Glue Remover.
9. Vislabākajiem rezultātiem līmējumus vajadzētu sagatavot istabas temperatūrā (15 - 30 °C) un, minimums, 30 % relatīvajā gaisa mitrumā.
10. Optimālam produkta glabāšanas ilgumam, lai noņemtu līmes pārpalikumus, uzgali noslaucīt ar plānu audumu, uzlikt atpakaļ vāciņu un iepakojumu uzglabāt vēsā, sausā vietā.



TEHNISKIE DATI

Sastāvs	Etil ciānākrilāts
Izskats	Dzidrs šķidrums



Blīvums	1,05 g/cm ³ pie 20 °C
Viskozitāte	70 - 130 mPa·s
Iepakojums	2 g tūbiņa + pildspalva ar virsmas aktivatoru
Drošība	Skatīt DDL 1587603
Glabāšanas ilgums pie 2 - 8 °C	24 mēneši, neatvērtam

IEROBEŽOJUMI

- Lietošanai tikai iekštelpās.
- Nelietot uz puteļainām, netīrām vai slapjām virsmām.
- Nav piemērota stikla, glazētu virsmu, ļoti mīkstas ādas vai putu līmēšanai.
- Ja ir jebkādas šaubas, ka aktivators var ietekmēt virsmu, pārbaudīt neuzkrītošā vietā.
- Nekad neizmantojot tādu sastāvdaļu līmēšanai, kuras saturēs karstus šķīdumus.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt vēsā, sausā un bērniem nepieejamā vietā.

VESELĪBA UN DROŠĪBA

Pirms produkta lietošanas lūdzam iepazīties ar attiecīgo drošības datu lapu, kas ir pieejama pēc pieprasījuma.

“Šajā tehnisko datu lapā (TDS) sniegtā informācija, ieskaitot rekomendācijas par produkta izmantošanu un lietošanu, ir pamatota uz mūsu zināšanām un pieredzi par produktu šīs TDS sastādīšanas datumā. Produktam var būt daudzi un dažādi pielietojuma veidi, kā arī atšķirīgi lietošanas un darba apstākļi jūsu vidē, kas ir ārpus mūsu kontroles. Tāpēc Henkel nav atbildīgs par mūsu produkta piemērotību ražošanas procesiem un apstākļiem, kuros jūs to izmantojiet, kā arī paredzēto pielietojumu un rezultātiem. Mēs stingri iesakām jums pašam veikt iepriekšējus izmēģinājumus, lai pārbaudītu šādu mūsu produkta piemērotību.

Jebkāda atbildība attiecībā uz šajā tehnisko datu lapā sniegto informāciju vai jebkuru citu rakstiski vai mutiski dotu rekomendāciju (-ām) par saistīto produktu ir izslēgta, izņemot, ja nav tieši norunāts savādāk un izņemot attiecībā uz nāvi vai miesas bojājumiem, ko ir izraisījusi mūsu nolaidība, un jebkādu atbildību saskaņā ar jebkurām produktam obligāti piemērojamām saistību tiesībām.”

Henkel Balti OÜ
Sõbra 61
Tartu 50106, Igaunija
Tel.: (+372) 7305 800