

LOCTITE SUPERBOND CREATIVE

Superliimi geelpliats

1. OMADUSED

LOCTITE®-I superliimi geelpliats on kiiretoimeline ühekomponentne geelliim, mis on täpselt doseerimiseks mugavas pliatsikujulises pakendis. Mittetilkuva koostise tõttu saab liimi kasutada nii vertikaalsetel kui ka pea kohal asuvatel pindadel. See on mõeldud kodukasutuseks ja see tagab tugeva nakke paljude tavaliste materjalide puhul. Liim sobib hästi selliste materjalide jaoks nagu plast*, kummi, metall, puit, keraamika, nahk, riie, papp ja paber.

* välja arvatud PE, PP ja PTFE.

Nakkumiskiirus: algne nake olenevalt pinnast 5 kuni 30 sekundiga.

Nakketugevus (ISO 4587): olenevalt pinnast 12 kuni 24 tunniga 10 kuni 20 N/mm² (tõmbenihketugevus). See on veekindel standardi EN204-D3 kohaselt ja keraamika puhul talub liide üle 50 nõudepesumasina tsükli (kontrollitud laboritingimustes).



2. KASUTUSJUHISED

1. Veenduge, et liimitavad pinnad oleksid puhtad, kuivad ja tihedalt kokkusobivad.
2. Vältige liimi nahale sattumist.
3. Keerake otsak päripäeva mahuti külge, kuni see klõpsatusega paigale kinnitub. Eemaldage kork.
4. Vajutage kergelt pliatsi mõlemal küljel olevatele kummipatjadele ja kandke ühele liimitavale pinnale minimaalne kogus LOCTITE®-I geeljat superliimi.
5. Ühendage detailid kohe ja suruge vähemalt 1 minuti jooksul käega kokku.
6. Täieliku nakke saavutamiseks laske kuivada 10 minutit või pigem järgmise päevani.
7. Vältige liimiplekke ja kaitske tööpindu. Kõvastunud superliimi jäägid eemaldage LOCTITE®-I superliimi eemaldiga.
8. Parima tulemuse saab toatemperatuuril (15–30 °C) ja minimaalselt 30% suhtelise õhuniiskuse juures.
9. Toote optimaalseks säilimiseks pühkige otsak salvrätiga liimist puhtaks, keerake kork tagasi peale ning pange pakend jahedasse ja kuiva kohta hoiule.

3. TEHNILISED ANDMED

Koostis	etüültsüanoakrülaat
Välimus	läbipaistev vedelik
Tihedus	1,1 g/cm ³ (temperatuuril 20 °C)
Viskoossus	mittetilkuv geel



Pakend	3 g pigistatav pliiaats
Ohutus	vt ohutuskaarti 1590823
Säilivus juures	2–8 °C avamata pakendis 27 kuud

4. PIIRANGUD

- Ärge kasutage tolmusel, määrdunud ega märjal pinnal.
- Ei sobi polüpropüleen, polüetüleen, PTFE, silikoonkummi, klaasi, glasuuritud pindade, väga pehme naha ega vahude liimimiseks.
- Ärge kasutage kuumade vedelike hoidmiseks mõeldud esemete liimimiseks.
- Optimaalne nakketugevus saavutatakse kuivades tingimustes.

5. HOIDMINE

Hoidke jahedas ja kuivas kohas lastele kättesaamatult.

6. TERVISHOID JA OHUTUS

Enne toote kasutamist tutvuge ka tellimisel saadaoleva ohutuskaardiga.

„Sellel tehnilisel andmelehel (TDS) esitatud teave, sealhulgas toote kasutamise ja pealekandmise soovitused, põhinevad meie teadmistel ja kogemustel andmelehe väljaandmise kuupäeva seisuga. Tootel võib olla mitmesuguseid kasutusotstarbeid, samuti võivad teie keskkonnas olla erinevad kasutus- ja töötingimused, mis on väljaspool meie kontrolli. Seetõttu ei vastuta Henkel toote sobivuse eest nendes tootmisprotsessides ja nendel tootmistingimustel, kus te toodet kasutate, ega kavandatud kasutusotstarvete ja tulemuste eest. Soovitame tungivaltp toodet sobivuse kindlaksmääramiseks enne katsetada.

Vastutus tehnilise andmelehe teabe või muu käsitletava toote kohta esitatud kirjalike või suuliste soovituste eest on välistatud, välja arvatud juhul, kui on sõnaselgelt kokku lepitud teisiti või on tegemist meie hooletusest põhjustatud surmajuhtumi või kehavigastusega või kohaldatavatest tootevastutuse alastest õigusaktidest tuleneva vastutusega.“

Henkel Balti OÜ

Sõbra 61

Tartu 50106, Eesti

Telefon: (+372) 7305 800