

# LOCTITE SUPERBOND MINI TRIO

## 1. OMADUSED

LOCTITE® Mini Trio on ühekomponentne vedel kiirliim. See on mõeldud kodukasutuseks ja see tagab tugeva nakke paljude tavaliste materjalide puhul. Liim sobib hästi selliste materjalide jaoks nagu plast, kummi, metall, puit, keraamika, nahk, riie, papp ja paber.

**Nakkumiskiirus:** algne nake olenevalt pinnast 5 kuni 30 sekundiga.

**Nakketugevus (ISO 4587):** olenevalt pinnast 12 kuni 24 tunniga 10 kuni 20 N/mm<sup>2</sup> (tõmbenihketugevus).

## 2. KASUTUSJUHISED

1. Veenduge, et liimitavad pinnad oleksid puhtad, kuivad ja tihedalt kokkusobivad.
2. Vältige liimi nahale sattumist.
3. Kandke ühele liimitavale pinnale minimaalne kogus liimi LOCTITE® Mini Trio.
4. Ühendage detailid kohe ja suruge vähemalt 1 minuti jooksul käega kokku.
5. Täieliku nakke saavutamiseks laske kuivada 10 minutit või pigem järgmise päevani.
6. Vältige liimiplekke ja kaitske tööpindu. Kõvastunud Mini Trio jäägid eemaldage LOCTITE®-i superliimi eemaldiga.
7. Parima tulemuse saab toatemperatuuril (15–30 °C) ja minimaalselt 30% suhtelise õhuniiskuse juures.
8. Toote optimaalseks säilimiseks pühkige otsak salvrätiga liimist puhtaks, keerake kork tagasi peale ning pange pakend jahedasse ja kuiva kohta hoiule.



## 3. TEHNILISED ANDMED

Koostis	etüültsüanoakrülaat
Välimus	läbipaistev vedelik
Tihedus	1,08 g/cm <sup>3</sup> (temperatuuril 20 °C)
Viskoossus	25–100 mPa.s
Pakend	3 × 1 g tuub
Ohutus	vt ohutuskaarti



Säilivus 20 °C  
juures

avamata pakendis 16 kuud

#### 4. PIIRANGUD

- Ärge kasutage tolmusel, määrdunud ega märjal pinnal.
- Ei sobi polüpropüleen, polüetüleen, PTFE, silikoonkummi, klaasi, glasuuritud pindade, väga pehme naha ega vahtude liimimiseks.
- Ärge kasutage kuumade vedelike hoidmiseks mõeldud esemete liimimiseks.
- Optimaalne nakketugevus saavutatakse kuivades tingimustes.

#### 5. HOIDMINE

Hoidke jahedas ja kuivas kohas lastele kättesaamatult.

#### 6. TERVISHOID JA OHUTUS

Enne toote kasutamist tutvuge ka tellimisel saadaoleva materjali ohutuskaardiga.

„Sellel tehnilisel andmelehel (TDS) esitatud teave, sealhulgas toote kasutamise ja pealekandmise soovitusel, põhinevad meie teadmistel ja kogemustel andmelehe väljaandmise kuupäeva seisuga. Tootel võib olla mitmesuguseid kasutusotstarbeid, samuti võivad teie keskkonnas olla erinevad kasutus- ja töötingimused, mis on väljaspool meie kontrolli. Seetõttu ei vastuta Henkel toote sobivuse eest nendes tootmisprotsessides ja nendel tootmistingimustel, kus te toodet kasutate, ega kavandatud kasutusotstarvete ja tulemuste eest. Soovitame tungivalt toodet sobivuse kindlaksmääramiseks enne katsetada.

Vastutus tehnilise andmelehe teabe või muu käsitletava toote kohta esitatud kirjalike või suuliste soovitusete eest on välistatud, välja arvatud juhul, kui on sõnaselgelt kokku lepitud teisiti või on tegemist meie hooletusest põhjustatud surmajuhtumi või kehavigastusega või kohaldatavatest tootevastutuse alastest õigusaktidest tuleneva vastutusega.“

**Henkel Balti OÜ**  
Sõbra 61  
Tartu 50106, Eesti  
Telefon: (+372) 7305 800