

LOCTITE SUPERBOND PURE GEL

1. OMADUSED

LOCTITE® Pure Gel on ühekomponentne kiirliim. See on mõeldud kodukasutuseks ja see tagab tugeva nakke paljude tavaliste materjalide puhul. Liim sobib hästi selliste materjalide jaoks nagu plast, kummi, metall, puit, keraamika, nahk, riie, papp ja paber.

LOCTITE® Pure Gel vähelõhnav ja tavalisest superliimist aeglasema toimega, mistõttu saab liimitavate detailide asendit korrigeerida. Samuti ei kleebi see liim nii kiiresti nahka kokku (vähemalt kaks korda aeglasemalt kui tavaline LOCTITE®-I superliim).

Nakkumiskiirus: algne nake olenevalt pinnast 15 kuni 120 sekundiga.

Nakketugevus (ISO 4587): olenevalt pinnast 12 kuni 24 tunniga 10 kuni 20 N/mm² (tõmbenihketugevus).



2. KASUTUSJUHISED

1. Veenduge, et liimitavad pinnad oleksid puhtad, kuivad ja tihedalt kokkusobivad.
2. Vältige liimi nahale sattumist.
3. Kandke ühele liimitavale pinnale minimaalne kogus liimi LOCTITE® Pure Gel.
4. Ühendage detailid kohe ja suruge vähemalt 1 minuti jooksul käega kokku.
5. Täieliku nakke saavutamiseks laske kuivada 10 minutit või pigem järgmise päevani.
6. Vältige liimiplekke ja kaitske tööpindu. Kõvastunud Pure Gel jäägid eemaldage LOCTITE®-I superliimi eemaldiga.
7. Parima tulemuse saab toatemperatuuril (15–30 °C) ja minimaalselt 30% suhtelise õhuniiskuse juures.
8. Toote optimaalseks säilimiseks pühkige otsak salvrätiga liimist puhtaks, keerake kork tagasi peale ning pange pakend jahedasse ja kuiva kohta hoiule.

3. TEHNILISED ANDMED

Koostis	β-metoksüeüütsüanoakrülaat
Välimus	läbipaistev
Tihedus	1,1 g/cm ³ (temperatuuril 20 °C)
Viskoossus temperatuuril 25 °C	2000 mPa.s



Pakend	3 g tuub
Ohutus	vt ohutuskaarti 516829
Säilivus 2–8 °C juures	avamata pakendis 24 kuud

4. PIIRANGUD

- Kasutamiseks üksnes sisetingimustes.
- Ärge kasutage tolmusel, määrdunud ega märjal pinnal.
- Ei sobi polüpropüleenile, polüetüleeni, PTFE, silikoonkummi, klaasi, glasuuritud pindade, väga pehme naha ega vahtude liimimiseks.
- Ärge kasutage kuumade vedelike hoidmiseks mõeldud esemete liimimiseks.

5. HOIDMINE

Hoidke jahedas ja kuivas kohas lastele kättesaamatult.

6. TERVISHOID JA OHUTUS

Enne toote kasutamist tutvuge ka tellimisel saadaoleva ohutuskaardiga.

„Sellel tehnilisel andmelehel (TDS) esitatud teave, sealhulgas toote kasutamise ja pealekandmise soovitused, põhinevad meie teadmistel ja kogemustel andmelehe väljaandmise kuupäeva seisuga. Tootel võib olla mitmesuguseid kasutusotstarbeid, samuti võivad teie keskkonnas olla erinevad kasutus- ja töötingimused, mis on väljaspool meie kontrolli. Seetõttu ei vastuta Henkel toote sobivuse eest nendes tootmisprotsessides ja nendel tootmistingimustel, kus te toodet kasutate, ega kavandatud kasutusotstarvete ja tulemuste eest. Soovitame tungivalt toodet sobivuse kindlaksmääramiseks enne katsetada.

Vastutus tehnilise andmelehe teabe või muu käsitletava toote kohta esitatud kirjalike või suuliste soovituste eest on välistatud, välja arvatud juhul, kui on sõnaselgelt kokku lepitud teisiti või on tegemist meie hooletusest põhjustatud surmajuhtumi või kehavigastusega või kohaldatavatest tootevastutuse alastest õigusaktidest tuleneva vastutusega.“

Henkel Balti OÜ

Sõbra 61

Tartu 50106, Eesti

Telefon: (+372) 7305 800