

LOCTITE SUPERBOND PURE GEL

1. SAVYBĖS

LOCTITE® „Pure Gel“ – tai vienkomponenčiai momentiniai klijai. Klijai skirti naudoti buityje, stipriai suklijuoja įvairias dažniausiai naudojamas medžiagas. Klijai idealiai tinka tokioms medžiagoms klijuoti kaip įvairių rūšių plastikas, guma, metalai, mediena, keramika, oda, tekstilė, kartonas ir popierius.

LOCTITE® klijai „Pure Gel“ yra silpnescio kvapo ir ne taip greitai stingstantys kaip įprasti superklijai, todėl sankliją kurį laiką galima koreguoti, jie ne taip greitai suklijuoja odą (stingsta bent du kartus ilgiau nei įprasti LOCTITE® superklijai).

Sukibimo greitis: pradinis sukibimas įvyksta per 15–120 sekundžių, priklausomai nuo pagrindo.

Sukibimo stipris (ISO 4587): 10–20 N/mm² (šlyties stipris) per 12–24 val., priklausomai nuo pagrindo.



2. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

1. Įsitinkite, kad klijuojami paviršiai yra švarūs, sausi ir gerai priglundantys vienas prie kito.
2. Venkite klijų patekimo ant odos.
3. Ant vieno iš klijuojamų paviršių užtepkite minimalų kiekį LOCTITE® klijų „Pure Gel“.
4. Nedelsiant suglauskite klijuojamus paviršius vieną prie kito ir laikykite suspaudę rankomis bent 1 minutę.
5. Palikite susiklijuoti 10 min., o dar geriau – per naktį, kad paviršiai sukibtų visa jėga.
6. Stenkitės neišlieti klijų ir saugokite darbinius paviršius. Pašalinkite sukietėjusių „Pure Gel“ klijų likučius LOCTITE® „Super Glue Remover“ valikliu.
7. Norint pasiekti geriausių rezultatų, klijuoti reikia kambario temperatūroje (15–30 °C), esant bent 30 % santykiniam oro drėgnumui aplinkoje.
8. Tam, kad užtikrintumėte optimalią produkto naudojimo trukmę, tūbelės antgalį nušluostykite servetėle, kad pašalintumėte klijų perteklių, tada uždėkite dangtelį ir laikykite vėsioje, sausoje vietoje.

3. TECHNINIAI DUOMENYS

Sudėtis	β-metoksietilcianakrilatas
Išvaizda	Skaidrūs
Tankis	1,1 g/cm ³ 20 °C temperatūroje



Klampa 25 °C temperatūroje:	apie 2 000 mPa.s
Pakuotė	3 g tūbelė
Sauga	Žiūrėti: SDL 516829
Laikymo trukmė 2–8 °C temperatūroje	neatidarius – 24 mėn.

4. APRIBOJIMAI

- Skirta naudoti tik patalpų viduje
- Nenaudokite ant dulkėtų, nešvarių ar drėgnų paviršių.
- Netinka polipropilenui, polietilenui, PTFE, silikoninei gumai, stiklui, blizgiems paviršiams, itin minkštai odai ir putplasčiui klijuoti.
- Jokiu būdu nekljuokite gaminių, kuriuose numatoma laikyti karštus skysčius.

5. LAIKYMAS

Laikyti vėsioje, sausoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

6. SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudodami, perskaitykite Medžiagos saugos duomenų lapą, kurį galima gauti pateikus prašymą.

„Šiame Techninių duomenų lape (TDL) pateikta informacija, įskaitant produkto naudojimo rekomendacijas, yra pagrįsta mūsų žiniomis ir produkto naudojimo patirtimi, sukaupta iki šio TDL išleidimo dienos. Produktą galima naudoti įvairiais būdais ir įvairioms paskirtims, taip pat naudojimo ir darbo sąlygos jūsų aplinkoje gali labai skirtis, o mums jos nėra pavaldžios. Todėl bendrovė „Henkel“ neatsako už mūsų produkto tinkamumą gamybos procesams ir sąlygoms, kuriomis jūs naudojate produktą, taip pat numatomi paskirčiai ir rezultatams pasiekti. Primygtinai rekomenduojame prieš naudojant patiemis atlikti bandymus ir patikrinti mūsų produkto tinkamumą.

Neprisiimame jokios atsakomybės už informaciją, pateiktą techninių duomenų lape ar kitoje rašytinėje ar žodinėje rekomendacijoje ar rekomendacijose dėl šio produkto, išskyrus atvejus, kai aiškiai susitarta kitaip, ir išskyrus mirties ar kūno sužalojimo atvejus dėl mūsų aplaidumo, ir bet kokią atsakomybę pagal galiojančius įstatymus dėl atsakomybės už gaminius.“

Henkel Balti OÜ
Sõbra 61
Tartu 50106, Estija
Telefonas: (+372) 7305 800