

LOCTITE SUPERKLEBER GLASS

Super klijai

1. SAVYBĖS

LOCTITE® stiklo klijai „Glass“ – tai vienkomponenčiai momentiniai klijai, skirti būtent stiklui klijuoti. Klijai skirti naudoti buityje, stipriai suklijuoja stiklą su stiklu arba kitomis medžiagomis, pavyzdžiui, metalais arba įvairių rūšių plastikumu. Sanklijos atsparios vandens ir indaplovės poveikiui.

LOCTITE® stiklo klijai „Glass“ skirti išskirtinai stiklui klijuoti, todėl nerekomenduojama jų naudoti kaip universalių klijų kitoms paskirtims.

Sukibimo greitis: pradinis sukibimas įvyksta per 15–60 sekundžių, priklausomai nuo pagrindo.

Sukibimo stipris (ISO 4587): 1,5–2,5 N/mm² (šlyties stipris) per 12–24 val., priklausomai nuo pagrindo.

2. NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1. Įsitinkite, kad klijuojami paviršiai yra švarūs, sausi ir gerai priglundantys vienas prie kito.
2. Stiklą nuplaukite vandeniu ir gerai nudžiovinkite. Venkite stiklą plauti plovikliais, nes jų likučiai gali pakenkti sanklijos kokybei.
3. Venkite klijų patekimo ant odos.
4. Ant vieno iš klijuojamų paviršių užtepkite minimalų kiekį LOCTITE® klijų „Glass“.
5. Nedelsiant suglauskite klijuojamus paviršius vieną prie kito ir laikykite suspaudę rankomis bent 1 minutę.
6. Palikite susiklijuoti 10 min., o dar geriau – per naktį, kad paviršiai sukibtų visa jėga.
7. Stenkitės neišlieti klijų ir saugokite darbinius paviršius. Pašalinkite sukietėjusių „Glass“ klijų likučius LOCTITE® „Super Glue Remover“ valikliu.
8. Norint pasiekti geriausių rezultatų, klijuoti reikia kambario temperatūroje (15–30 °C), esant bent 30 % santykiniam oro drėgnumui aplinkoje.
9. Tam, kad užtikrintumėte optimalią produkto naudojimo trukmę, tūbelės antgalį nušluostykite servetėle, kad pašalintumėte klijų perteklių, tada uždėkite dangtelį ir laikykite vėsioje, sausoje vietoje.



3. TECHNINIAI DUOMENYS

| | |
|---------|----------------------|
| Sudėtis | N-butilcianakrilatas |
|---------|----------------------|



| | |
|--|---|
| Išvaizda | Skaidrus skystis |
| Tankis | 1,1 g/cm ³ 20 °C temperatūroje |
| Klampa | 20–120 mPa.s |
| Pakuotė | 3 g tūbelė |
| Sauga | Žiūrėti: SDL 1108824 |
| Laikymo trukmė 2–8 °C temperatūroje | neatidarius – 18 mėn. |

4. APRIBOJIMAI

- TIK VIDINIAM NAUDOJIMUI!
- Nenaudokite ant dulkinų, nešvarių ar drėgnų paviršių.
- Tinka tik stiklui tarpusavyje ar su kitomis medžiagomis klijuoti, išskyrus stiklą su poliolefino plastikais (polietilenu, polipropilenu ir kt.) ir akytomis medžiagomis.
- Jokiu būdu neklijuokite gaminių, kuriuose numatoma laikyti karštus skysčius.

5. LAIKYMAS

Laikyti vėsioje, sausoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

6. SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudodami, perskaitykite Medžiagos saugos duomenų lapą, kurį galima gauti pateikus prašymą.

„Šiame Techninių duomenų lape (TDL) pateikta informacija, įskaitant produkto naudojimo rekomendacijas, yra pagrįsta mūsų žiniomis ir produkto naudojimo patirtimi, sukaupta iki šio TDL išleidimo dienos. Produktą galima naudoti įvairiais būdais ir įvairioms paskirtims, taip pat naudojimo ir darbo sąlygos jūsų aplinkoje gali labai skirtis, o mums jos nėra pavaldžios. Todėl bendrovė „Henkel“ neatsako už mūsų produkto tinkamumą gamybos procesams ir sąlygoms, kuriomis jūs naudojate produktą, taip pat numatomi paskirčiai ir rezultatams pasiekti. Primygtinai rekomenduojame prieš naudojant patiemis atlikti bandymus ir patikrinti mūsų produkto tinkamumą.

Neprisiimame jokios atsakomybės už informaciją, pateiktą techninių duomenų lape ar kitoje rašytinėje ar žodinėje rekomendacijoje ar rekomendacijose dėl šio produkto, išskyrus atvejus, kai aiškiai susitarta kitaip, ir išskyrus mirties ar kūno sužalojimo atvejus dėl mūsų aplaidumo, ir bet kokią atsakomybę pagal galiojančius įstatymus dėl atsakomybės už gaminius.“

Henkel Balti OÜ

Sõbra 61

Tartu 50106, Estija

Telefonas: (+372) 7305 800