

LOCTITE® Super Glue Precision

Характеристики

LOCTITE® Precision е еднокомпонентно секундно лепило. Продуктът е за домашна употреба и предоставя здрава връзка между множество материали. Идеално за пластмаса, гума, метал, дърво, керамика, кожа, текстил, картон и хартия.

Скорост на залепване: Първоначално залепване за 5 до 30 секунди, в зависимост от основата.

Сила на залепване: (ISO 4587): 10 до 20 N/mm² (срязване на опън) след 12 до 24 часа, в зависимост от основата.

ТРОЙНА УСТОЙЧИВОСТ:

- **Температура:** Издържа на ниски температури до -50°C и за кратко време до +120°C.
- **Вода:** Продуктът е водоустойчив по стандарт EN204-D3 изалепената керамика издържа на над 100 цикъла в съдомиялна машина (в контролирани лабораторни условия).
- **Удар:** Алуминиевите връзки издържат над 50 x 1-метрови изпускания върху бетонна повърхност.



Инструкции за употреба

1. Уверете се, че повърхностите, които ще се залепят са чисти, сухи и могат да прилепнат плътно една към друга.
2. Трябва да се избягва контакт на лепилото с кожата.
3. Нанесете минимално количество LOCTITE® Super Bond Precision върху една от повърхностите за залепване.
4. Частите се събират незабавно и се притискат с ръка поне 1 минута.
5. След това оставете залепения предмет за 10 минути или най-добре до следващия ден, без да се пипа, за да се залепи напълно.
6. Избягвайте разливане на продукта и се уверете, че работните повърхности са защитени.
7. Най-добър резултат се постига с подготовка за залепване при стайна температура (15–30°C) и минимум 30% относителна влажност.
8. Оптимален срок за употреба на продукта се постига с избърсване на излишното лепило от дюзата с кърпичка, затваряне на капачката и съхраняване на опаковката на хладно и сухо място.

Технически данни

Състав	Етил-цианоакрилат
Външен вид	Прозрачна течност
Плътност	1,08 g/cm ³ при 20°C
Вискозитет	50 - 300 mPa.s
Опаковка	5g
Срок на годност при 2-8 °C:	18 месеца преди отваряне

Ограничения

- Да не се използва върху прашни, замърсени или мокри повърхности.
- Не е подходящо за залепване на полипропилен, полиетилен, тефлон, силиконов каучук, стъкло, остъклени повърхности, гланцирани повърхности, мека кожа или пяна.*
- Никога не трябва да се използва за залепване на сглобки, които ще се потапят в много горещи течности, както и за залепване на материали, които са изложени на високи температури за дълги периоди.

Съхранение

Да се съхранява на хладно, сухо място, недостъпно за деца.

Здраве и безопасност

Преди да използвате продукта, моля да се запознаете с Информационния лист за безопасност.

Прочетете информационния лист за безопасност на уебсайта www.mymstds.henkel.com.

Информацията, предоставена в този Информационен лист с технически данни (ИЛТД), включително препоръките за употреба и приложение на продукта, е основана на нашите знания и опит с продукта към датата на този ИЛТД. Продуктът може да има най-различни приложения и да се използва при различни условия на употреба и работа във Вашата среда, върху които ние нямаме контрол. Поради това Henkel не носи отговорност за пригодността на нашия продукт за производствените процеси и условията на употреба, както и за планираните приложения и резултати. Силно препоръчваме да извършите собствени предварителни изпитвания, за да проверите дали нашият продукт е подходящ за тях.

Всякаква отговорност по отношение на информацията в информационния лист с технически данни или други писмени или устни препоръки по отношение на съответния продукт се изключва, освен при изрична договореност и по отношение на смърт или наранявания, причинени от небрежност от наша страна, както и при отговорност по действащ закон за задължителна отговорност за продуктите.



Хенкел България ЕООД

1766 София, Бизнес Парк София, Сграда 2, Етаж 4

Тел.: 02/806 39 00,

henkel.lepila@henkel.com