

Loctite Super Bond Power Gel Mini Trio

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

LOCTITE® Super Bond Power Gel Mini Trio je jednozložkové sekundové gélové lepidlo v praktických jednorázových baleniach. Je určené pre domáce použitie a vytvára silné väzby medzi širokou škálou bežných materiálov. Gélová receptúra zabráni stekaniu lepidla a je preto vhodná na zvislé povrchy aj na stropy. Je to ideálne lepidlo pre lepenie materiálov ako sú plasty, guma, kovy, drevo, keramika, koža, látky, papierové kartóny a papier.

LOCTITE® Super Bond Power Gel Mini Trio je odolný proti nárazom a je ideálny pre aplikácie, kde je vyžadovaná určitá flexibilita. Produkt bol naformulovaný tak, aby umožnil určitú dobu premiestňovania pri tvorení väzby. LOCTITE® Super Bond Power Gel Mini Trio spĺňa normu EN204-D3 pre lepidlá na drevo, takže je vodeodolný, ale nie je vhodný pre trvalé vystavenie lepeného spoja vlhkosti.

Doba vytvorenia pevného spoja sa pohybuje od 10 až 30 sekúnd, v závislosti od podkladu.

Pevnosť spoja (ISO 4587) dosahuje 15 až 25 N / mm² (pevnosť v ťahu) za 12 až 24 hodín, v závislosti od podkladu. Lepidlo je vodeodolné, podľa normy EN204-D3 a keramické spoje vydržia viac ako 50 cyklov v umývačke riadu (za kontrolovaných laboratórnych podmienok).

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Zaistite, aby všetky lepené povrchy boli čisté, suché a tesne k sebe priliehajúce.
2. Zabráňte kontaktu lepidla s pokožkou.
3. Naneste minimálne množstvo (1 kvapku na 6,5 cm²) LOCTITE® Power Gel Mini Trio na jeden z lepených povrchov.



4. Lepené plochy k sebe pritisknite a držte ich stlačené po dobu 10 až 30 sekúnd, v závislosti od podkladu.
5. Nechajte spoj v klude po dobu 10 minút alebo cez noc, aby sa dosiahlo plnej pevnosti.
6. Vyvarujte sa postriekaniu okolia, chráňte odev a pracovné plochy. Odstráňte vytvrdnuté zvyšky pomocou Pattex Odstraňovač lepidla.
7. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by lepenie malo prebiehať pri izbovej teplote (15–30 °C) a minimálnej relatívnej vlhkosti 30%. Vo veľmi suchom prostredí sa môžu časy lepenia predĺžiť.
8. Pre optimálnu životnosť produktu oprite špičku vreckovkou, aby ste odstránili prebytočné lepidlo, nasadte viečko a uložte balenie na chladnom a suchom mieste.

OBMEDZENIA

- ▶ Nepoužívajte na zaprášené, špinavé alebo mokré povrchy.
- ▶ Nevhodné na lepenie polypropylénu PP, polyetylénu PE, polytetrafluoreténu PTFE, silikónovej gumy, skla, lakovaných povrchov, veľmi jemnej kože alebo peny.
- ▶ Nikdy nepoužívajte na lepenie súčiastok používaných pre uchovávanie horúcich kvapalín.
- ▶ Optimálne lepenie sa dosahuje za sucha.

SKLADOVANIE

Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosah detí.

BEZPEČNOSŤ

Pred použitím produktu si prečítajte jeho bezpečnostný list, ktorý je k dispozícii na vyžiadanie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základná zložka:	Ethylkyanoakrylát
Vzhľad:	čirý gél
Hustota:	1,1 g/cm ³ pri 20 °C
Viskozita:	nekvapkajúci gél
Balenie:	3x 1g tuba
Bezpečnosť:	vid'. bezpečnostný list
Trvanlivosť pri 2-8 °C:	18 mesiacov (neotvorený výrobok)

UPOZORNENIE:

Naše odporúčanie: Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom k rozdielnym podmienkam pri realizáciách a k množstvu používaných materiálov, slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame vykonať vlastné skúšky, popriprade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Nakoľko použitie a spracovanie výrobku nepodlieha nášmu priamemu vplyvu, nezodpovedáme za škody spôsobené chybným spracovaním. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.



Distributér:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 111

Say
Yes
to

LOCTITE®