

Loctite Super Bond Power Gel

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

LOCTITE® Super Bond Power Gel je jednozložkové sekundové gélové lepidlo. Je určené na použitie v domácnosti a vytvára silné väzby medzi širokou škálou bežných materiálov. Gélová receptúra zabráni stekaniu lepidla a je preto vhodná na zvislé povrhy aj na stropy. Je to ideálne lepidlo pre lepenie materiálov ako sú plasty, guma, kovy, drevo, keramika, koža, textil, papierové kartóny a papier.

LOCTITE® Super Bond Power Gel je odolný voči nárazom a je ideálny pre aplikácie, kde je vyžadovaná určitá flexibilita. Produkt bol vytvorený tak, aby umožnil určitú dobu premiestnenia pri vytváraní väzby. Power Flex spĺňa normu EN204-D3 pre lepidlá na drevo, takže je vodeodolný, ale nie je vhodný pre trvalé vystavenie lepeného spoja vlhkosti.

Doba vytvorenia pevného spoja sa pohybuje od 10 až 30 sekúnd, v závislosti od podkladu.

Pevnosť spoja (ISO 4587) dosahuje 15 až 25 N / mm² (pevnosť v tahu) za 12 až 24 hodín, v závislosti od podkladu. Lepidlo je vodeodolné, podľa normy EN204-D3 a keramické spoje vydržia viac ako 50 cyklov v umývačke riadu (za kontrolovaných laboratórnych podmienok).

NÁVOD NA POUŽITIE

- Zaistite, aby všetky lepené povrhy boli čisté, suché a tesne k sebe priliehajúce.
- Zabráňte kontaktu lepidla s pokožkou.
- Naneste minimálne množstvo lepidla LOCTITE® Super Bond Power Gel na jeden z lepených povrchov.
- Lepené plochy k sebe pritlačte a držte ich stlačené po dobu 10 až 30 sekúnd, v závislosti od podkladu.
- Nechajte spoj vklude po dobu 10 minút alebo cez noc, aby sa dosiahlo plnej pevnosti.



- Vyvarujte sa postriekania okolia, chráňte odev a pracovné plochy. Odstráňte vytvrdenuté zvyšky pomocou Pattex Odstraňovača lepidla.
- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by lepenie malo prebiehať pri izbovej teplote (15–30 °C) a minimálnej relatívnej vlhkosti 30%. Vo veľmi suchom prostredí sa môžu časy lepenia predĺžiť.
- Pre optimálnu životnosť produktu otrite špičku vreckovkou, aby ste odstránili prebytočné lepidlo, nasadte viečko a uložte balenie na chladnom a suchom mieste.

OBMEDZENIA

- Nepoužívajte na zaprášené, špinavé alebo mokré povrhy.
- Nevhodné na lepenie polypropylénu PP, polyetylénu PE, polytetrafluoreténu PTFE, silikónovej gumy, skla, lakovaných povrchov, veľmi jemnej kože alebo peny.
- Nikdy nepoužívajte na lepenie súčiastok používaných pre uchovávanie horúcich kvapalín.
- Optimálne lepenie sa dosahuje za sucha.

SKLADOVANIE

Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosah detí.

BEZPEČNOSŤ

Pred použitím produktu si prečítajte jeho bezpečnostný list, ktorý je k dispozícii na vyžiadanie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základná zložka:	Ethylkyanoakrylát
Vzhľad:	číry gél
Hustota:	1,1 g/cm ³ pri 20 °C
Viskozita:	nekvapkajúci gél
Balenie:	4 g tuba
Bezpečnosť:	viď. bezpečnostný list
Trvanlivosť pri 2-8 °C:	24 mesiacov (neotvorený výrobok)

UPOZORNĚNÍ:

Naše doporučení: Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše přísemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené chybným zpracováním. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svou platnost.

**Say
Yes
to**



Distributor:

HENKEL ČR, spol. s r.o.,
Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8

LOCTITE®