

消除紧固件 松动 防止失效

**传统的紧固方式无法完全填充螺纹之间的间隙。
乐泰螺纹锁固胶可以完全填充间隙。**

机械锁固装置（如对开垫圈、尼龙螺母等）是为了解决大多数螺纹组件常见的松动问题而发明的。但实际情况却是，由于振动、热膨胀和/或不当扭矩，机械装置“锁定”的组件经常松动，因此它们无法保持**夹持力**。为什么？因为机械装置无法填补啮合螺纹之间的间隙。

乐泰螺纹锁固剂通过粘合螺纹根部和填充所有间隙、消除侧向移动，进而防止紧固件松动（这是导致灾难性设备故障的主要原因），从而显著提高了螺纹组件的可靠性。



乐泰螺纹锁固剂的优点：

-  1. 防振动和热膨胀
-  2. 保持紧固力
-  3. 密封，防腐防漏
-  4. 防止磨损和咬合-可拆卸
-  5. 降低库存成本——一瓶可适用于所有紧固件形状/尺寸

锁固小组件 杜绝大问题

性能最强的中高强度螺纹锁固剂



乐泰® 243™ 螺纹锁固剂 中等强度

特点: 通用, 适用于所有金属

紧固件尺寸: 1/4至3/4英寸, 有轻度油污

拆卸: 标准手动工具



乐泰® 263™ 螺纹锁固剂 高强度

特点: 高强度, 适用于所有金属

紧固件尺寸: 1/4至3/4英寸, 有轻度油污

拆卸: 需要局部加热

乐泰® 螺纹锁固剂

产品	产品编号	包装规格	颜色	触变性 (是/否)	粘度 [cp] 20 rpm	破坏/平均拆卸扭矩, M10钢螺母&螺栓	温度范围	固化时间/完全固化
243™	1311320	50 ml 250 ml	蓝色	是	2,150	230/40 in.-lbs. (26/5 Nm)	-65 to 360F (-55 to 180C)	10 min. / 24 hrs.
263™	1307415	50 ml 250 ml	红色	否	500	290/290 in.-lbs. (33/33 Nm)	-65 to 360F (-55 to 180C)	10 min. / 24 hrs.

相关技术数据表, 请联系您的汉高销售代表。



现在可用

乐泰手持式点胶器—易于使用

- 使乐泰螺纹锁固剂的点胶更加精确和可重复
- 不需要安装或拆卸
- 同一泵头可适用于50ml和250ml的瓶子
- 产品编号 2564824

应对挑战的解决方案

乐泰提供的液体螺纹锁固剂范围广泛, 几乎可以满足任何设计或维修要求。

可在tryloctite.cn上查阅全部产品线

汉高公司
工程胶粘剂

所有商标均为汉高及其附属公司在美国、德国和其他地方的商标和/或注册商标。
© 2020 汉高公司。保留所有权利。

