

## Tvirtinimo elementų atsilaisvinimo problemos pašalinimas. Kaip išvengti gedimų.






### TRADICINIAI TVIRTINIMO METODAI PALIEKA TARPUS. LOCTITE® SRIEGIŲ FIKSATORIAI JUOS UŽPILDO.

Mechaniniai fiksavimo elementai (tokie kaip skeltos poveržlės, veržlės su nailonu ir t. t.) buvo sukurtos, siekiant išspręsti dažną problemą - atsilaisvinimą, kuris atsiranda daugelyje srieginių jungčių. Tačiau realybė yra tokia, kad jos neišlaiko užveržimo jėgos, nes mechaniniais fiksavimo elementais „sutvirtintos“ jungtys dažnai atsilaisvina dėl vibracijos, šiluminio plėtimosi ir (arba) netinkamo prisukimo. Kodėl? Todėl, kad mechaniniai fiksavimo elementai neužpildo tarpų tarp susikabinančių sriegių.

Sujungtus sriegius įtvirtinantys, visus tarpus užpildantys bei nuo judėjimo į šonus apsaugantys LOCTITE® sriegių fiksatoriai dramatiškai padidino srieginių jungčių patikimumą, pašalindami pagrindinę katastrofiškų įrangos gedimų priežastį - tvirtinimo elementų atsilaisvinimą.



### LOCTITE® SRIEGIŲ FIKSATORIŲ TEIKIAMA NAUDA:

-  1. Neleidžia atsilaisvinti nuo vibracijos ir šiluminio plėtimosi
-  2. Išlaiko užveržimo jėgą
-  3. Užtikrina apsaugą nuo korozijos ir pratekėjimo
-  4. Apsaugo nuo trynimosi ir įstrigimo, užtikrindami išardymo galimybę
-  5. Sumažina išlaidas atsargoms - vienas buteliukas visiems, bet kokios formos ir dydžio tvirtinimo elementams.

## NELEISKITE NEDIDELIAM TVIRTINIMO ELEMENTUI TAPTI DIDELE PROBLEMA

Patikimiausi vidutinio ir didelio stiprumo sriegių fiksatoriai.



### LOCTITE® 243 SRIEGIŲ FIKSATORIUS Vidutinio stiprumo

**Savybės:** Bendrosios paskirties, tinka visiems metalams

**Tvirtinimo elemento dydis:** Iki M36 (6 -19 mm), su šiek tiek alyvos teršalų

**Išardymas:** Standartiniai rankiniai įrankiai



### LOCTITE® 270 SRIEGIŲ FIKSATORIUS Didelio stiprumo

**Savybės:** Didelio stiprumo, tinka visiems metalam

**Tvirtinimo elemento dydis:** Iki M20 (6 -19 mm), su šiek tiek alyvos teršalų

**Išardymas:** Reikia pakaitinti

## LOCTITE® SRIEGIŲ FIKSATORIAI

| Produktas  | Prekės kodas       | Pakuotės dydis  | Spalva | Tiksotropinis (taip / ne) | Klampumas (cP), 20 sūk./min | Atlaisvinimo / užveržimo sukimo momentas, reikalingas M10 plieno varžtam ir veržlėms | Temperatūros diapazonas | Sutvirtinimo trukmė / visiško sukietėjimo laikas |
|------------|--------------------|-----------------|--------|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|--|
| <b>243</b> | 1335863<br>1342482 | 50 ml<br>250 ml | Mėlyna | Taip                      | 2,150                       | 26/5 Nm  | nuo -55 iki +180°C      | 10 min / 24 val.                                 |
| <b>270</b> | 1335896<br>1335906 | 50 ml<br>250 ml | Žalia  | Ne                        | 500                         | 33/33 Nm   | nuo -55 iki +180°C      | 10 min / 24 val.                                 |

Norėdami gauti techninių duomenų lapą, susisiekite su savo Henkel atstovu.



**Henkel Corporation  
Tehninės liimid**

Visi ženklai yra „Henkel“ ir jos filialų JAV, Vokietijoje ir kitur prekės ženklai ir (arba) registruoti prekių ženklai. © 2020 Henkel Corporation. Visos teisės saugomos. DSGN0005679 (5/20)

