

# LOCTITE® All Plastics

## Характеристики

LOCTITE® All Plastics се състои от два компонента: секундно течно лепило и писалка-активатор. Разработено е специално за залепване на всички видове пластмаса у дома. Залепването е възможно както към други пластмасови елементи, така и към други материали. Продуктът е идеален за трудни за свързване пластмаси, като полиетилен и полипропилен, но също така ще свърже други пластмаси, гума, метал, дърво, керамика, кожа, тъкани, картон и хартия.

**Скорост на залепване:** Първоначално свързване между 5 и 30 секунди, в зависимост от материалите.

**Сила на залепване:** (ISO 4587): 2 до 20 N/mm<sup>2</sup> (срязване на опън) за 12 до 24 часа, в зависимост от материала.

## Инструкции за употреба

1. Уверете се, че повърхностите, които ще се залепят са чисти, сухи и могат да прилепнат плътно една към друга.
2. Избягвайте контакт с кожата на лепилото и активатора.
3. Първо нанесете един или два слоя от активатора и на двете повърхности, които ще залепяте. Уверете се, че количеството е достатъчно и покрива цялата повърхност, която ще се залепя. Затворете плътно активатора веднага след използването му.
4. Активаторът трябва да се остави да изсъхне и взаимодейства с повърхността в рамките на 1-2 минути.
5. Нанесете минимално количество от секундното лепило Loctite върху една от повърхностите, които ще се залепят.
6. Частите се събират незабавно и се притискат с ръка поне 1 минута..
7. След това оставете залепеня предмет за 10 минути или най-добре до следващия ден, без да се пипа, за да се залепи напълно.
8. Избягвайте разливане на продукта и се уверете, че работните повърхности са защитени.
9. Най-добър резултат се постига с подготовка за залепване при стайна температура (15–30°C) и минимум 30% относителна влажност.
10. Оптимален срок за употреба на продукта се постига с



избърсване на излишното лепило от дюзата с кърпичка, затваряне на капачката и съхраняване на опаковката на хладно и сухо място.

## Технически данни

Състав	Етил цианоакрилат
Външен вид	Прозрачна течност
Плътност	1.05 g/cm <sup>3</sup> при 20 °C
Вискозитет	70 - 130 mPa.s
Опаковка	3g тубичка + писалка активатор
Срок на годност при при 2-8 °C:	24 месеца при неотворена опаковка

## Ограничения

- Само за вътрешна употреба при суха среда.
- Да не се използва върху прашни, замърсени или мокри повърхности.
- Не е подходящо за залепване на стъкло, стъклени повърх-

ности, много мека кожа или пяна.

- Тествайте продукта на малка скрита част, ако се съмнявате, че активатора може да нарани повърхността.
- Никога не трябва да се използва за залепване на сглобки, които ще се потапят в горещи течности.

## Съхранение

Да се съхранява на хладно, сухо място, недостъпно за деца.

## Здраве и безопасност

Преди да използвате продукта, моля да се запознаете с Информационния лист за безопасност.

Прочетете информационния лист за безопасност на уебсайта [www.mymds.henkel.com](http://www.mymds.henkel.com).

Информацията, предоставена в този Информационен лист с технически данни (ИЛТД), включително препоръките за употреба и приложение на продукта, е основана на нашите знания и опит с продукта към датата на този ИЛТД. Продуктът може да има най-различни приложения и да се използва при различни условия на употреба и работа във Вашата среда, върху които ние нямаме контрол. Поради това Henkel не носи отговорност за пригодността на нашия продукт за производствените процеси и условията на употреба, както и за планираните приложения и резултати. Силно препоръчваме да извършите собствени предварителни изпитвания, за да проверите дали нашият продукт е подходящ за тях.

Всякаква отговорност по отношение на информацията в информационния лист с технически данни или други писмени или устни препоръки по отношение на съответния продукт се изключва, освен при изрична договореност и по отношение на смърт или наранявания, причинени от небрежност от наша страна, както и при отговорност по действащ закон за задължителна отговорност за продуктите.



**Хенкел България ЕООД**

1766 София, Бизнес Парк София, Сграда 2, Етаж 4

Тел.: 02/806 39 00,

[henkel.lepila@henkel.com](mailto:henkel.lepila@henkel.com)