

# TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 01426

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: MAKROFLEX FX130
2. Kavandatud kasutusala(d): Fassaadielementide hermeetik sise- ja välistingimustesse (F-EXT-INT)
3. Tootja: Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
4. Volitatud esindaja: Mitte asjakohane
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: Tootetüübi kindlaksmääramise tüübikatsutuse: System 3  
Tuletundlikkus: System 3
- 6a. Ühtlustatud standard: EN 15651-1:2012  
Teavitatud asutus(ed): Tootetüübi kindlaksmääramise tüübikatsutuse: SKZ-TeConA GmbH, 1213  
Tuletundlikkus: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Euroopa hindamisdokument: Mitte asjakohane  
Euroopa tehniline hinnang: Mitte asjakohane  
Tehnilise hindamise asutus: Mitte asjakohane  
Teavitatud asutus(ed): Mitte asjakohane
7. Deklareeritud toimivus:

Konditsioneerimine: Meetod B  
Alusmaterjal Alumiinium; ilma krundita


| Põhiomadused                                                            | Toimivus | Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem | Ühtlustatud tehniline kirjeldus |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tuletundlikkus                                                          | Klass E  | Süsteem 3                                         | EN 15651-1:2012                 |
| Tervisele ja/või keskkonnale ohtlike kemikaalide vabanemine             | NPD      | Süsteem 3                                         |                                 |
| Vee- ja õhukindlus                                                      |          |                                                   |                                 |
| Voolamiskindlus                                                         | ≤ 3 mm   |                                                   |                                 |
| Mahukadu                                                                | ≤ 30 %   |                                                   |                                 |
| Tõmbeomadused (s.t pikenemine) pärast vettekastmist temperatuuril 23 °C | ≥ 100 %  |                                                   |                                 |
| Vastupidavus                                                            |          |                                                   |                                 |
| Tõmbeomadused (s.t pikenemine) pärast vettekastmist temperatuuril 23 °C | ≥ 100 %  |                                                   |                                 |

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: Mitte asjakohane

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Ian Lapsley  
Global Head of Marketing ACG I  
(nimi, ametinimetus)



(allkir)

Dr. Michael Frank  
Director Global Product Development  
(nimi, ametinimetus)



(allkir)

Düsseldorf, 24.11.2022  
(väljaandmise koht ja kuupäev)

Lisa



|                                                                                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <div>CE</div> <div>1213</div>                                                    |         |
| Henkel AG & Co. KGaA<br>D-40191 Düsseldorf<br>17<br>01426<br><br>MAKROFLEX FX130 |         |
| EN 15651-1:2012<br>Fassaadielementide hermeetik sise- ja välistingimustesse      |         |
| <b>Tuletundlikkus</b>                                                            | Klass E |
| <b>Vee- ja õhukindlus</b>                                                        |         |
| Voolamiskindlus                                                                  | ≤ 3 mm  |
| Mahukadu                                                                         | ≤ 30 %  |
| Tõmbeomadused (s.t pikenemine) pärast<br>vettekastmist temperatuuril 23 °C       | ≥ 100 % |
| <b>Vastupidavus</b>                                                              |         |
| Tõmbeomadused (s.t pikenemine) pärast<br>vettekastmist temperatuuril 23 °C       | ≥ 100 % |
| www.henkel-dop.com                                                               |         |