

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA CE

Nr. 01296

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: Makroflex Fusion Hero Transparent (01296)
2. Naudojimo paskirtis (-ys): Fasado elementų sandarikliai, vidaus ir lauko darbams (tinka naudoti šaltojo klimato zonose) (F-EXT-INT-CC) Įstiklinimo sandarikliai (tinka naudoti šaltojo klimato zonose) (G-CC)
3. Gamintojas: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Įgaliotasis atstovas: Nesvarbu
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): Tipo bandymas: System 3
Atsparumas ugniai: System 3
- 6a. Darnusis standartas: EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
- Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Tipo bandymas: SKZ - Testing GmbH, 1213
Atsparumas ugniai: SKZ - Testing GmbH, 1213
- 6b. Europos vertinimo dokumentas: Nesvarbu
Europos techninis įvertinimas: Nesvarbu
Techninio vertinimo įstaiga: Nesvarbu
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Nesvarbu
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Kondicionavimas: metodas A

Pagrindas: Aliuminis/Stiklas; be grunto


Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas ugniai	Klasė E	Sistema 3	EN 15651-1:2012
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų chemikalų išsiskyrimas	NPD	Sistema 3	
Nepralaidumas vandeniui ir orui			
Atsparumo tekėjimui	≤ 3 mm		
Tūrio sumažėjimas	≤ 25 %		
Pailgėjimas tempiant veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	NF		
Tempimo stipris (t. y. kirstinis modulis) esant -30 °C	≤ 0,9 MPa		
Tempimo stipris (t. y. veikiant išankstiniam įtempiui) esant -30 °C	NF		
Ilgalaikiškumas			
Pailgėjimas tempiant veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	NF		

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir Nesvarbu
(arba) specifiniai techniniai
dokumentai:

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(vardas, pavardė ir pareigos)



(parašas)

Dr. Michael Frank
Director Global Product Development
(vardas, pavardė ir pareigos)



(parašas)

Düsseldorf, 24.11.2022
(išdavimo vieta ir data)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 16 01296 Makroflex Fusion Hero Transparent (01296)	
EN 15651-1:2012 Fasado elementų sandarikliai, vidaus ir lauko darbams (tinka naudoti šaltojo klimato zonose)	
Atsparumas ugniai	Klasė E
Nepralaidumas vandeniui ir orui	
Atsparumo tekėjimui	≤ 3 mm
Tūrio sumažėjimas	≤ 25 %
Pailgėjimas tempiant veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	NF
Tempimo stipris (t. y. kirstinis modulis) esant -30 °C	≤ 0,9 MPa
Tempimo stipris (t. y. veikiant išankstiniam įtempiui) esant -30 °C	NF
Ilgalaikiškumas	
Pailgėjimas tempiant veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	NF
EN 15651-2:2012 Ištiklinimo sandarikliai (tinka naudoti šaltojo klimato zonose)	
Atsparumas ugniai	Klasė E
Nepralaidumas vandeniui ir orui	
Tūrio sumažėjimas	≤ 40 %
Atsparumo tekėjimui	≤ 3 mm
Sukibimo (pailgėjimo) geba veikiant šilumai, vandeniui ir dirbtiniam apšvietimui	NF
Tamprumo atsistatymas	≥ 60 %
Tempimo stipris (t. y. kirstinis modulis) esant -30 °C	≤ 0,9 MPa
Tempimo stipris (t. y. veikiant išankstiniam įtempiui) esant -30 °C	NF
Ilgalaikiškumas	
Pailgėjimas tempiant veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	NF
www.henkel-dop.com	