

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 01500

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Makroflex Sanitary Silicone SA102 premium (01500)
2. Kavandatud kasutusala(d): Hermeetik akende tihendamiseks (G)
Sanitaarruumide hermeetik (S)
3. Tootja: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Volitatud esindaja: Mitte asjakohane
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: Tootetüübi kindlaksmääramise tüübikatsutuse: System 3
Tuletundlikkus: System 3
- 6a. Ühtlustatud standard: EN 15651-2: 2012
EN 15651-3: 2012

Teavitatud asutus(ed): Tootetüübi kindlaksmääramise tüübikatsutuse: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Tuletundlikkus: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Euroopa hindamisdokument: Mitte asjakohane
Euroopa tehniline hinnang: Mitte asjakohane
Tehnilise hindamise asutus: Mitte asjakohane
Teavitatud asutus(ed): Mitte asjakohane
7. Deklareeritud toimivus:

Konditsioneerimine: Meetod A
Alusmaterjal Klaas; ilma krundita

Põhiomadused	Toimivus	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	Klass E	Süsteem 3	EN 15651-2: 2012
Tervisele ja/või keskkonnale ohtlike kemikaalide vabanemine	NPD	Süsteem 3	
Vee- ja õhukindlus			
Mahukadu	≤ 10 %		
Voolamiskindlus	≤ 3 mm		
Nakkeomadused/kohesioon kokkupuutel soojust, vee ja kunstliku valgusega	NF		
Elastne taastumine	≥ 60 %		
Vastupidavus	Läbitud		

Konditsioneerimine: Meetod A
Alusmaterjal Alumiinium; ilma krundita

Põhiomadused	Toimivus	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	Klass E	Süsteem 3	EN 15651-3: 2012
Tervisele ja/või keskkonnale ohtlike kemikaalide vabanemine	NPD	Süsteem 3	
Vee- ja õhukindlus			
Voolamiskindlus	≤ 3 mm		
Mahukadu	≤ 20 %		
Tõmbeomadused (s.t pikenemine) jäävpikenemisel pärast vettekastmist	NF		
Mikrobioloogiliste organismide kasv	1		
Vastupidavus	Läbitud		

8. Asjakohane tehniline
dokumentatsioon ja/või tehniline
eridokumentatsioon:

Mitte asjakohane

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Simon Duggan-Hill
Global Steering Unit Head - ACG
(nimi, ametinimetus)



(allkir)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(nimi, ametinimetus)



(allkir)

Düsseldorf, 25.6.2019
(väljaandmise koht ja kuupäev)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 19 01500 Makroflex Sanitary Silicone SA102 premium (01500)	
EN 15651-2: 2012 Hermeetik akende tihendamiseks	
- Tüüp	G
- Konditsioneerimine:	Meetod A
- Alusmaterjal	Klaas; ilma krundita
Tuletundlikkus	Klass E
Vee- ja õhukindlus	
Mahukadu	≤ 10 %
Voolamiskindlus	≤ 3 mm
Nakkeomadused/kohesioon kokkupuutel soojust, vee ja kunstliku valgusega	NF
Elastne taastumine	≥ 60 %
Vastupidavus	Läbitud
EN 15651-3: 2012 Sanitaarruumide hermeetik	
- Tüüp	S
- Konditsioneerimine:	Meetod A
- Alusmaterjal	Alumiinium; ilma krundita
Tuletundlikkus	Klass E
Vee- ja õhukindlus	
Voolamiskindlus	≤ 3 mm
Mahukadu	≤ 20 %
Tõmbeomadused (s.t pikenemine) jäävpikenemisel pärast vettekastmist	NF
Mikrobioloogiliste organismide kasv	1
Vastupidavus	Läbitud
www.henkel-dop.com	