

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 01500

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Makroflex Sanitary Silicone SA102 premium (01500)
2. Paredzētais izmantojums: Hermētiķis stiklojumam (G)
Hermētiķis santehnikas savienojumiem (S)
3. Ražotājs: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams
5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as): Tipa testu: System 3
Ugunsreakcija: System 3
- 6a. Saskaņotais standarts: EN 15651-2: 2012
EN 15651-3: 2012

Paziņotā(-ās) iestāde(-es): Tipa testu: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Ugunsreakcija : SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Eiropas novērtējuma dokuments: Nav piemērojams
Eiropas tehniskais novērtējums: Nav piemērojams
Tehniskā novērtējuma iestāde: Nav piemērojams
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): Nav piemērojams
7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Kondicionēšana: Metode A

Pamata materiāls: Stikls; bez gruntējuma

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsreakcija	Klase E	Sistēma 3	EN 15651-2: 2012
Videi un veselībai bīstamu ķīmikāliju atbrīvošanās	NPD	Sistēma 3	
Ūdens un gaisa necaurlaidība			
Tilpuma zudums	≤ 10 %		
Neplūstamība	≤ 3 mm		
Adhēzijas/kohēzijas īpašības pēc siltuma, ūdens un mākslīgā apgaismojuma iedarbības	NF		
Elastīgā formas atjaunošanās	≥ 60 %		
Ilgizturība	Pārbaude izturēta.		

Kondicionēšana: Metode A
Pamata materiāls: Alumīnijs; bez gruntējuma


Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsreakcija	Klase E	Sistēma 3	EN 15651-3: 2012
Videi un veselībai bīstamu ķīmikāliju atbrīvošanās	NPD	Sistēma 3	
Ūdens un gaisa necaurlaidība			
Neplūstamība	≤ 3 mm		
Tilpuma zudums	≤ 20 %		
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī, piemērojot priekšspriegojumu	NF		
Mikrobioloģiskā attīstība	1		
Ilgizturība	Pārbaude izturēta.		

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija
un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: Nav piemērojams

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.


Parakstīts ražotāja vārdā:

Simon Duggan-Hill
Global Steering Unit Head - ACG
(vārds, uzvārds, amats)



(paraksts)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(vārds, uzvārds, amats)



(paraksts)

Düsseldorf, 25.6.2019
(izdošanas vieta un datums)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 19 01500 Makroflex Sanitary Silicone SA102 premium (01500)	
EN 15651-2: 2012 Hermētiķis stiklojumam - Tips G - Kondicionēšana: Metode A - Pamata materiāls: Stikls; bez gruntējuma	
Ugunsreakcija	Klase E
Ūdens un gaisa necaurlaidība	
Tilpuma zudums	≤ 10 %
Neplūstamība	≤ 3 mm
Adhēzijas/kohēzijas īpašības pēc siltuma, ūdens un mākslīgā apgaismojuma iedarbības	NF
Elastīgā formas atjaunošanās	≥ 60 %
Ilgizturība	Pārbaude izturēta.
EN 15651-3: 2012 Hermētiķis santehnikas savienojumiem - Tips S - Kondicionēšana: Metode A - Pamata materiāls: Alumīnijs; bez gruntējuma	
Ugunsreakcija	Klase E
Ūdens un gaisa necaurlaidība	
Neplūstamība	≤ 3 mm
Tilpuma zudums	≤ 20 %
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī, piemērojot priekšspriegojumu	NF
Mikrobioloģiskā attīstība	1
Ilgizturība	Pārbaude izturēta.
www.henkel-dop.com	