

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA CE
Nr. 01538

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: MAKROFLEX Sanitarinis silikoninis sandarintojas SX101 (01538)
2. Naudojimo paskirtis (-ys): Fasado elementų sandarikliai, vidaus ir lauko darbams (F-EXT-INT)
Sandarikliai įstiklinimui (G)
Santechninių siūlių sandarikliai (S)
3. Gamintojas: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Įgaliotasis atstovas: Nesvarbu
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): Tipo bandymas: System 3
Atsparumas ugniai: System 3
- 6a. Darnusis standartas: EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
EN 15651-3:2012
- Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Tipo bandymas: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Atsparumas ugniai: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370
- 6b. Europos vertinimo dokumentas: Nesvarbu
Europos techninis įvertinimas: Nesvarbu
Techninio vertinimo įstaiga: Nesvarbu
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Nesvarbu
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Kondicionavimas: metodas A
Pagrindas: Stiklas; be grunto

agnindas: Stiklas, be grunto

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas ugniai	Klasė E	Sistema 3	EN 15651-1:2012
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų chemikalų išsiskyrimas	NPD	Sistema 3	
Nepralaidumas vandeniui ir orui			
Atsparumo tekėjimui	≤ 3 mm		
Tūrio sumažėjimas	≤ 25 %		
Pailgėjimas tempiant veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	NF		
Ilgalaikiškumas			
Pailgėjimas tempiant veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	NF		

Kondicionavimas: metodas A
Pagrindas: Stiklas; be grunto

Esminės charakteristikos	Ekspluatacinės savybės	Ekspluatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas ugniai	Klasė E	Sistema 3	EN 15651-2:2012
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų chemikalų išsiskyrimas	NPD	Sistema 3	
Nepralaidumas vandeniui ir orui			
Tūrio sumažėjimas	≤ 40 %		
Atsparumo tekėjimui	≤ 3 mm		
Sukibimo (pailgėjimo) geba veikiant šilumai, vandeniui ir dirbtiniam apšvietimui	NF		
Tamprumo atsistatymas	≥ 60 %		
Ilgalaikiškumas			
Pailgėjimas tempiant veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	NF		

Kondicionavimas: metodas A
Pagrindas: Stiklas; be grunto

Esminės charakteristikos	Ekspluatacinės savybės	Ekspluatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas ugniai	Klasė E	Sistema 3	EN 15651-3:2012
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų chemikalų išsiskyrimas	NPD	Sistema 3	
Nepralaidumas vandeniui ir orui			
Atsparumo tekėjimui	≤ 3 mm		
Tūrio sumažėjimas	≤ 20 %		
Pailgėjimas tempiant veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	NF		
Mikrobiologinis augimas	1		
Ilgalaikiškumas			
Pailgėjimas tempiant veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	NF		

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: Nesvarbu



Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(vardas, pavardė ir pareigos)

(parašas)

Dr. Michael Frank
Director Global Product Development
(vardas, pavardė ir pareigos)

(parašas)

Düsseldorf, 24.11.2022
(išdavimo vieta ir data)

 1292, 0370	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 20 01538 MAKROFLEX Sanitarinis silikoninis sandarintojas SX101 (01538)	
EN 15651-1:2012 Fasado elementų sandarikliai, vidaus ir lauko darbams	
Atsparumas ugniai	Klasė E
Nepralaidumas vandeniui ir orui	
Atsparumo tekėjimui	≤ 3 mm
Tūrio sumažėjimas	≤ 25 %
Pailgėjimas tempiant veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	NF
Ilgalaikiškumas	
Pailgėjimas tempiant veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	NF
EN 15651-2:2012 Sandarikliai įstiklinimui	
Atsparumas ugniai	Klasė E
Nepralaidumas vandeniui ir orui	
Tūrio sumažėjimas	≤ 40 %
Atsparumo tekėjimui	≤ 3 mm
Sukibimo (pailgėjimo) geba veikiant šilumai, vandeniui ir dirbtiniam apšvietimui	NF
Tamprumo atsistatymas	≥ 60 %
Ilgalaikiškumas	
Pailgėjimas tempiant veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	NF
EN 15651-3:2012 Santechninių siūlių sandarikliai	
Atsparumas ugniai	Klasė E
Nepralaidumas vandeniui ir orui	
Atsparumo tekėjimui	≤ 3 mm
Tūrio sumažėjimas	≤ 20 %
Pailgėjimas tempiant veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	NF
Mikrobiologinis augimas	1
Ilgalaikiškumas	
Pailgėjimas tempiant veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	NF
www.henkel-dop.com	