



Metylan Special instant Methylcelulóзовé lepidlo na tapety

MATERIÁL

Popis produktu: Vysoko hodnotné metylcelulóзовé lepidlo na tapety so syntetickou živicom.

Oblasť použitia: Pre bezpečné tapetovanie ťažkými papierovými tapetami, vzorovanými (razenými) tapetami, tapetami s hrubým drevoláknitým povrchom, tapetami so štruktúrou, vinylovými tapetami, tapetami z prírodného materiálu (napr. trávy, drevo, korok, juta, hodváb, ľan), fototlačou, tekkom, textilnými tapetami, valčekovou makulatúrou (štiepateľné), ako aj bez zbytkov snímateľnými tapetami.

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- ▶ pripravené k použitiu behom 3 min
- ▶ obzvlášť výdatné
- ▶ vysoká lepivosť, posiluje lepivosť
- ▶ vysoká pevnosť za mokra
- ▶ vysoká počiatočná príľnavosť, pri opravách možnosť posunutia
- ▶ dobré použitie zadnej strany tapiet
- ▶ odolné voči kolísaniu teplôt, proti vápnu a cementu
- ▶ jednoducho sa mieša a nanáša
- ▶ rovnomerná (homogénna) lázeň
- ▶ bezpečné tapetovanie

SPRACOVANIE

Podklad: Steny a stropy dôkladne očistíť, tapety odstrániť pomocou tapiet. Praskliny, diery vyplniť tmelom Metylan Filler. Podklady, ktoré sú silno savé, natrite dopredu špeciálnym rýchlo rozpustným lepidlom z Metylanu (roztok 1:40).

Príprava lepidla: Celý obsah vysypať za stáleho miešania do studenej vody (roztok vid' tabuľka) a chvíľu miešať. Behom miešania držať balenie tesne nad vodou. Po 3 minútach ešte raz poriadne premiešať. Metylan je takto pripravený k použitiu.



Tapetovanie:

- a) **Tapety a drevoláknitý povrch:** Rovnomerne potrieť lepidlom, zložiť a nechať zmäknúť. Ihneď potom tapetovať.
- b) **Tapety so štruktúrou:** Tapety rovnomerne potrieť lepidlom, raz preložiť k stredu a rozballiť. Po dobe potrebnej k zmäkčeniu (cca 10 minút), nalepiť na škáru a pomocou valčeka alebo stierky na tapetovanie vyhladiť tak, aby sa vytlačili vzduchové bubliny.
- c) **Ostatné:** Prekrývajúce sa švy (zadná strana papiera na prednej strane vinylu), napr. v rohoch, na komínoch (krboch) a vnútorných plochách klenby okien, prilepiť špárovým a opravným lepidlom Metylan na opravy.

NEPREHLIADNITE

Čistenie pracovných nástrojov: studenou vodou.

Odstránenie zbytkov lepidla: Zbytky lepidla na prednej strane ihneď opatrne umyť pomocou hubky, popr. zotrieť.

Pokyny na likvidáciu:

- a) V prípade vytvrdnutých zbytkov výrobku je možná likvidácia ako priemyselného odpadu, popr. ako domáceho odpadu.
- b) Vyprázdnené obaly zlikvidovať ako domáci odpad alebo do zariadení na recykláciu starého papiera.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báza:	Methylcelulóza so syntetickou živickou
Sypná hmotnosť:	430-510 g/liter
Rozpustnosť:	rozpúšťa sa behom cca 3 minút v studenej vode
Vzhľad roztoku:	mliečne biely
pH roztoku:	ľahko alkalický (pH = 8-9)
Vlastnosti hotového lepidla:	dá sa jednoducho odtrhnúť, husté
Skladovanie:	prášok skladovať v suchu
Min. trvanlivosť:	viď obal.
Balenie:	200 g krabička

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

**DISTRIBUTÉR**

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 111

www.metylan.sk