

Metylan Tapéta utánjavító- és szélragasztó

Speciális diszperziós ragasztó

*Tapéta illesztések és átlapolások biztonságos
ragasztására, utánjavítására*



Jellemzői:

- Vizes-diszperziós, felhasználásra kész
- Valamennyi tapétatípushoz alkalmazható
- Erős ragasztási szilárdság
- Jó hő- és nedvességállóság
- Száradás után áttetsző

Alkalmazási terület:

A tapétaszélek illesztéseinél, valamint az átlapolásoknál (ajtó- és ablak szegély, sarkok stb.) biztonságos, felpöndörődés nélküli rögzítést biztosít. Különösen javasolt vinil tapéta ragasztásakor, ahol a sarkokban a tapétát – kb. 1-2 centiméter szélességben – át kell fordítani a másik falra. Ilyenkor a következő tekerccset célszerű átlapolással és nem illesztéssel ragasztani, a falazat esetleges egyenetlenségei miatt. Nedvességálló, ezért konyhában és párás helyiségekben is alkalmazható.

A felület előkészítése:

Az alapfelületnek simának, száraznak, tisztának és megfelelő szilárdságúnak kell lennie. Az átlapolásoknál, papír hátoldalú vinil tapéta ragasztása esetén, húzzuk vissza a leragasztott, de még nedves felső tapéta szélét, majd hüvelyk és mutatóujjunk közé fogva tisztítsuk meg az adott tapétaragasztótól. Az alsó tapéta széléről a ragasztót nedves szivaccsal távolítsuk el.

Felhordás:

Utólagos javítás: A szétnyílt, elvált és felpöndörödött széleket alaposan nedvesítsük be. A **Metylan tapéta utánjavító és szélragasztó** csőrét helyezzük az elvált tapéta rész alá. Egyenletesen mozgatva, folyamatosan adagoljuk a ragasztót az elvált részekhez. Ezt követően, a tapétát – tapétaszél simító roller segítségével – préseljük a falhoz, a felesleges, kitüremkedett ragasztót nedves



szivaccsal töröljük le. **Átlapolások:** Vinil tapéta felületére biztonságosan lehet ragasztani a **Metylan tapéta utánjavító és szélragasztóval**. Helyezzük a ragasztó csőrét az átlapolt, de a tapétaragasztótól már megtisztított, nedves szélek közé. Egyenletesen mozgatva, folyamatosan adagoljuk a ragasztót az átlapolás teljes hosszában. Ezt követően, a tapéta széleket – tapétaszél simító roller segítségével – préseljük a falhoz, a felesleges, kitüremkedett ragasztót nedves szivaccsal töröljük le.

Kiszerezés:

60 g tubusban

Tárolás:

Jól lezárt eredeti csomagolásban, fagymentes, száraz és hűvös helyen.

Felhasználható:

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított egy évig.

Fontos tudnivalók:

A tapétáról a még friss ragasztófoltok nedves szivaccsal távolíthatók el és a szerszámok is vízzel tisztíthatók. Alkalmazható +5 °C feletti hőmérséklet esetén. A ragasztót a fagytól óvni kell!

Műszaki adatok:

Összetétel	polivinil-acetát alapú ragasztó
Fajsúly	1,03 g/cm ³
Szín	fehér, száradás után áttetsző
Kiadósság	150-200 g/m ²
Nyitott idő	kb. 30 perc

A fenti adatok átlagos hőmérsékleti viszonyokra (+23 °C és 55% relatív páratartalom) vonatkoznak.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: (+36-30) 190-1268

Egyéb információk:

A **Metylan tapéta utánjavító és szélragasztó** csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink, illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni.