

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 01167

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Moment Acryl (01167)
2. Kavandatud kasutusala(d): Fassaadielementide hermeetik sise- ja välistingimustesse (F-EXT-INT)
3. Tootja: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Volitatud esindaja: Mitte asjakohane
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: Tootetüübi kindlaksmääramise tüübikatsutuse: System 3
Tuletundlikkus: System 3
- 6a. Ühtlustatud standard: EN 15651-1: 2012
Teavitatud asutus(ed): Tootetüübi kindlaksmääramise tüübikatsutuse: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Tuletundlikkus: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Euroopa hindamisdokument: Mitte asjakohane
Euroopa tehniline hinnang: Mitte asjakohane
Tehnilise hindamise asutus: Mitte asjakohane
Teavitatud asutus(ed): Mitte asjakohane
7. Deklareeritud toimivus:

Konditsioneerimine: Meetod B
Alusmaterjal Alumiinium; ilma krundita


Põhiomadused	Toimivus	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	Klass E	Süsteem 3	EN 15651-1: 2012
Tervisele ja/või keskkonnale ohtlike kemikaalide vabanemine	NPD	Süsteem 3	
Vee- ja õhukindlus			
Voolamiskindlus	≤ 3 mm		
Mahukadu	≤ 30 %		
Tõmbeomadused (s.t pikenemine) pärast vettekastmist temperatuuril 23 °C	≥ 100 %		
Vastupidavus	Läbitud		

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: Mitte asjakohane

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(nimi, ametinimetus)



(allkir)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(nimi, ametinimetus)



(allkir)

Düsseldorf, 20.11.2020
(väljaandmise koht ja kuupäev)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 16 01167 Moment Acryl (01167)	
EN 15651-1: 2012 Fassaadielementide hermeetik sise- ja välistingimustesse	
- Tüüp - Konditsioneerimine: - Alusmaterjal F-EXT-INT Meetod B Alumiinium; ilma krundita	
Tuletundlikkus	Klass E
Vee- ja õhukindlus	
Voolamiskindlus	≤ 3 mm
Mahukadu	≤ 30 %
Tõmbeomadused (s.t pikenemine) pärast vettekastmist temperatuuril 23 °C	≥ 100 %
Vastupidavus	Läbitud
www.henkel-dop.com	