

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 01904

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Moment Sanitary Silicone (01904)
2. Paredzētais izmantojums: Hermētiķis fasādes elementiem, lietošanai iekšdarbos un āra darbos (F-EXT-INT)
Hermētiķis santehnikas savienojumiem (S)
3. Ražotājs: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams
5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as): Tipa testu: System 3
Ugunsreakcija: System 3
- 6a. Saskaņotais standarts: EN 15651-1:2012
EN 15651-3:2012

Paziņotā(-ās) iestāde(-es): Tipa testu: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Ugunsreakcija : LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370
- 6b. Eiropas novērtējuma dokuments: Nav piemērojams
Eiropas tehniskais novērtējums: Nav piemērojams
Tehniskā novērtējuma iestāde: Nav piemērojams
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): Nav piemērojams
7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Kondicionēšana: Metode A

Pamata materiāls: Stikls; bez gruntējuma

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsreakcija	Klase E	Sistēma 3	EN 15651-1:2012
Videi un veselībai bīstamu ķīmikāliju atbrīvošanās	NPD	Sistēma 3	
Ūdens un gaisa necaurlaidība			
Neplūstamība	≤ 3 mm		
Tilpuma zudums	≤ 25 %		
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī, piemērojot priekšspriegojumu	NF		
Ilgizturība			
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī, piemērojot priekšspriegojumu	NF		

Kondicionēšana: Metode A
Pamata materiāls: Stikls; bez gruntējuma


amats: Stikls, 502 grādejamā			
Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsreakcija	Klase E	Sistēma 3	EN 15651-3:2012
Videi un veselībai bīstamu ķīmikāliju atbrīvošanās	NPD	Sistēma 3	
Ūdens un gaisa necaurlaidība			
Neplūstamība	≤ 3 mm		
Tilpuma zudums	≤ 20 %		
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī, piemērojot priekšspriegojumu	NF		
Mikrobioloģiskā attīstība	1		
Ilgizturība			
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī, piemērojot priekšspriegojumu	NF		

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija Nav piemērojams
un/vai īpašā tehniskā dokumentācija:

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(vārds, uzvārds, amats)



(paraksts)

Dr. Michael Frank
Director Global Product Development
(vārds, uzvārds, amats)



(paraksts)

Düsseldorf, 23.1.2025
(izdošanas vieta un datums)

 1292, 0370	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 25 01904 Moment Sanitary Silicone (01904)	
EN 15651-1:2012 Hermētiķis fasādes elementiem, lietošanai iekšdarbos un āra darbos	
Ugunsreakcija	Klase E
Ūdens un gaisa necaurlaidība	
Neplūstamība	≤ 3 mm
Tilpuma zudums	≤ 25 %
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī, piemērojot priekšspriegojumu	NF
Ilgizturība	
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī, piemērojot priekšspriegojumu	NF
EN 15651-3:2012 Hermētiķis santehnikas savienojumiem	
Ugunsreakcija	Klase E
Ūdens un gaisa necaurlaidība	
Neplūstamība	≤ 3 mm
Tilpuma zudums	≤ 20 %
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī, piemērojot priekšspriegojumu	NF
Mikrobioloģiskā attīstība	1
Ilgizturība	
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī, piemērojot priekšspriegojumu	NF
http://www.henkel-dop.com	