

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 01632

- | | |
|---|---|
| 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: | Moment Sanitary (01632) |
| 2. Paredzētais izmantojums: | Hermētiķis fasādes elementiem, lietošanai iekšdarbos un āra darbos (F-EXT-INT)
Hermētiķis santehnikas savienojumiem (S) |
| 3. Ražotājs | Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf |
| 4. Pilnvarotais pārstāvis: | Nav piemērojams |
| 5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as): | Tipa testu: System 3
Ugunsreakcija: System 3 |
| 6a. Saskaņotais standarts: | EN 15651-1: 2012
EN 15651-3: 2012 |
| Paziņotā(-ās) iestāde(-es): | Tipa testu: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Ugunsreakcija : LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370 |
| 6b. Eiropas novērtējuma dokuments: | Nav piemērojams |
| Eiropas tehniskais novērtējums: | Nav piemērojams |
| Tehniskā novērtējuma iestāde: | Nav piemērojams |
| Paziņotā(-ās) iestāde(-es): | Nav piemērojams |
| 7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as): | |

Kondicionēšana: Metode A

Pamata materiāls: Stikls; bez gruntējuma

amats: materiāls: Stikls, DEZ grāntojuma			
Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsreakcija	Klase E	Sistēma 3	EN 15651-1: 2012
Videi un veselībai bīstamu ķīmikāliju atbrīvošanās	NPD	Sistēma 3	
Ūdens un gaisa necaurlaidība			
Neplūstamība	≤ 3 mm		
Tilpuma zudums	≤ 25 %		
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī, piemērojot priekšspriegojumu	NF		
Ilgizturība	Pārbaude izturēta.		

Kondicionēšana: Metode A
Pamata materiāls: Stikls; bez gruntējuma


amats: materiāls: Stikls, DEZ garantējuma			
Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsreakcija	Klase E	Sistēma 3	EN 15651-3: 2012
Videi un veselībai bīstamu ķīmikāliju atbrīvošanās	NPD	Sistēma 3	
Ūdens un gaisa necaurlaidība			
Neplūstamība	≤ 3 mm		
Tilpuma zudums	≤ 20 %		
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī, piemērojot priekšspriegojumu	NF		
Mikrobioloģiskā attīstība	1		
Ilgizturība	Pārbaude izturēta.		

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija
un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: Nav piemērojams

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.


Parakstīts ražotāja vārdā:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(vārds, uzvārds, amats)



(paraksts)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(vārds, uzvārds, amats)



(paraksts)

Düsseldorf, 8.12.2020
(izdošanas vieta un datums)

 1292, 0370	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 21 01632 Moment Sanitary (01632)	
EN 15651-1: 2012 Hermētiķis fasādes elementiem, lietošanai iekšdarbos un āra darbos - Tips F-EXT-INT - Kondicionēšana: Metode A - Pamata materiāls: Stikls; bez gruntējuma	
Ugunsreakcija	Klase E
Ūdens un gaisa necaurlaidība	
Neplūstamība	≤ 3 mm
Tilpuma zudums	≤ 25 %
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī, piemērojot priekšspriegojumu	NF
Ilgizturība	Pārbaude izturēta.
EN 15651-3: 2012 Hermētiķis santehnikas savienojumiem - Tips S - Kondicionēšana: Metode A - Pamata materiāls: Stikls; bez gruntējuma	
Ugunsreakcija	Klase E
Ūdens un gaisa necaurlaidība	
Neplūstamība	≤ 3 mm
Tilpuma zudums	≤ 20 %
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī, piemērojot priekšspriegojumu	NF
Mikrobioloģiskā attīstība	1
Ilgizturība	Pārbaude izturēta.
www.henkel-dop.com	