

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 01903

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Moment Universal (01903)
2. Kavandatud kasutusala(d): Fassaadielementide hermeetik sise- ja välistingimustesse (F-EXT-INT)
Sanitaarruumide hermeetik (S)
3. Tootja: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Volitatud esindaja: Mitte asjakohane
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: Tootetüübi kindlaksmääramise tüübikatsutuse: System 3
Tuletundlikkus: System 3
- 6a. Ühtlustatud standard: EN 15651-1:2012
EN 15651-3:2012
- Teavitatud asutus(ed): Tootetüübi kindlaksmääramise tüübikatsutuse: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Tuletundlikkus: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370
- 6b. Euroopa hindamisdokument: Mitte asjakohane
Euroopa tehniline hinnang: Mitte asjakohane
Tehnilise hindamise asutus: Mitte asjakohane
Teavitatud asutus(ed): Mitte asjakohane
7. Deklareeritud toimivus:

Konditsioneerimine: Meetod A
Alusmaterjal Klaas; ilma krundita

Põhiomadused	Toimivus	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	Klass E	Süsteem 3	EN 15651-1:2012
Tervisele ja/või keskkonnale ohtlike kemikaalide vabanemine	NPD	Süsteem 3	
Vee- ja õhukindlus			
Voolamiskindlus	≤ 3 mm		
Mahukadu	≤ 25 %		
Tõmbeomadused (s.t pikenemine) jäävpikenemisel pärast vettekastmist	NF		
Vastupidavus			
Tõmbeomadused (s.t pikenemine) jäävpikenemisel pärast vettekastmist	NF		

Konditsioneerimine: Meetod A
Alusmaterjal Klaas; ilma krundita


Põhiomadused	Toimivus	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	Klass E	Süsteem 3	EN 15651-3:2012
Tervisele ja/või keskkonnale ohtlike kemikaalide vabanemine	NPD	Süsteem 3	
Vee- ja õhukindlus			
Voolamiskindlus	≤ 3 mm		
Mahukadu	≤ 20 %		
Tõmbeomadused (s.t pikenemine) jäävpikenemisel pärast vettekastmist	NF		
Mikrobioloogiliste organismide kasv	1		
Vastupidavus			
Tõmbeomadused (s.t pikenemine) jäävpikenemisel pärast vettekastmist	NF		

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: Mitte asjakohane

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(nimi, ametinimetus)



(allkirj)

Dr. Michael Frank
Director Global Product Development
(nimi, ametinimetus)



(allkirj)

Düsseldorf, 23.1.2025
(väljaandmise koht ja kuupäev)

 1292, 0370	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 25 01903 Moment Universal (01903)	
EN 15651-1:2012 Fassaadielementide hermeetik sise- ja välistingimustesse	
Tuletundlikkus	Klass E
Vee- ja õhukindlus	
Voolamiskindlus	≤ 3 mm
Mahukadu	≤ 25 %
Tõmbeomadused (s.t pikenemine) jäävpikenemisel pärast vettekastmist	NF
Vastupidavus	
Tõmbeomadused (s.t pikenemine) jäävpikenemisel pärast vettekastmist	NF
EN 15651-3:2012 Sanitaarruumide hermeetik	
Tuletundlikkus	Klass E
Vee- ja õhukindlus	
Voolamiskindlus	≤ 3 mm
Mahukadu	≤ 20 %
Tõmbeomadused (s.t pikenemine) jäävpikenemisel pärast vettekastmist	NF
Mikrobioloogiliste organismide kasv	1
Vastupidavus	
Tõmbeomadused (s.t pikenemine) jäävpikenemisel pärast vettekastmist	NF
http://www.henkel-dop.com	