



**Prevenire i guasti agli elementi di fissaggio
grazie ai frenafiletti LOCTITE**

PERCHE' UTILIZZARE IL FRENAFILETTI LOCTITE 243 SUL MANUBRIO DI UNA MOTO?



?

PROBLEMA

Ti è mai capitato di dover rimuovere l'intero blocco del fanale della tua moto solo per ri-avvitare le viti del tuo manubrio?
Ti sei mai domandato cosa accadrebbe se le viti del manubrio si allentassero e si svitassero mentre stai guidando la tua moto?

!

CAUSA

Le vibrazioni del motore e le sollecitazioni degli elementi metallici possono provocare l'allentamento degli elementi di fissaggio del manubrio riducendo la forza di serraggio sul supporto. Una ridotta forza di serraggio può causare perdita di controllo a causa dell'allentamento del manubrio.


SOLUZIONE LOCTITE

LOCTITE 243

Raccomandiamo di applicare il frenafiletti LOCTITE 243 (adesivo anaerobico a media resistenza, noto anche come “blu”) per evitare l'allentamento degli elementi di fissaggio causato da urti, vibrazioni ed altri fattori ambientali. Non avrai problemi a rimuovere i bulloni per eseguire i controlli di manutenzione o cambiare manubrio.



RISULTATI



Previene l'allentamento degli elementi di fissaggio del manubrio.



Garantisce la sicurezza dei motociclisti.



Gli accoppiamenti filettati che utilizzano LOCTITE si possono smontare facilmente con gli utensili manuali per eseguire i controlli di manutenzione.

Le informazioni qui contenute sono da intendersi a titolo di riferimento. Per assistenza e consulenza sulle specifiche di questi prodotti, contattare il Servizio Tecnico Henkel.

Except as otherwise noted, all marks used above in this material are trademarks and/or registered trademarks of Henkel and/or its affiliates in the US, Germany, and elsewhere. © Henkel AG & Co. KGaA, 2020

