



# TEROSON® BOND 60



## Colagem de Vidros Alta Garantia de Segurança



Adesivo vedante monocomponente com base em poliuretano, marca uma nova referência na colagem de vidros. Resiste à Prova de Impacto Frontal, realizada segundo os requisitos estabelecidos pela prova mais exigente da Europa, utilizada para medir a segurança nos novos veículos (64 km/h e 40% sobreposição).

- **Excelente resistência ao desprendimento.**
- **Aplicável à temperatura ambiente** com qualquer pistola (para um ótimo resultado, é recomendável o uso da pistola Powerline II).
- **Tempo de imobilização**, 60 min de acordo com a norma FMVSS 212/208 e segundo a Norma de Impacto da Henkel, certificada por OEM e DEKRA: 64 km/h e 40% de sobreposição frontal.
- **Alto módulo e Baixa condutividade.**
- **Não faz fios durante a sua aplicação.**
- **Utilizado em Equipamentos Originais.**
- **Amplio tempo de montagem:** 16 minutos.

**Exemplos de aplicação:** substituição de vidros em todo o tipo de veículos.



# TEROSON® MS 9320 SF Vedantes de Juntas e Costuras

Reproduzem a Vedação Original do Fabricante (OEM)



TEROSON MS 9320 SF é um vedante de costuras na carroçaria, ideal para reproduzir diferentes tipos de texturas, de baixa viscosidade e pulverizável para maior flexibilidade.

- **Utilizado em Equipamentos Originais.**
- **Têm um exclusivo sistema de aplicação patenteado.**
- **Rápidos, pintáveis e flexíveis** (não racham e evitam a corrosão).
- **Não necessitam do uso de imprimação.**
- **Podem ser soldados por pontos** (quando o produto não está totalmente curado).
- **Reproduzem as texturas tradicionais** (pulverização, fio, pincel e grandes superfícies) em combinação com o uso de pistola e bicos.
- **Amigos do operário:** sem pictogramas de segurança, não contêm isocianatos nem solventes.

**Exemplos de aplicação:** vedação de costuras e juntas de última geração, para o compartimento do motor, mala, chassis, por exemplo.



# LOCTITE® 243/270

## Fixação de parafusos

Formulados para unir, vedar e fixar todo o tipo de Roscas

LOCTITE 243 fixa e veda parafusos, porcas e pernos, evitando o afrouxamento por vibração. Permite a desmontagem com ferramentas manuais, porque tem uma resistência média.

LOCTITE 270 fixa e veda permanentemente montagens que não são susceptíveis de se desmontarem no futuro. É um fixador de alta resistência.

- **Cumprem as especificações** para o equipamento original.
- **Funcionam ao preencher** os espaços entre os fios de rosca.
- **Toleram pequenas contaminações de óleo.**
- **Facilitam uma montagem segura**, que não se solta sob vibrações e impactos severos.
- **Usar para todo o tipo de parafusaria.**
- **Alta resistência térmica (-55 °C a 180 °C).**
- **Alta velocidade de cura**, montagem mecânica pode ser colocada em operação rapidamente.

**Exemplos de aplicação:** ideal para todos os tipos de parafusaria metálica, inclusive superfícies de aço inoxidável, alumínio e superfícies galvanizadas.



# TEROSON® PU 9225 SF ME



## Adesivo Reparador de Plásticos Para todo o Tipo de Peças Plásticas do Automóvel



Adesivo de poliuretano bicomponente. Utilizado tipicamente para tarefas de reparação de peças e estruturas plásticas exteriores e interiores que possam ser pintadas.

- **Adequado** para a reparação de todo o tipo de peças plásticas do automóvel.
- **Recomendado** para reparar gretas de até 7 cm de comprimento, ou orifícios de até 5 cm de diâmetro.
- **Pode ser facilmente lixado.**
- **Sistema homologado** em primeiros equipamentos.
- **Producto ME (microemissão).** Sem etiquetagem perigosa de segurança: muito mais benigno no uso para o operador que os poliuretanos tradicionais.
- **Combina um tempo de aplicação confortável** (2-4 minutos), com um curto tempo de secagem à temperatura ambiente para lixagem (aproximadamente 10 minutos).

**Exemplos de aplicação:** Adesão de pára-choques, embelezadores e partes da carroçaria feitas de fibra e plástico.



# LOCTITE® SF 7850 LOCTITE® SF 7855 TEROSON® VR 320



## Limpadores de Mãos: Altamente Eficazes Limpeza Rápida e Profunda

**LOCTITE SF 7850** é um limpador natural que não contém solventes. Limpa sem água e pode eliminar gordura, sujidade, tinta, óleo, pintura, resíduos de juntas, epoxis e colas.

**LOCTITE SF 7855** age como um limpador à base de água. Com uma excelente capacidade de limpeza, remove manchas de tinta de poliuretano, resina, primários, adesivos, silicões, vernizes, entre outros.

**TEROSON VR 320**, anteriormente conhecido como Teroquick Pasta Lava-mãos, é um limpador com base de farinha de serragem de coco para uma limpeza rápida e completa das mãos, eliminando a sujidade habitual gerada nas oficinas profissionais.

- **Para uso profissional.**
- **Testado dermatologicamente.**
- **Suave com a pele.**
- **Amigo do ambiente:** biodegradáveis e fáceis de remover.

**Exemplos de aplicação:** limpeza de sujidade endurecida das mãos.



# LOCTITE® SF 7235 LOCTITE® SF 7039



## Limpadores de Peças e Superfícies Eliminam todos os Restos e Sujidade

**LOCTITE SF 7235** é um produto de limpeza para travões e embraiagens, capaz de limpar rápida e profundamente peças de freio, discos de embraiagem e caixas de substituição.

**LOCTITE SF 7039** atua como limpador de contactos eléctrico que desloca a humidade da superfície ou outros contaminantes, sendo livre de silicões.

- **Limpadores em forma de aerossol.**
- **Produtos de base solvente, líquidos e incolores.**
- **Limpam e desengorduram** as peças e as superfícies de adesivos curados.
- **Rápidos e eficientes.**

**Exemplos de aplicação:** eliminam vestígios de adesivos e vedantes de motor, carburador, caixa de velocidades, restos ressequidos de resina ou borracha de dobradiças. Além disso, limpa os contactos, relés, fusíveis e terminais eléctricos.



# LOCTITE® SF 7080

Também conhecido como Loctite Hygiene Spray



Registro Sanitário  
16-20/40-05036

## Limpador Bactericida Homologado Desinfeta e Purifica o ar do carro

Agente de Limpeza bactericida desinfetante de uso geral capaz de eliminar um amplo espectro de bactérias, fungos e vírus lipofílicos (herpes e gripe). Limpa e purifica o sistema do ar condicionado.

- **Homologado** pelo Ministério da Saúde através de Registo Sanitário.
- **Reduz consideravelmente o risco de infecções e alergias.**
- **Não tóxico**, seguro e de fácil aplicação.
- **Desinfeta** eficazmente um veículo em apenas 15 minutos.
- **Substitui os odores desagradáveis** por uma agradável fragância de mentol e eucalipto.

**Exemplos de aplicação:** desinfecção do sistema de ar condicionado de qualquer veículo ou habitáculo.



# LOCTITE® 401



## Adesivo Líquido Instantâneo Alta Resistência numa Ampla Gama de Materiais

Adesivo eficaz instantâneo em fórmula líquida e de uso geral, para uniões estruturais. Tem a capacidade de unir todos os tipos de peças da carroçaria numa ampla gama de materiais.

- **Adesivo instantâneo** de uso universal para reparações.
- **Une substratos similares** ou combinações de substratos diferentes entre si, tais como: madeira, metal, peças cerâmicas e a maior parte dos plásticos rígidos.
- **Ideal para adesões estruturais** de baixa responsabilidade.
- **Baixa viscosidade**, ideal para utilizar em substratos porosos.
- **Resiste até 120°C**, ideal para juntas borracha-metal em montagens mecânicas.

**Exemplos de aplicação:** adequado para aplicações que precisem de colagem rápida para a reparação da carroçaria.



# LOCTITE® LB 8040 LOCTITE® LB 8018 LOCTITE® LB 8201



## Lubrificantes Proteção contra o Desgaste e a Corrosão

**LOCTITE LB 8018** é um óleo concebido para penetrar e libertar porcas oxidadas ou gripadas, pernos, parafusos e outras conexões roscadas, além de peças de metal. O produto deixa uma fina camada sobre a peça que a lubrifica e evita a ferrugem. Também é recomendado como limpador antes da lubrificação.

**LOCTITE LB 8040** é um óleo mineral âmbar capaz de libertar peças corroídas e gripadas por um arrefecimento súbito que rompe a camada de ferrugem para facilitar a separação das mesmas pelo óleo capilar. Especialmente concebido para libertar e proteger todo o tipo de fixações e conexões roscadas contra a corrosão, bem como para limpar peças antes da sua lubrificação. Arrefece as peças tratadas instantaneamente até -43 °C.

**LOCTITE LB 8201** é um óleo afrouxador, lubrificante, protetor antiferrugem, impermeabilizante e limpador geral que evita a corrosão em todo o tipo de maquinaria. É utilizado para libertar peças presas ou corroídas, como conexões roscadas, dobradiças e uniões cilíndricas. Proporciona uma ligeira lubrificação temporária, elimina a humidade dos contactos elétricos e pode ser utilizado como protetor temporário contra a corrosão de peças expostas à humidade.



# LOCTITE® SI 5075 Fita Isoladora e Vedante Multiusos

## A Revolução das Fitas Multiusos

**SUPER** *Wrap*



Inovadora fita multiusos de silicone, ultra-resistente e tri-elástica, à prova de condições extremas. Ao ser aplicada à volta de uma superfície, auto vulcaniza e veda instantaneamente, protegendo a zona contra fugas de ar ou água, corrosão e arranhões. As suas pontas em bisel proporcionam uma espessura uniforme.

- **Auto vulcanizante:** veda de forma instantânea depois da sua aplicação.
- **Ultra resistente:** aumenta três vezes o seu tamanho.
- **Grande intervalo de temperatura:** resiste a temperaturas desde -53 °C até 260 °C.
- **Elevada resistência elétrica** (para cablagem de alta tensão).
- **Excelente resistência à tração** (até 700 psi).
- **Suporta condições extremas:** radiação UV, óleos, sais, químicos corrosivos, etc.
- **Disponível em vermelho e preto.**

**Exemplos de aplicação:** isolamento dos cabos das baterias, proteção contra a vibração de tubos e uniões, aplicação temporal como braçadeira para tubos, proteção dos cabos de ferramentas, entre outros.



# LOCTITE® 3090 Adesivo Instantâneo Bicomponente

## Alta Capacidade de Preenchimento de Folgas



Adesivo instantâneo bicomponente de última geração, capaz de preencher folgas até 5 mm, com excelente adesão numa grande variedade de substratos, incluindo plásticos, borrachas, metais e materiais porosos.

- **Inovação:** o primeiro cianoacrilato bicomponente do mercado com capacidade de preencher folgas até 5 mm.
- **Rapidez:** cura entre 90-180 segundos, oferecendo uma elevada resistência.
- **Multisubstrato:** adere a todo o tipo de materiais.
- **Grande intervalo de temperatura:** -20 °C a +80 °C (até 100 °C para exposições curtas).
- **Sem limites:** não pinga, permite aplicações verticais.
- **Multiplificação:** aplicações limpas e precisas.

**Exemplos de aplicação:** adesão de peças de plástico e todo o tipo de reparações de emergência, especialmente quando têm uma folga variável.



# LOCTITE®

## FORMADORES DE JUNTAS DE ALTO RENDIMIENTO



## Formadores de Juntas Flexíveis

### Utilizados pelos Melhores Profissionais



Os formadores de juntas LOCTITE oferecem maior eficácia e proporcionam inúmeras vantagens relativamente aos sistemas de vedação tradicionais, como por exemplo: as juntas pré-cortadas.

- **Excelentes propriedades de preenchimento de folgas.**
- **Altamente resistentes:** suportam cargas de impacto, flexão, vibração e dilatação térmica.
- **Amigo do operário:** sem odor e não corrosivos, não contêm compostos irritantes.
- **Rapidez:** aplicação de um único produto.
- **Elevada resistência aos dissolventes.**
- **Não necessitam de ser reapertados.**
- **Limpos e fáceis de utilizar.**

**Exemplos de aplicação:** vedação de tampas e cárteres do motor e transmissão, óleo, tampas de válvulas, coletor de admissão, tampa da engrenagem da distribuição, bomba de água, termostato, entre outros.



# Henkel- Muitas mais soluções do que imagina...

- Fixação de Parafusos
- Vedação de Roscas
- Retenção
- Formação de Juntas
- Limpeza
- Lubrificação
- Colagem de Vidros
- Vedação de Carroçaria
- Adesão Instantânea
- Adesão Estrutural
- Reparação de Plásticos
- Massas
- Proteção Anti Gravilha
- Proteção Anti Corrosiva
- Proteção de Cavidades
- Insonorização Acústica
- Limpeza e Desinfecção do Ar Condicionado
- Limpadores de Mãos
- Equipamentos
- Plataforma de Formação Online
- Formação Especializada
- Aconselhamento Técnico

**Henkel Ibérica S. A.**  
C/ Bilbao, 72 - 84  
08005 Barcelona  
[www.henkel-adhesives.pt](http://www.henkel-adhesives.pt)



[www.reparacion-vehiculos.es](http://www.reparacion-vehiculos.es)

**Web de Reparação  
e Manutenção de Veículos**

**Atendimento ao cliente:**  
Tel.: 93 290 44 86 - Fax: 93 290 42 69  
[cs.industria@henkel.com](mailto:cs.industria@henkel.com)

**Departamento técnico:**  
Tel.: 93 290 49 05 - Fax: 93 290 41 95  
[tecnico.industria@henkel.com](mailto:tecnico.industria@henkel.com)

**Departamento de Marketing:**  
Tel.: 93 290 43 64 - Fax: 93 290 47 35  
[marketing.industria@henkel.com](mailto:marketing.industria@henkel.com)

Os dados que constam neste documento constituem unicamente uma referência. Contacte o Departamento Técnico para realizar qualquer consulta sobre as recomendações e especificações técnicas destes produtos.

Neste material impresso são marcas e/ou marcas registadas da Henkel e/ou das suas filiais nos EUA, Alemanha e outros locais. © Henkel AG & Co. KGaA, 2021