

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**  
č. 01185

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Pattex One for All Crystal
2. Zamýšľané použitie/použitia: Tesniaci tmel na fasádne prvky, na vonkajšie a vnútorné použitie - EN 15651-1: F-EXT-INT
3. Výrobca: Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
4. Splnomocnený zástupca: Irelevantné
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Skúšky typu: Systém 3  
Reakcia na oheň: Systém 3
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 15651-1: 2012  
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Skúšky typu: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292  
Reakcia na oheň: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: Irelevantné  
Európske technické posúdenie: Irelevantné  
Orgán technického posudzovania: Irelevantné  
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Irelevantné
7. Deklarované parametre:

Kondicionovanie: Metóda A

Podklad: Hliník; bez podkladového náteru

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
<b>Reakcia na oheň</b>	Trieda E	Systém 3	EN 15651-1:2012
<b>Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie</b>	NPD	Systém 3	
<b>Vodotesnosť a vzduchotesnosť</b>			
Stekavosť	≤ 3 mm		
Zmena objemu	≤ 10 %		
[Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): po ponorení do vody pri 23°C	≥ 25 %		
<b>Trvanlivosť</b>	vyhovuje		

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: Irelevantné



Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager

(meno a funkcia)

(podpis)


Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development

(meno a funkcia)

(podpis)

Düsseldorf, 20.01.2016

(miesto a dátum vydania)

 1292	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 16 01185  Pattex One for All Crystal	
EN 15651-1: 2012 Tesniaci tmel na fasádne prvky, na vonkajšie a vnútorné použitie - Typ: F-EXT-INT - Kondicionovanie: Metóda A - Podklad: Hliník; bez podkladového náteru	
<b>Reakcia na oheň</b>	Trieda E
<b>Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie</b>	NPD
<b>Vodotesnosť a vzduchotesnosť</b>	
Stekavosť	≤ 3 mm
Zmena objemu	≤ 10 %
[Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): po ponorení do vody pri 23°C	≥ 25 %
<b>Trvanlivosť</b>	vyhovuje