



PRODUCTINFORMATIE Power Tape



- Hecht op natte ondergronden*
- Voor 1001 toepassingen
- Verkrijgbaar in diverse kleuren
- Met de hand afscheurbaar

TOEPASSINGEN

Pattex Power Tape is een met de hand afscheurbare tape die geschikt is voor repareren, bevestigen en verbinden. De tape hecht zelfs goed op natte ondergronden mits deze niet-poreus zijn.

Pattex Power Tape is een op weefsel gebaseerde tape met een gekleurde PE laag. Pattex Power Tape bezit een extreem hoge kleefkracht waardoor de tape gebruikt kan worden op de meest diverse en moeilijke ondergronden zoals steen, beton, hout en plastics. Pattex Power Tape bevat een met polyesterweefsel versterkte drager, wat de tape uitstekende mechanische eigenschappen en een hoge weerstand tegen druk geeft.

De combinatie van al deze eigenschappen maakt dat de tape gebruikt kan worden voor een diversiteit aan toepassingen zoals afdichten, isoleren, verbinden, bevestigen, repareren, beschermen, verpakken etc. en dit zowel binnen als buiten.

VERPAKKING

- Rol 5m grijs / groen / wit / zwart
- Rol 10m grijs / wit / zwart / transparant
- Rol 25m grijs / zwart / wit
- Rol 50m grijs

Voor een transparante versie: zie Pattex Power Tape Crystal

EIGENSCHAPPEN

- Hecht perfect op de meeste ondergronden en materialen
- Hecht ook op natte ondergronden *mits deze niet-poreus zijn
- 100% waterdicht
- Bestand tegen hoge druk (tot 4 bar) en vervormingen
- Bestand tegen hoge en lage temperaturen (van circa -5°C tot +70°C)
- Verzekert een perfecte afdichting
- Met de hand afscheurbaar

Pattex als het ècht vast moet zitten!



PRODUCTINFORMATIE

Power Tape

TECHNISCHE KENMERKEN

Drager	: PE film en PET
Kleur	: grijs / zwart / wit / groen / transparant
Lijm	: synthetische rubber
Treksterkte	: > 34 N/cm
Rek	: > 15%
Kleefkracht op roestvrij staal	: > 15 N/cm
Breedte	: 50 mm
Lengte	: 10m en 25m
Verwerkingstemperatuur	: +10°C tot 40°C

Pattex als het ècht vast moet zitten!



PRODUCTINFORMATIE

Power Tape

VERWERKING

Vorbereiding van de ondergrond

Voor een optimaal resultaat dient de ondergrond droog, stof- en vetvrij te zijn. Pattex Power Tape hecht echter ook op natte ondergronden mits deze niet poreus zijn.

Kwetsbare oppervlakten kunnen beschadigd worden bij het verwijderen van de tape. In geval van twijfel de tape eerst op een onopvallende plaats testen.

Toepassing

Pattex Power Tape goed aandrukken op de ondergrond voor een perfecte hechting. Meerdere lagen Power Tape maken de verbinding nog sterker. Lekken en dergelijke strak omwikkelen met meerdere lagen Power Tape om een optimale waterdichtheid te garanderen.

BIJZONDERHE RICHTLIJNEN

Pattex Power Tape bevat weekmakers maar er treedt geen verkleuring op.

De weekmakers, aanwezig in o.a. zacht PVC of bepaalde waterafstotende coatings, kunnen de hechting van de lijm van Pattex Power Tape verminderen of belemmeren.

Verwijderen van vlekken

Lijmresten verwijderen met wasbenzine.

Opslag

Koel en vorstvrij bewaren tussen +10°C en +30°C. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

Afval

Pattex Power Tape kan bij het reguliere huisafval.

De data in dit kenmerkenblad zijn gebaseerd op het resultaat van zorgvuldige metingen en testen op een droge ondergrond. Op natte ondergronden zullen de prestaties afwijken. Alle cijfers zijn gemiddelde waarden en zijn naar voren gebracht met de beste intenties, maar zijn niet gegarandeerd. In alle gevallen moet de gebruiker zichzelf de zekerheid verschaffen of het product geschikt is voor de desbetreffende toepassing. Details van analysemethoden zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Pattex als het ècht vast moet zitten!