



# PATTEX POWER TAPE

Ficha Técnica

Data: 13/04/2020

---

## FITA ADESIVA SUPERFORTE 1001 USOS

---

### 1. Tipo de produto

Fita adesiva de alta resistência e uso universal

### 2. Características do Produto

**Composição:** A fita adesiva DUCK POWER TAPE é composta por 3 camadas, conferindo-lhe cada uma delas uma parte das suas propriedades.

1. Camada de polietileno: proteção impermeável.
2. Camada intermédia de fibra de poliéster: alta resistência.
3. Camada interior de elastómero autocolante: excelente aderência a múltiplas superfícies.

**Resistência à tração:** A fita suporta até 17 Kg por cada volta dada.

**Resistência à água sob pressão:** A fita pode ser utilizada para obturar fugas de mangueiras e tubagens, suportando perfeitamente o contacto com a água. Resiste até a uma pressão de 4 bar

**Temperaturas de serviço:** Para qualquer aplicação geral, a fita pode ser utilizada a temperaturas compreendidas entre 70°C e -5°C.

### 3. Campos de Aplicação

Apesar de não serem exaustivas, abaixo seguem-se listas de possíveis aplicações de DUCK POWER TAPE.

**Automóvel e oficina:**

- Fixação de objetos no porta-bagagens
- União de faróis ou luzes de aviso partidos
- Fixação de retrovisor partido
- Fixação de tapetes
- Selagem de uniões

**Casa e jardim**

- Encerramento e embalamento de caixas
- Reparação de mangueiras com uma fuga
- Recolha e armazenagem de mangueiras
- Reparação do chuveiro do duche
- Reparação do tubo do aspirador
- Reparação de molduras de fotos
- Selagem de sacos rasgados

**Desportos e pesca**

- Reparação de redes de ténis
- Fixação do grip da raquete
- Reparação de galochas
- Reparação de canas de pesca
- Reparação de velas

Aplicação em guiador de bicicleta

**Viagem e campismo**

- Selagem de malas
- Reparação de tendas de campanha
- Selagem de furos de colchões pneumáticos
- Confeção de asas para sacos
- Aplicação em cabeças de cordas e cabos
- Selagem de geleiras portáteis

**4. Modo de emprego**

As superfícies devem estar secas, sem poeiras e gorduras. Aplique à temperatura ambiente e utilize múltiplas camadas para uma melhor performance

**5. Formatos**

DUCK POWER TAPE encontra-se disponível em vários formatos, todos eles com 50 mm de largura.

Cores: Cinzento, branco e preto.

**6. Prazo de validade e armazenamento**

DUCK POWER TAPE deve ser armazenada ao abrigo da intempérie, protegida do sol e das geadas. Recomendam-se temperaturas entre os 5°C e os 30°C.

**7. Dados de Segurança**

- Consultar Ficha de Segurança disponível em <http://mymsds.henkel.com>

A presente informação é baseada na nossa experiência prática e ensaios de laboratório. Considerando as diferentes condições de trabalho e a diversidade dos materiais, recomendamos que procedam sempre a ensaios prévios. A nossa garantia remete-se unicamente à qualidade uniforme do lote fornecido, que estão sujeitos a testes de controlo analíticos e rigorosos. Não podemos aceitar responsabilidade ou obrigação em relação às indicações genéricas deste boletim. Em caso de dúvida, deverão consultar os nossos Serviços de Assistência Técnica.



HENKEL IBÉRICA PORTUGAL  
Rua D. Nuno Álvares Pereira, nº4 e 4ª  
Polígono de Actividades Económicas, Parque Oriente  
Bloco 1/2, piso 1 a 5  
2695-167 Bobadela – Loures  
Telefone: (+351) 21 957 81 60