

Tehnički list



Pattex Spray – ljepilo u spreju

KARAKTERISTIKE

- Visoka snaga lijepljenja
- Podesivi uzorak prskanja
- Dobra svojstva starenja
- Visoka početna i konačna čvrstoća
- Prikladno za porozne i neporozne površine
- Moguće koristiti kao kontaktno ljepilo

PODRUČJE UPOTREBE

- Lijepljenje tkanine, polieterskih/poliesterskih pjena, profila od pjenaste gume, izolacijskih materijala, kože, filca, kartona, gume, metala, drveta ili polieterskog materijala.
- Dobro prianjanje na mnoge PE folije.
- Lijepljenje traka za furniranje na rubove i zakrivljenja.
- Nije prikladno za ekspanzirani polistiren, PE, PP i plastificirani PVC.

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Predtretman

Materijal koji lijepite mora biti suh, bez masnoće i prašine. Očistite laminat, metal itd. otapalom (benzen za pranje).

Nanošenje

Preporučljivo je izvršiti probu s materijalom koji se lijepi i ljeplom prije stvarne primjene.

Dobro protresti prije upotrebe.

Odaberite širinu i količinu uzorka raspršivanja okretanjem vrha raspršivača na željenu postavku. Držite na rastojanju 20-25 cm i ravnomjerno prskajte na obje površine koje lijepite – posebno na rubove. Prije spajanja dijelova pustite da otapala ispare. Vrijeme isparavanja pri normalnoj sobnoj temperaturi 18 do 25°C je cca. 10-15 min. (ovisno o materijalu, debljini nanosa i uvjetima rada). Osigurajte stalno provjetranje.

Napomena: predugo ili prekratko čekanje može utjecati na rezultat lijepljenja. Spojite dok je nanos još ljepljiv. Pažljivo poravnajte dijelove (kasnije podešavanje nije moguće) i čvrsto pritisnite dijelove.

TEHNIČKI LIST

Sastav	SBR na bazi otapala
Gustoća	0,72 g/cm ³
Otpornost na toplinu	-30°C do +70°C
Otvoreno vrijeme	do 10 min
Temperatura nanošenja	+10°C do +40°C
Potrošnja	cca. 150 do 250 g/m ² pri obostranom nanošenju, ovisno o materijalu i uzorku prskanja
Rok trajanja	12 mjeseci na hladnom mjestu
Vrijeme isparavanja	10-15 min. ovisno o svojstvima površine

OGRANIČENJA

Čišćenje

Nakon upotrebe okrenite limenku naopako i pritisnite mlaznicu za raspršivanje dok ne nestane ljepila. Ako je moguće, očistite mlaznicu razrjeđivačem ili sličnim otapalima. Ostaci/mrlje od ljepila koji se nisu stvrdnuli - uključujući i radnu opremu – moguće je ukloniti benzinom. Prethodno provjerite kompatibilnost podloge na prikladnom mjestu.

Transport

Prilikom prijevoza u automobilu: držite limenku u krpi u prtljažniku, nikako u putničkom dijelu vozila.

Skladištenje

Rok upotrebe 12 mjeseci. Limenku čuvati u uspravnom položaju, na suhom mjestu, dobro zatvorenu i na sobnoj temperaturi, preporučeno +10°C do +20°C, zaštićenu od direktnog sunca. Izbjegavati temperature niže od +5°C i više od +50°C.

ZDRAVLJE I SIGURNOST

Prije upotrebe proizvoda pogledajte odgovarajući Sigurnosno-tehnički list koji je dostupan na zahtjev.

„Informacije navedene u ovom Tehničkom listu (TDS), uključujući preporuke za uporabu i primjenu proizvoda, temelje se na našem znanju i iskustvu s proizvodom na datum ovog TDS-a. Proizvod može imati različite primjene, kao i različite primjene i radne uvjete u vašem okruženju koji su izvan naše kontrole. Henkel stoga nije odgovoran za prikladnost naših proizvoda za proizvodne procese i uvjete u kojima ih koristite, kao ni za namjeravanu primjenu i rezultate. Toplo preporučamo da provedete vlastita prhodna ispitivanja kako biste potvrdili takvu prikladnost našeg proizvoda.

Isključena je svaka odgovornost u vezi s informacijama u Tehničkom listu ili bilo kojoj drugoj pisanoj ili usmenoj preporuci u vezi s dotičnim proizvodom, osim ako je drugačije izričito dogovoreno i osim u vezi sa smrću ili osobnom ozljedom uzrokovanom našim nemarom i bilo kakvom odgovornošću prema bilo kojem primjenjivom obveznom zakonu o odgovornosti za proizvode.”