



2022-04

MOMENT Specialūs klėjai tekstilei

Specialūs bespalviai klėjai tekstilei

Pakuotė: 20g

SAVYBĖS:

- Išdžiūvę bespalviai
- Rūbai gali būti plaunami
- Atsparūs lyginimui

NAUDOJIMAS.

Tekstilės medžiagoms, pvz. medvilnei, džinsui, linui, veltiniui, sintetiniam pluoštui klijuoti, taip pat klijuojami deriniai yra su medžiu, oda ir metalu. Netinka PE, PP, PTFE „Styropor®“ ir plonai tekstilei (šilkui ir kt.).

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Prieš klijuojant paviršiai turi būti švarūs, sausi, nuriebalinti ir be dulkių.

NAUDOJIMAS

Klijus plonu sluoksniu užtepkite ant klijuojamo paviršiaus. Įsitinkite, kad klėjai įsigėrė į paviršių ir palaukite 1–2 minutes kol išgaruos (priklausomai nuo naudojamų klijų kiekio) tirpiklis. Po to padėkite klijuojamą dalį ir prispauskite, kad suliptų. Palaukite apie 30 minučių, kol išdžius. Tolesnis lyginimas padidins sukibimą ir atsparumą skalbimui. Lygindami naudokite įdėtą presavimo audinį. Lygindami gležną tekstilės medžiagą, atlikite bandymą su paslėpta audinio dalimi.

SVARBU

Iš karto po naudojimo nuplaukite įrankius vandeniu.

SANDĖLIAVIMAS

12 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei laikoma originalioje, sandariai uždarytoje pakuotėje kambario temperatūroje. Venkite žemesnės nei 5 °C ir aukštesnės nei 40 °C temperatūros.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Sudėtis	PVA dispersija
Tankis	apie 1,13 g/cm ³
Spalva	balta, kreminė
Paruošimo laikas	30–60 min.
Naudoti kai temperatūra	18–25 °C
Sąnaudos	250–350 g/cm ³
Galutinis stipris (DIN EN 205)	po 30–60 min.





SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudodami produktą peržiūrėkite atitinkamos Medžiagos saugos duomenų lapą, kuris pateikiamas pagal pageidavimą.

„Šiame techninių duomenų lape pateikiama informacija, taip pat rekomendacijos dėl produkto taikymo ir naudojimo yra pagrįstos mūsų žiniomis ir patirtimi, turėta šio techninių duomenų lapo išleidimo metu. Produktas gali būti naudojamas įvairiose srityse, įvairiais būdais ir skirtingomis jūsų aplinkos sąlygomis, kurių mes kontroliuoti negalime. Bendrovė „Henkel“ neatsako už savo produkto tinkamumą jūsų gamybos procesams ir sąlygoms, naudojimo paskirčiai ir už gautus rezultatus. Prieš naudojant rekomenduojame patiems atlikti bandymus, kad įsitikintumėte, jog produktas yra tinkamas.

Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su informacija, pateikta techninių duomenų lape, ar su bet kokiomis kitomis raštu ar žodžiu suteiktomis rekomendacijomis dėl šio produkto, išskyrus atvejus, kai yra aiškiai susitarta kitaip, ir atvejus, susijusius su mirtimi ar kūno sužalojimu dėl mūsų aplaidumo, taip pat išskyrus atsakomybę už gaminius, numatomą teisės aktais.“

Henkel Balti OÜ

Sõbra 61

50106 Tartu, Estonia

Tel. (+372) 7305 800

Internet: www.moment-klizai.lt

Tel. +370 612 09600

Darbo dienomis darbo metu