

# РАТТЕХ СУПЕР КЛЕЙ ДЛЯ ПЛАСТИКУ

## Цианокрилатний клей

### ВЛАСТИВОСТІ

**РАТТЕХ Супер клей для пластику** - являє собою набір з двох частин, що містить миттєвий рідкий клей та активатор. Він призначений для склеювання всіх видів побутової пластмаси з самим собою та іншими матеріалами. Він ідеально підходить для важких в склеюванні пластмас, таких як поліетилен і поліпропілен, але також склеює інші пластмаси, гуму, метали, дерево, кераміку, шкіру, тканини, картон і папір.

**Швидкість склеювання:** Початкова адгезія від 5 до 30 секунд, залежно від основи.

### ВИКОНАННЯ РОБІТ

#### Нанесення

- Переконайтеся, що всі склеювані поверхні чисті, сухі та щільно прилягають.
- Уникайте контакту шкіри з клеєм чи активатором.
- Спочатку на обидві поверхні нанесіть одини або два слою активатора. Переконайтеся, що покриття достатньо для обробки всієї зони склеювання. Знову щільно закрийте ручку активатора відразу після використання.
- Активатору необхідно дати висохнути та реагувати з поверхнею протягом 1-2 хвилин.
- Нанесіть мінімальну кількість клею на одну з поверхонь, які потрібно склеювати.
- Негайно з'єднайте деталі та утримуйте їх принаймні 1 хвилину.
- Залиште на 10 хвилин або краще на ніч, щоб забезпечити повну міцність зчеплення.
- Уникайте проливання та захищайте робочі поверхні. Видаліть затверділі залишки суперклею за допомогою засобу для видалення клею РАТТЕХ.
- Для досягнення найкращих результатів склеювання слід проводити при кімнатній температурі (15-30°C) та відносній вологості не менше 30%.
- Для оптимального терміну служби виробу протріть насадку серветкою, щоб видалити надлишки клею, замініть кришку та зберігайте упаковку в прохолодному сухому місці.

### ОБМЕЖЕННЯ

Для використання в приміщенні тільки в сухих умовах. Не використовуйте на запилених, брудних або вологих поверхнях.

Не підходить для склеювання скла, глазуrowаних поверхонь, дуже м'якої шкіри або поролону.



Перевірте на прихованій ділянці, якщо є сумніви, що активатор може пошкодити поверхню.

Ніколи не використовуйте для склеювання вузлів, які утримують гарячі рідини.

### УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати у прохолодному, сухому місці в закритому стані, без доступу дітей.

### СТРОК ПРИДАТНОСТІ

18 місяців без відкриття.

### ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Перед застосуванням продукту ознайомтеся з відповідним паспортом безпеки, який надається за запитом.

### УПАКОВКА

**РАТТЕХ Супер клей для пластику** фасується у тубу 2 г, активатор: тубу 4 мл.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Етилціаноакрилат
Колір	Прозорий
Щільність	1,05 г/см <sup>3</sup> при 20°C
В'язкість	
Безпека	Опис SDS 924089

Інформація, що надається у даному Технічному описі (TDS) включаючи рекомендації до застосування продукту, базується на наших знаннях та досвіді станом на дату видачі цього опису. Продукт може мати багато різних варіантів застосування, а також умов використання, які не можуть бути проконтрольовані нами. Таким чином Henkel не несе відповідальності щодо відповідності продукту умовам виконання робіт, а також призначення і результатів застосування. Ми наполегливо рекомендуємо провести попереднє власне тестування для того, щоб підтвердити відповідне застосування нашого продукту.

Будь-яка відповідальність щодо інформації у цьому Технічному описі або інших письмових або усних рекомендаціях відносно відповідного продукту не приймається, за винятком випадків, коли інше прямо узгоджено, а також смертельних випадків або тілесних ушкоджень, що були викликані нашою недбалістю і будь-якої відповідальності за чинним законодавством щодо обов'язкової відповідальності за якість продукції.