

РАТТЕХ СУПЕР КЛЕЙ З ПЕНЗЛИКОМ

Цианокрилатний клей

ВЛАСТИВОСТІ

РАТТЕХ Супер клей з пензликом - це однокомпонентний миттєвий рідкий клей зі зручною щіткою аплікатором. Він призначений для домашнього використання та утворює міцне склеювання між широким спектром поширених матеріалів. Це ідеальний клей для склеювання таких матеріалів, як пластик, гума, метали, дерево, кераміка, шкіра, тканини, картон і папір.

Швидкість склеювання: Початкова адгезія від 5 до 30 секунд, залежно від основи.

Сила склеювання (ISO 4587): 10 до 20 N/мм² за 12-24 години, залежно від основи.

Властивості:

- Температура: витримує низькі температури до -50°C і короткочасний вплив до +120°C.
- Вода: він водостійкий відповідно до стандарту EN204-D3, а керамічні кріплення витримують >100 циклів миття в посудомийній машині (у контрольованих лабораторних умовах).
- Удар: алюмінієві кріплення витримують більше 50 x 1 метр падінь на бетонну поверхню.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Нанесення

- Переконайтеся, що всі склеювані поверхні чисті, сухі та щільно прилягають.
- Уникайте контакту шкіри з клеєм.
- Нанесіть мінімальну кількість клею на одну з поверхонь, які потрібно склеювати.
- негайно з'єднайте деталі та утримуйте їх принаймні 1 хвилину.
- Залиште на 10 хвилин або краще на ніч, щоб забезпечити повну міцність зчеплення.
- Уникайте проливання та захищайте робочі поверхні. Видаліть затверділі залишки клею за допомогою засобу для видалення клею РАТТЕХ.
- Для досягнення найкращих результатів склеювання слід проводити при кімнатній температурі (15-30°C) та відносній вологості не менше 30%.
- Для оптимального терміну служби виробу протріть насадку серветкою, щоб видалити надлишки клею, замініть кришку та зберігайте упаковку в прохолодному сухому місці.

ОБМЕЖЕННЯ

Не використовуйте на запилених, брудних або вологих поверхнях.



Не підходить для склеювання поліпропілену, поліетилену, PTFE, силіконової гуми, скла, глазурованих поверхонь, дуже м'якої шкіри або поролону.

Ніколи не використовуйте для склеювання вузлів, які утримують гарячі рідини, або предмети, які піддаються впливу високих температур протягом тривалого часу. Оптимальна продуктивність склеювання досягається в сухих умовах.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати у прохолодному, сухому місці в закритому стані

СТРОК ПРИДАТНОСТІ

18 місяців без відкриття.

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Перед застосуванням продукту ознайомтеся з відповідним паспортом безпеки, який надається за запитом.

УПАКОВКА

РАТТЕХ Супер клей з пензликом фасується у тубу 5 г

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Етилціаноакрилат
Колір	Прозорий
Щільність	1,05 г/см ³ при 20°C
В'язкість	Гель
Безпека	Опис SDS 1972612

Інформація, що надається у даному Технічному описі (TDS) включаючи рекомендації до застосування продукту, базується на наших знаннях та досвіді станом на дату видачі цього опису. Продукт може мати багато різних варіантів застосування, а також умов використання, які не можуть бути проконтрольовані нами. Таким чином Henkel не несе відповідальність щодо відповідності продукту умовам виконання робіт, а також призначення і результатів застосування. Ми наполегливо рекомендуємо провести попереднє власне тестування для того, щоб підтвердити відповідне застосування нашого продукту.

Будь-яка відповідальність щодо інформації у цьому Технічному описі або інших письмових або усних рекомендаціях відносно відповідного продукту не приймається, за винятком випадків, коли інше прямо узгоджено, а також смертельних випадків або тілесних ушкоджень, що були викликані нашою недбалістю і будь-якої відповідальності за чинним законодавством щодо обов'язкової відповідальності за якість продукції.