



# PATTEX

## WhiteLine Schaumpistole

### Professionelle PU-Schaumpistole

#### EIGENSCHAFTEN

- Professionelle Metallpistole
- Schnelle, saubere und exakte Dosierung
- Teflonbeschichtet – langlebig
- Korrosionsbeständig – rostfrei
- Optimal für Pattex Power-PU-Schaum

#### EINSATZBEREICHE

- Professionelle und exakte Dosierung des PU-Schaums
- Füllen, Montieren, Dämmen und Abdichten mit PU-Schaum
- Leicht zu reinigen

#### VERARBEITUNG

PU-Schaum-Dose vor Gebrauch ca. 20mal schütteln. Zur Montage auf die Pistole die Dose auf den Fuß stellen (Ventil nach oben). Die Dosierpistole auf den Gewindeadapter der Schaum-Dose setzen und ohne Verkanten leicht anschrauben, bis der Widerstand des Ventils fühlbar wird. Danach zügig bis zum Anschlag weiterdrehen.

Zum Verschäumen den Hebel betätigen. Die Schaummenge kann über die Stellschraube reguliert werden.

#### REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Bei längeren Arbeitsunterbrechungen die Dose von der Pistole entfernen. Nach Verwendung die Pistole von innen und außen mit Pattex PU-Reiniger säubern. Dazu Pattex PU-Reiniger auf Dosierpistole aufschrauben und die Pistole durchspülen, bis die austretende Reinigerlösung klar ist. Ca. 2 Minuten einwirken lassen. Gegebenenfalls Vorgang wiederholen. Die Reinigungsdose danach wieder entfernen.

#### BITTE BEACHTEN

Pistolen, die nicht gereinigt werden, können durch ausgehärteten Schaum unbrauchbar werden.

---



## VERPACKUNG

**Artikel-Kurzzeichen**

PUSP2

**Gebindegrößen**

1 Pistole im Karton

## SICHERHEITSHINWEISE

Es wird empfohlen, sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter [www.mysds.henkel.com](http://www.mysds.henkel.com) erhältlich.  
Informationen für Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)



## ENTSORGUNGSHINWEIS

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/Gewerbeabfall zugeführt werden.  
Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen.  
Europäische Abfallnummer kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

---

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland  
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf  
Tel. +49 (0) 211/ 797-5800  
[www.pattex.de](http://www.pattex.de)

Henkel & Cie. AG  
Salinenstrasse 61  
CH-4133 Pratteln1  
Tel.: 061 825 7000