

Ceresit



**CT 17
PROFI**



**CN 94
STRONG CONTACT**



**CT 19
BETONKONTAKT**



Praimeri za sve vaše potrebe

Za upijajuće i neupijajuće površine



Upotreba na površinama		CT 17 PROFI DUBOKOPENETRIRAJUĆI, BRZOSUŠEĆI PRAJMER	CN 94 STRONG CONTACT OSNOVNI PREMAZ ZA KRITIČNE POVRŠINE	CT 19 BETONKONTAKT POVRŠINSKI KONTAKTNI PRAJMER SA KVARCOM
UPIJAJUĆE POVRŠINE	Pakovanje			
	Cementne košuljice	++	+	+
	Krečno-cementni i cementni malteri	++	+	+
	Kalcijum-sulfatne košuljice	++	+	+
	Košuljice za podno grejanje	++	+	++
	Gipsani malteri, gipsane ploče	++	+	+
	Šupljikavi betonski elementi	++	+	+
	Prefabrikovani betonski elementi	+	++	++
	V 100 iverice / OSB ploče		++	++
	Stari podovi sa ostacima		+	+
NEUPIJAJUĆE POVRŠINE	Disperzija		+	++
	Epoksidni premazi		+	++
	Mastik asfalt		++	
	Podne ploče		++	+
	Keramičke pločice, pločice od prirodnog kamena i terazzo pločice		+	++
	Boje sa sjajnim efektom		+	++

+ = Pogodan ++ = Izrazito pogodan * = Razređen vodom
 ° = Za više informacija o primerima posetite www.ceresit.rs

Dodatne prednosti primene	CT 17 PROFI DUBOKOPENETRIRAJUĆI, BRZOSUŠEĆI PRAJMER	CN 94 STRONG CONTACT OSNOVNI PREMAZ ZA KRITIČNE POVRŠINE	CT 19 BETONKONTAKT SUPERPRIJANJAJUĆI KONTAKTNI PRAJMER SA KVARCOM
			
PODLOGE	Upijajuće	Upijajuće/Neupijajuće	Neupijajuće
Pre postavljanja pločica	++	+	+
Pre nanošenja nivelišuće mase	++	+	+
Pre ugradnje termoizolacije	++	+	+
Pre nanošenja farbe	+		
Pre nanošenja glet mase	+	+	+
Pre postavljanja tapeta	+		
Četka	++	++	++
Roler	++	++	++
Mašinski nanos	++	++	+
Unutra i spolja	++	++	+
Moguće razrediti	1:1	1:3	
Vreme sušenja	Približno 15 min; pre postavljanja pločica približno 2h	Približno 2-4h	Približno 24h na neupijajućim i anhidritnim površinama
Boja	Svetlo žuta	Svetlo plava	Svetlo plava
Pakovanje	2l i 10l	1l	5kg

+ = Pogodan ++ = Izrazito pogodan * = Razređen vodom
 ° = Za više informacija o primerima posetite www.ceresit.rs

**Nevidljiva snaga,
Vidljivi rezultati!**

Ceresit

