

TEROSON BOND 60

VEILIG WEGRIJDEN IN 60 MINUTEN



Snel en stevig – van reparatie tot op de weg

Bij de vervanging van een voorruit **kan niets veilig genoeg zijn**. Immers, uw klanten eisen en verdienen een service die maximale betrouwbaarheid en veiligheid verzekert. TEROSON BOND 60 is een hoogwaardige ruitenlijm met een veilige wegrijtijd (SDAT) van slechts 60 minuten. Het wordt koud aangebracht en kan gemakkelijk verwerkt worden. Een eenvoudige, schone en snelle toepassing dankzij een allesomvattend voorbehandelings- en aanbrengsysteem.

Focus op de veilige wegrijtijd

De veilige wegrijtijd (SDAT) is de minimale wachttijd nodig, na vervanging van de voorruit bij normale klimaatomstandigheden (23°C, 50% relatieve vochtigheid), zodat uw klanten veilig kunnen wegrijden. TEROSON BOND 60 is een ééncomponent, vochtuithardende polyurethaan met een veilige wegrijtijd van 60 minuten. Contacteer uw Henkel-expert. Hij kan u uitleg geven, hoe u deze producten correct toepast.

Voordelen

- **Veilig om weg te rijden in 60 minuten** (met airbags) conform FMVSS 212/208 en de Nieuwe Henkel Crash Test Standaard
- **Compatibel met ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)-sensoren** dankzij de lage geleiding
- **Eenvoudige en snelle verwerking** – trekt geen draden
- **Hoge initiële sterkte** – geen uitzakking
- **Hoge afschuifmodulus** die de weerstand van de carrosserie versterkt in geval van een crash

PRODUCTINFO IN EEN OOGOPSLAG

Lijmen en afdichten van voor-, achter- en zijruiten. Voertuigtypes: personenwagens bedrijfsauto's, speciale voertuigen en spoorwegvoertuigen.

Technologie	Kleur	Aanbrengmethode	Beglazingstijd	Temperatuurbereik	Houdbaarheid bij 23 °C/50% RV	Opslag-temperatuur
1C polyurethaan	Zwart	Koud aangebracht	16 minuten	van -10 °C tot +45 °C	18 maanden voor koker, 12 maanden voor folie-verpakkingen	van +15 °C tot +25 °C



Wij testen zodat u dat niet hoeft te doen

Duitse engineering op zijn best. Samen met onze OEM-partners blijven wij de prestaties van onze producten verbeteren en duwen we de crashteststandaarden voorbij de industrielenorm. Waarom? **Omdat goed niet goed genoeg is.**



TEROSON BOND 60 is OEM-goedgekeurd en voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van globale autofabrikanten. Na de reparatie is de auto weer "als nieuw".



Crashtests (sleetestsimulatie) in DEKRA Klettwitz volgens onderstaande standaarden.

Om net zoals de automobielenindustrie te blijven evolueren, testen we de efficiëntie van onze producten door ongelukken uit het echte leven in scène te zetten. Onze **Nieuwe Henkel Crash Test Standaard** test een crashscenario dat vaak voorkomt in de stad, aan een hogere snelheid: **64 km/u, 40% overlap**. Maar we testen ook op de industriestandaard **FMVSS 212/208: 48 km/u en 100% frontaal**.

KIES UW VERPAKKINGSFORMAAT

Verpakkings- formaat	Koker 310 ml	Folieverpakking 400 ml	Folieverpakking 600 ml	Reparatieset met koker (310 ml)
IDH-nr.	2683265	2684249	2684250	2688923

Scan om een stap-voor-stap video te bekijken



Voor BE: www.henkel-adhesives.com/be/nl/products/lijmen/ruitenlijmen

Voor NL: www.henkel-adhesives.com/nl/nl/products/lijmen/ruitenlijmen

Henkel Belgium nv
Adhesive Technologies
 Esplanade 1, PO box 101
 BE - 1020 Brussel
 Tel.: (+32) 2 421 25 55
 Tel.: (+32) 2 421 26 11 (techn. info)
www.henkel-adhesives.be
www.henkel.be

Henkel Nederland bv
Adhesive Technologies
 Postbus 2100
 NL - 3430 CM Nieuwegein
 Tel.: (+31) 30 607 38 50
 Tel.: (+31) 30 607 38 52 (techn. info)
www.henkel-adhesives.nl
www.henkel.nl