

TEROSON BOND 60 TRUE PRIMERLESS

VEILIG WEGRIJDEN IN 60 MINUTEN



Nog nooit was u zo snel en eenvoudig terug op weg

Bij de vervanging van een voorruit is **niets belangrijker dan de veiligheid**. Uw klanten eisen en verdienen immers dat uw service die maximale betrouwbaarheid en veiligheid garandeert. Teroson Bond 60 True Primerless is een hoogwaardige ruitenlijm met een veilige wegrijtijd (SDAT) van slechts 60 minuten en kan volledig zonder primer toegepast worden. Het wordt koud en zonder primer aangebracht (wat u een stap in het proces bespaart), kan eenvoudig verwerkt worden en geeft een topresultaat. Daardoor is het de snelst mogelijke oplossing zonder primer die een hoge veiligheid garandeert. Een eenvoudige, schone en snelle toepassing dankzij een allesomvattend voorbehandelings- en aanbrengsysteem.

Focus op de veilige wegrijtijd

De veilige wegrijtijd (SDAT) is de minimale wachttijd nodig, na vervanging van de voorruit bij normale klimaatomstandigheden (23°C, 50% relatieve vochtigheid), zodat uw klanten veilig kunnen wegrijden. Teroson Bond 60 True Primerless is een ééncomponent, vochtuihardende polyurethaan met een veilige wegrijtijd van 60 minuten. Contacteer uw Henkel-expert. Hij kan u meer uitleg geven, hoe u deze producten correct toepast.

Voordelen

- **Veilig om weg te rijden (SDAT) in 60 minuten** (met airbags) conform FMVSS 212/208 en de Nieuwe Henkel Crash Test Standaard
- **Compatibel met ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)-sensoren** dankzij de lage geleiding
- **Geïntegreerde primer**
- **Eenvoudige en snelle verwerking** – trekt geen draden
- **Hoge initiële sterkte** – geen uitzakking
- **Hoge afschuifmodulus** die de weerstand van de carrosserie versterkt in geval van een crash

PRODUCTINFO IN EEN OOGOPSLAG

Lijmen en afdichten van voor-, achter- en zijruiten. Voertuigtypes: personenwagens, bedrijfsauto's, speciale voertuigen en spoorwegvoertuigen.

Technologie	Kleur	Aanbrengmethode	Beglazingstijd	Temperatuurbereik	Houdbaarheid bij 23 °C/50% RV	Opslagtemperatuur
1C polyurethaan	Zwart	Koud aangebracht	25 minuten	van -10 °C tot +45 °C	9 maanden zowel voor koker als folieverpakkingen	van +15 °C tot +25 °C



Wij testen zodat u dat niet hoeft te doen

Duitse engineering op zijn best. Samen met onze OEM-partners blijven wij de prestaties van onze producten verbeteren en duwen we de crashtest-standaarden voorbij de industriestandaard.

Waarom? **Omdat goed niet goed genoeg is.**



Crashtests (sleetestsimulatie) in DEKRA Klettwitz volgens onderstaande standaarden.

Om net zoals de automobielenindustrie te blijven evolueren, testen we de efficiëntie van onze producten door ongelukken uit het echte leven in scène te zetten. Onze **Nieuwe Henkel Crash Test Standaard** test een crashscenario dat vaak voorkomt in de stad, aan een hogere snelheid: **64 km/u, 40% overlap**. Maar we testen ook op de industriestandaard **FMVSS 212/208: 48 km/u en 100% frontaal**.

KIES UW VERPAKKINGSFORMAAT

Verpakkingsformaat	Koker 310 ml	Reparatieset met koker (310 ml)
IDH-nr.	2671462	2688729

Scan om een stap-voor-stap video te bekijken



Voor BE: www.henkel-adhesives.com/be/nl/products/lijmen/ruitenlijmen

Voor NL: www.henkel-adhesives.com/nl/nl/products/lijmen/ruitenlijmen

Henkel Belgium nv
Adhesive Technologies
Esplanade 1, PO box 101
BE - 1020 Brussel
Tel.: (+32) 2 421 25 55
Tel.: (+32) 2 421 26 11 (techn. info)
www.henkel-adhesives.be
www.henkel.be

Henkel Nederland bv
Adhesive Technologies
Postbus 2100
NL - 3430 CM Nieuwegein
Tel.: (+31) 30 607 38 50
Tel.: (+31) 30 607 38 52 (techn. info)
www.henkel-adhesives.nl
www.henkel.nl

De gegevens in deze brochure zijn alleen bedoeld als referentie. Gelieve de technische serviceafdeling van Henkel in uw regio te contacteren voor hulp en aanbevelingen in verband met onze producten.

Except as otherwise noted, all marks used above in this printed material are trademarks and/or registered trademarks of Henkel and/or its affiliates in US, Germany, and elsewhere. © Henkel AG & Co. KGaA, 2020

