



LOCTITE® CL42 HOCHINTENSIVES LED FLÄCHENSTRAHLSYSTEM

Das LOCTITE CL42 System ist ein hochintensives LED-Flächenstrahlersystem, das speziell für die Aushärtung von LOCTITE-lichtreaktiven Klebstoffen entwickelt wurde. Die große Belichtungsfläche ermöglicht die einfache Aushärtung von großen Bauteilen, und die LED-Flächenstrahler können nebeneinander montiert werden, um den Aushärtungsbereich bei Bedarf weiter zu vergrößern. Das System lässt sich leicht in einen Tisch- oder vollautomatischen Prozess integrieren, und eine vollständig geschlossene Aushärtekammer ist als Option erhältlich (Plug-and-Play).

PRODUKTMERKMALE:

- Hohe Intensität - bis zu 2,5 W/cm²
- Große Aushärtefläche - 100 mm x 100 mm
- Mehrere Wellenlängen - 405 nm und 365 nm als Optionen
- Flächenstrahler nebeneinander montierbar
- Zweikanal-Steuergerät mit Intensitätsregelung
- Resistiver Farb-Touchscreen
- Temperaturüberwachung der LED

VORTEILE DER LED-TECHNIK:

- LED-Lebensdauer bis zu 20.000 Stunden
- Sofort einschaltbar (keine Aufwärmzeit)
- Geringer Energie-/Stromverbrauch
- Keine IR-Strahlung (reduziert thermische Schäden und Verformungen)
- Hochfokussierte UV- und sichtbare Lichtwellenlängen

LOCTITE® CL42 HOCHINTENSIVES LED-FLÄCHENSTRAHLERSYSTEM

SYSTEMKOMPONENTEN

IDH #	Beschreibung
2804955	CL42 LED Flächenstrahler 365 nm
2804956	CL42 LED Flächenstrahler 405 nm
2804957	CL42 LED Steuergerät

TEILE UND ZUBEHÖR (OPTIONAL)

IDH #	Beschreibung
2804959	CL42 LED Aushärtekammer
2804958	CL42 LED Flächenstrahler Anschlusskabel
2804960	CL42 Aushärtekammer Anschlusskabel



CL42 LED AUSHÄRTEKAMMER

Die CL42 LED-Flutlichtkammer bietet Plug-and-Play-Integration mit dem CL42 LED-Flächenstrahlersystem von Loctite. Die Kammer verfügt über einen verstellbaren Bauteilträger, eine ESD-Sicherheitstür mit Fenster und kann bis zu zwei CL42-LED-Flächenstrahler aufnehmen. Das kompakte Design ermöglicht die Unterbringung des Steuergeräts unter dem System, um die Stellfläche zu optimieren.



Erfahren Sie mehr und besuchen Sie uns!

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstraße 67
D-40589 Düsseldorf
Tel.: (+49) 800100 3170
E: technischer.service@henkel.com
www.henkel-adhesives.de
www.henkel.de

Henkel & Cie. AG
Salinenstr. 61
CH-4133 Pratteln
Tel.: (+41) 61 825 72 98
E: tcs.acmswitzerland@henkel.com
www.henkel-adhesives.ch
www.henkel.ch

Henkel Central Eastern Europe GmbH
Erdbergstraße 29
A-1030 Wien
Tel.: (+43) 1 711 04 0
E: loctite.at@henkel.com
www.henkel-adhesives.at
www.henkel.at