

LOCTITE®

**NIE POZWÓL, BY MAŁY ELEMENT ZŁĄCZNY
STAŁ SIĘ DUŻYM PROBLEMEM**

**POZNAJ PRODUKTY
DO ZABEZPIECZANIA
POŁĄCZEŃ
GWINTOWYCH**



Henkel

ZALETY PRODUKTÓW LOCTITE DO ZABEZPIECZANIA ŚRUB PRZED LUZOWANIEM SIĘ



SKUTECZNE W WARUNKACH DRGAŃ I ZMIENNYCH
TEMPERATUR



ZAPOBIEGAJĄ UTRACIE NAPRĘŻENIA,
SPOWODOWANEGO LUZOWANIEM SIĘ ŚRUB



USZCZELNIAJĄ, ZAPOBIEGAJĄC KOROZJI I WYCIEKOM



ZAPOBIEGAJĄ ZACIERANIU SIĘ POŁĄCZEŃ,
UŁATWIAJĄC ICH DEMONTAŻ



OBNIŻAJĄ KOSZTY MAGAZYNOWE - JEDEN
PRODUKT DO SZEROKIEGO ZAKRESU ROZMIARÓW





LOCTITE® 243™

**PRODUKT DO ZABEZPIECZANIA
POŁĄCZEŃ GWINTOWYCH
ŚREDNIO DEMONTOWALNY**

- › Produkt o średniej wytrzymałości
- › Najbardziej uniwersalny produkt stosowany do zabezpieczania śrub i nakrętek
- › Przeznaczony nie tylko do gwintów stalowych, ale również w przypadku powierzchni pasywnych jak stal nierdzewna, cynk, chrom, itp.
- › Cechuje się tolerancją na nieznaczne zanieczyszczenie powierzchni np. chłodziwem, olejem antykorozyjnym, itp.
- › Możliwość demontażu za pomocą narzędzi ręcznych
- › Stosowany do gwintów o średnicy do max M36
- › Zakres temperatur pracy -55 do +180 °C
- › Kolor: niebieski



LOCTITE® 270™

**PRODUKT DO ZABEZPIECZANIA
POŁĄCZEŃ GWINTOWYCH
TRUDNO DEMONTOWALNY**

- › Produkt o wysokiej wytrzymałości
- › Zalecany do montażu śrub dwustronnych (tzw. szpilek) i w warunkach bardzo dużych obciążeń
- › Stosowany nie tylko do gwintów stalowych, ale również w przypadku powierzchni pasywnych jak stal nierdzewna, cynk, chrom, itp.
- › Cechuje się tolerancją na nieznaczne zanieczyszczenie powierzchni np. chłodziwem, olejem antykorozyjnym, itp.
- › Możliwość demontażu po podgrzaniu do temperatury > 250°C
- › Stosowany do gwintów o średnicy do max M20
- › Zakres temperatur pracy -55 do +180 °C
- › Kolor: zielony



LOCTITE® 248™

**ŚREDNIO DEMONTOWALNY
PRODUKT DO ZABEZPIECZANIA
POŁĄCZEŃ GWINTOWYCH
W SZTYFCIE**

- › Produkt o średniej wytrzymałości
- › Wygodna w użyciu forma sztyftu - konsystencja gęstej pasty zapobiega skapywaniu i spływaniu
- › Stosowany nie tylko do gwintów stalowych, ale również w przypadku powierzchni pasywnych jak stal nierdzewna, powierzchnie cynkowane, chromowane, oksydowane, itp.
- › Cechuje się tolerancją na nieznaczne zanieczyszczenie powierzchni np. chłodziwem, olejem antykorozyjnym, itp.
- › Możliwość demontażu za pomocą narzędzi ręcznych
- › Stosowany do gwintów o średnicy do max M50
- › Zakres temperatur pracy -55 do +150 °C
- › Kolor: niebieski



LOCTITE® 268™

**TRUDNO DEMONTOWALNY
PRODUKT DO ZABEZPIECZANIA
POŁĄCZEŃ GWINTOWYCH
W SZTYFCIE**

- › Produkt o wysokiej wytrzymałości
- › Wygodna w użyciu forma sztyftu - konsystencja gęstej pasty zapobiega skapywaniu i spływaniu
- › Stosowany nie tylko do gwintów stalowych, ale również w przypadku powierzchni pasywnych jak stal nierdzewna, powierzchnie cynkowane, chromowane, oksydowane, itp.
- › Cechuje się tolerancją na nieznaczne zanieczyszczenie powierzchni np. chłodziwem, olejem antykorozyjnym, itp.
- › Możliwość demontażu po podgrzaniu do temperatury > 250°C
- › Stosowany do gwintów o średnicy do max M50
- › Zakres temperatur pracy -55 do +150 °C
- › Kolor: czerwony



LOCTITE® 2400™ **LOCTITE® 2700™**

**INNOWACYJNE PRODUKTY
DO ZABEZPIECZANIA POŁĄCZEŃ
GWINTOWYCH SPEŁNIAJĄCE
ZAOSTRZONE NORMY BHP**

- › Produkty bezpieczne dla zdrowia i środowiska - „Biała” Karta Charakterystyki Produktu*
- › Loctite 2400 - produkt o średniej wytrzymałości - średnio demontowalny
- › Loctite 2700 – produkt o wysokiej wytrzymałości – możliwość demontażu po podgrzaniu do temperatury > 250°C
- › Stosowane również w przypadku powierzchni pasywnych jak stal nierdzewna, cynk, chrom, itp.
- › Zakres temperatur pracy -55 do +150 °C
- › Kolor: Loctite 2400 – niebieski; Loctite 2700 - zielony



LOCTITE® 290™

**PRODUKT
DO ZABEZPIECZANIA
POŁĄCZEŃ GWINTOWYCH
O NISKIEJ LEPKOŚCI**

- › Do zabezpieczania śrub i nakrętek o średnicy do max M5
- › Dzięki właściwościom kapilarnym doskonale nadaje się do zastosowań „pomontażowych”, czyli zabezpieczania uprzednio zmontowanych połączeń - np. śrub regulacyjnych, śrub w złączach elektrycznych, śrub ustalających, itp.
- › Może być stosowany do uszczelniania/impregnacji spawów, odlewów i „spieków”
- › Zakres temperatur pracy -55 do +150 °C
- › Kolor: zielony

*Brak wpisów w sekcjach 2, 3, 15 i 16 Karty Charakterystyki zgodnie z (EC) Nr 1907/2006 - ISO 11014-1

WKRÓTCE W OFERCIE



LOCTITE® 278™
PRODUKT DO ZABEZPIECZANIA
POŁĄCZEŃ GWINTOWYCH
O BARDZO WYSOKIEJ
WYTRZYMAŁOŚCI

- › Produkt o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, chemicznej i termicznej
- › Zalecany w warunkach bardzo dużych obciążeń
- › Szczególnie polecany w przypadku powierzchni pasywnych jak stal nierdzewna, powierzchnie cynkowane, chromowane, itp.
- › Możliwość demontażu po podgrzaniu do temperatury $> 250^{\circ}\text{C}$
- › Stosowany do gwintów o średnicy do max M36
- › Zakres temperatur pracy -55 do $+200^{\circ}\text{C}$
- › Kolor: zielony

LOCTITE®
RĘCZNY DOZOWNIK LOCTITE PRO PUMP
DO ŁATWEJ APLIKACJI

- › Precyzyjne i powtarzalne dozowanie produktów Loctite do zabezpieczania gwintów
- › Dozownik łatwo montowany bezpośrednio na opakowaniu
- › Pasuje do butelek o pojemności 50 i 250 ml



Dowiedz się więcej
o naszych rozwiązaniach
do zabezpieczania
połączeń gwintowych na:

www.henkel-adhesives.com/pl/threadlockers





Henkel Polska Sp. z o.o.

Adhesive Technologies

General Industry

ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Polska

tel. +48 22 56 56 200, fax: +48 22 56 56 222

Infolinia 801 111 222

e-mail: loctite.polska@henkel.com

www.loctite.pl

Wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym prospekcie są znakami towarowymi i / lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Henkel i / lub jej podmiotów powiązanych. © 2020 Henkel AG & Co. KGaA. Wszystkie prawa zastrzeżone.