

LOCTITE®

Profesionalna rešenja za vodovodne, gasne i grejne instalacije



Henkel

Profesionalna rešenja za vodovodne, gasne i grejne instalacije

Sadržaj

Proizvodi za zaptivanje cevnih navoja	3
Proizvodi za podmazivanje	4
Proizvodi za hitne popravke	5
Proizvodi za čišćenje	6



Proizvodi za zaptivanje cevnih navoja

Loctite® 55

Poliamidni konac za cevne navoje



- Univerzalna primena za zaptivanje cevnih navoja
 - Za brzo, lako i pouzdano zaptivanje
 - Može se koristiti na metalnim i plastičnim spojevima, do R4"
 - Štedi 50% vremena
 - Omogućava naknadno podešavanje spoja do 45°, bez opasnosti od curenja
 - Uredna i čista primena
 - Zamena za kudeljku, paste i PTFE traku
 - Ne stvrdnjava, trenutno zaptiva pod pritiskom
 - Nalazi se na WRC listi, ispunjava
- BS 6920 za vodu za piće: 0808533
 - DVGW/KTW atest za gas i vodu za piće
 - Testiran u saglasnosti sa EN 751-2 Class ARp i DIN 30660
 - Sertifikovan prema NSF/ANSI, Standard 61
 - Odobrenje ZIK-a i ZZJZ
 - Čvrstoća rastavljanja: niska
 - Opseg radne temperature: od -55°C do +149°C
 - Veličine pakovanja: 50 m, 150 m



Loctite® 511

Za metalne navoje, opšte namene



- Tečno sredstvo za zaptivanje cevnih navoja niske čvrstoće
- Samo za metalne spojeve
- Zaptivanje hidrauličkih i pneumatskih instalacija do 3"
- Prikladan za sisteme s vodom i gasom gde je potrebna česta demontaža
- DVGW odobrenje za gas
- Čvrstoća rastavljanja: niska
- Opseg radne temperature: od -50°C do +150°C
- Moment kidanja: 6 Nm
- Veličine pakovanja: 50 ml, 250 ml, 2 l



Loctite® 542

Za spojeve sa finim metalnim navojima



- Samo za metalne spojeve
- Idealan za fine navoje koji se koriste kod hidrauličkih, pneumatskih instalacija i generalno za manje navojne spojeve
- DVGW atest za gas (EN 751-1): NG-5146AR0855
- WRAS odobrenje za pijaću vodu
- Maksimalna veličina navoja: 3/4"
- Čvrstoća rastavljanja: srednja
- Opseg radne temperature: od -50°C do +150°C
- Moment kidanja: 15 Nm
- Veličine pakovanja: 10 ml, 50 ml, 250 ml



Loctite® 572

Za metalne navoje, sporo očvršćavanje



- Pogodan za metalne delove sa grubim navojima
- Idealan gde se zahteva sporo očvršćavanje za podešavanje poravnjanja delova opreme
- Maksimalna veličina navoja: 3"
- Čvrstoća rastavljanja: srednja
- Opseg radne temperature: od -50°C do +150°C
- Moment kidanja: 7 Nm
- Veličine pakovanja: 50 ml, 250 ml



Loctite® 577



Za metalne navoje, srednje čvrstoće

- Zaptivna masa opšte namene za sve metalne delove sa grubim navojima
- Pogodan za brzu primenu na niskim temperaturama, npr. spoljašnje održavanje postrojenja
- Dozvoljava demontažu standardnim ručnim alatom
- P1 NSF odobrenje za prehrambenu industriju (Reg. br.: 123001)
- DVGW odobrenje za gas (EN 751-1)
- WRC atest (BS 6920): 0711506
- BAM odobrenje za upotrebu u sistemima s kiseonikom do 15 bara i +60°C
- Maksimalna veličina navoja: 3"
- Čvrstoća rastavljanja: srednja
- Opseg radne temperature: od -50°C do +150°C
- Moment kidanja: 11 Nm
- Veličine pakovanja: 50 ml, 250 ml, 2 l



Proizvodi za podmazivanje




Loctite® 8201 - Five Way Spray



Aerosol opšte namene, sa pet funkcija

- Oslobađa delove
- Za blago podmazivanje metala
- Čisti delove
- Otklanja vlagu
- Sprečava pojavu korozije
- P1 NSF Reg.br.: 141642
- Opseg radne temperature: od -20°C do +120°C
- Veličina pakovanja: aerosol od 400 ml



Loctite® 8031



Aerosol za podmazivanje

- Režno ulje
- Štiti oruđa za sečenje u radu
- Poboljšava finalnu obradu površine
- Produžava radni vek alata
- Za razne vrste čelika, nerđajućeg čelika ili metala koji u sebi nemaju gvožđa
- Opseg radne temperature: od -20°C do +160°C
- Veličina pakovanja: aerosol od 400 ml





Loctite® 5075

Traka za izolaciju i zaptivanje



- Nelepljiva, samotopiva višenamenska traka
- Ne sadrži lepak
- Kad se razvuče i obmotava oko površine, topi se sama od sebe
- Trenutno zaptiva i štiti delove od propuštanja vode i vazduha, korozije i ogrebotina
- Idealna za hitne popravke curenja u cevima
- Podnosi ekstremne radne uslove
- UV otporna i štiti od proboja struje do 450 KV
- Razvija maksimalnu snagu u roku od 24 sata
- Isteže se do 300%
- Trenutno zaptiva
- Dimenzije: 2,5 cm x 427 cm
- Opseg radne temperature od -54°C do +260°C
- Otpornost na smicanje istezanjem 50 kg/cm²
- Dielektrična otpornost do 400 volti po metru
- Otporna na slanu vodu, goriva i kiseline



Loctite® 7100

Detektor curenja



- Pomaže pri detekciji mikro i većih curenja u gasnim sistemima
- Proizvodi mehuriće na mestima gde je prisutno curenje
- Ne sadrži štetne materije, nezapaljiv
- Za upotrebu sa svim gasovima i mešavinama gasa, osim čistog kiseonika
- Može se koristiti na metalnim, bakarnim i plastičnim cevima
- Opseg radne temperature: od +10°C do +50°C
- Veličina pakovanja: 400 ml aerosol



Loctite® 3463

Metalom punjena smesa u obliku stika za popravke oštećenja



- Stik za popunjavanje čelikom
- Brzo zaptivanje curenja kod cevi i rezervoara
- Popravka zavarenih šavova
- Popravke malih pukotina kod livenih delova
- Lepi se na vlažnu površinu i očvršćava pod vodom
- Otporan na hemijska sredstva i koroziju
- Može biti bušen i farban
- Sertifikovan prema NSF/ANSI, Standard 61, za pijaću vodu
- Vreme za rad: 3 min.
- Vreme očvršćavanja: 10 min.
- Otpornost na smicanje (GBMS): > 6 N/mm²
- Na pritisak: 82,7 N/mm²
- Opseg radne temperature: od -30°C do +120°C
- Veličine pakovanja: 50 g, 114 g




Loctite® 5080

Traka za fiksiranje i popravke



- Otpornost na pritisak do 4 bara (curenje cevi)
- Traka se lako cepa rukom
- Za popravljanje, obnavljanje, fiksiranje i zaštitu
- Dimenzije (širina x dužina): 50 mm x 50 m



Loctite® 3090

Lepak za popunjavanje zazora do 5 mm



- Popunjavanje zazora: do 5 mm
 - Pogodno za gumene materijale, kao i za porozne i/ili kisele površine
 - Pogodno za plastiku, metale i poliolefine, u kombinaciji sa prajmerom Loctite 770 ili Loctite 7239
 - Vreme očvršćavanja: 90 - 150 sek.
 - Praktično pakovanje u špricu: Inovativan špic za nanošenje
- omogućava preciznu i pouzdanu primenu i garantuje kontrolisani nanos proizvoda
- Boja: bezbojno, prozirno
 - Viskozitet u mPa·s: gel
 - Radna temperatura: od -40°C do +80°C
 - Veličina pakovanja: 10 g



Proizvodi za čišćenje

Loctite® 7063

Proizvod za čišćenje i odmašćivanje



- Višenamensko sredstvo za čišćenje na bazi rastvarača
- Idealno za čišćenje delova pre nanošenja proizvoda za lepljenje i zaptivnih masa
- Ne ostavlja tragove
- Odstranjuje masnoću, ulje, maziva, metalne ostatke i sitnu prašinu sa svih površina
- Oblasti primene: metaloprerađivačka industrija, radionice, mašine
- Veličina pakovanja: aerosol od 400 ml



Loctite® 7200

Odstranjivač ravnih i klasičnih zaptivki



- Uklanja očvrsnute ravne zaptivke i klasične zaptivke za 10 do 15 minuta
- Takođe uklanja ostatke osušenog ulja, katrana, naslage ugljenika i boje
- Minimalni otpad
- Primenljivo na površinama različitih veličina
- Oblasti primene: metaloprerađivačka industrija, radionice, mašine
- Veličina pakovanja: aerosol od 400 ml



Loctite® 7840

Proizvod za čišćenje i odmašćivanje



- Višenamensko sredstvo za čišćenje i odmašćivanje mašina, alata i radioničkih podova
- Biorazgradivo, ne sadrži rastvarače, ni štetne materije, nije zapaljivo
- Može se koristiti u koncentrovanom obliku ili razrediti s vodom
- Odstranjuje masnoću, rezne tečnosti i radioničku prljavštinu
- Oblasti primene: metaloprerađivačka industrija, radionice, mašine, podovi, skladišta, prostori za osoblje
- Veličine pakovanja: raspršivač 700 ml, 5 l, 20 l



LOCTITE[®]

Obezbeđujem da naša mašina radi bez zastoja i isporuči očekivanih 1900 metara papira u minuti.

Za eksperte u održavanju:

saznajte više o Loctite[®] proizvodima za **zadatke lepljenja, zaptivanja, podmazivanja i čišćenja** na:

www.loctite-maintenance.rs

Preuzmite mobilnu verziju Vodiča za eksperte u održavanju za svoj smart telefon ili tablet na:

m.loctite-guide-maintenance.rs



ili zatražite štampani primerak na:

loctiteAG.srbija@henkel.com, +381 11 2072 242



Henkel

LOCTITE®
BONDERITE
TECHNOMELT
TEROSON
AQUENCE

Henkel Srbija d.o.o.
General Industry
Bulevar oslobođenja 383
11040 Beograd
www.loctite.rs

Ovde navedeni podaci služe samo kao informacija. Molimo kontaktirajte Henkelovu lokalnu tehničku podršku za pomoć i preporuke vezane za specifikacije proizvoda.