

LOCTITE®

Profesionalne rešitve za vodne, plinske in grelne sisteme



Henkel

Profesionalne rešitve za vodne, plinske in grelne sisteme

Vsebina

Tesnjenje navojev	3
Vijačno varovanje	4
Mazanje	5
Izdelki za hitra popravila	6
Čiščenje	9
Ostali izdelki	10



Tesnjenje navojev

Loctite® 55

Tesnilo navojev Loctite® 55 - vrvica za tesnjenje navojev in cevi



- Splošna uporaba, sredstvo za tesnjenje cevi in spojev
- Brez sušenja, takojšnje in popolnoma učinkovito tesnjenje
- Za hitro, lahko in zanesljivo tesnjenje
- WRC certifikat za pitno vodo ustreza BS 6920: 0808533
- Atestirano pri DVGW in KTW za plin in pitno vodo
- Testirano v skladu z EN 751-2, razred ARp in DIN 30660
- Certificirano po NSF/ANSI, Standard 61



- Maksimalna velikost cevi: 4"
- Trdnost spoja: nizka
- Temperaturno območje uporabe: -55 do +150°C
- Moment odvitja: n.a.
- Pakiranje: 50 m, 150 m

Loctite® 542

Tesnilo navojev za kovinske spoje s finim navojem Loctite® 542 - posebej primerno za hidravlične cevi



- Idealno za tesnjenje spojev s finim navojem v hidravličnih in pnevmatskih sistemih ter pri vseh manjših cevni zvezah
- DVGW certifikat (EN 751-1):NG-5146AR0855



- Maksimalna velikost cevi: 3/4"
- Trdnost spoja: srednja
- Temperaturno območje uporabe: -50 do +150°C
- Moment odvitja: 15 Nm
- Pakiranje: 10 ml, 50 ml, 250 ml

Loctite® 577

Srednje trdno tesnilo cevi za kovinske navoje Loctite® 577



- Tesnilo za splošno uporabo, primerno za vse grobe kovinske navoje
- Primerno za hiter nanos pri nizkih temperaturah npr. vzdrževanje na prostem
- P1 NSF Reg. št.: 123001
- DVGW certifikat (EN 751-1)
- WRC certifikat (BS 6920): 0711506



- Maksimalna velikost cevi: 3"
- Trdnost spoja: srednja
- Temperaturno območje uporabe: -50 do +150 °C
- Moment odvitja: 11 Nm
- Pakiranje: 50 ml, 250 ml, 2 l

Loctite® 5776



Loctite® 5776 tesnilo navojev srednje trdnosti s KTW in DVGW dovoljenji

- Splošno uporabno tesnilo za fine in grobe navoje kovinskih cevi in spojev
- DVGW (EN 751-1) in KTW dovoljenje
- Hitro, enostavno in zanesljivo tesnjenje
- Tiksotropnost: manj premikanja tekočega izdelka po nanosu na material
- Primerno za kovinske navojne spoje za:
 - Pitno vodo (do 60°C)
 - Opremo za gretje vode
 - Plinske naprave
 - Plinsko opremo
- Max. velikost navoja: M80, R3"
- Trdnost: srednja
- Temperaturno delovno območje: -50°C do +150°C
- Moment odvitja: 9 Nm
- Pakiranje: 50 ml, 250 ml



Vijačno varovanje



Loctite® 243



Varovalo navojnih zvez srednje trdnosti Loctite® 243

- Primerno za vse kovine, vključno s pasivnimi materiali (npr. nerjaveče jeklo, aluminij, galvanizirane površine itd.)
- Dokazana odpornost proti manjši onesnaženosti z industrijskimi olji, antikorozijski olji in kot so npr. motorno olje, protikorozijsko olje in rezalno olje
- Preprečuje odvitje zvez, ki so izpostavljene vibracijam (npr. na črpalkah, menjalnikih ali stiskalnicah)
- Za namen vzdrževanja je zvezo mogoče razstaviti z ročnim orodjem
- P1 NSF Reg. št.: 123000
- Maksimalna velikost navojev: M36
- Trdnost: srednja
- Moment odvitja vijakov M10: 26 Nm
- Temperaturno območje uporabe: -55 do +180 °C
- Pakiranje: 10 ml, 50 ml, 250 ml



Loctite® 290



Varovalo navojnih zvez srednje trdnosti Loctite® 290

- Priporočena uporaba za vijake v predmontiranih sestavih, npr. na merilnih in krmilnih napravah, električnih priključkih in za nastavitvene vijake
- Maksimalna velikost navojev: do M6
- Trdnost: srednja
- Moment odvitja vijakov M10: 10 Nm
- Temperaturno območje uporabe: -55 do +150 °C
- Pakiranje: 10 ml, 50 ml, 250 ml





Mazanje

Loctite® 8040



Loctite® 8040 - olje za hitro ločevanje sprijetih korodiranih delov po sistemu trenutne zamrznitve

- Za sproščanje sprijetih ali korodiranih delov po sistemu trenutne zamrznitve
- S kapilarnim učinkom direktno prodre v rjo
- Sproščeni deli ostanejo namazani in zaščiteni pred korozijo
- Temperaturno območje uporabe: n.a.
- Pakiranje: 400 ml razpršilo



MO Universal



Olje za mazanje na osnovi MoS₂

- Večnamenska uporaba
- Maže in preprečuje škripanje premikajočih se delov (ustrezna vsebnost MoS₂)
- Tanek sloj ščiti kovinske dele pred rjo
- Zaščita vžigalnih sistemov pred vlago
- Enostavno ločevanje močno korodiranih in zapečenih delov




Loctite® 8201 - Five Way Spray



Mazivo Loctite® 8201 - olje, splošna uporaba, večnamensko razpršilo

- Sprošča korodirane spoje
- Primerno za fino mazanje kovin
- Čisti dele
- Odstranjuje vlago
- Preprečuje korozijo
- H1 NSF Reg. št.: 141642
- Temperaturno območje uporabe: -20 do +120 °C
- Pakiranje: 400 ml razpršilo



Loctite® 8031



Mazivo Loctite® 8031 - olje, rezalno olje, razpršilo

- Rezalno olje
- Ščiti rezalna orodja med delovanjem
- Izboljša končano površino
- Podaljša življenjsko dobo orodja
- Uporabno za vrtanje, žaganje ali rezanje navojev v jeklo in barvne kovine
- Temperaturno območje uporabe: -20 do +160 °C
- Pakiranje: 400 ml razpršilo



Loctite® 8104

Mazivo Loctite® 8104 - masti, nanos na plastične dele



- Silikonska mast
- Za ventile in zapirala
- Široko temperaturno območje
- Za mazanje večine elastomernih in plastičnih delov
- H1 NSF Reg. št.: 122981
- Temperaturno območje uporabe: -50 do +200°C
- Pakiranje: 75 ml, 1 l pločevinka



Izdelki za hitra popravila



Loctite® 5075

Loctite® 5075 - Izolacijsko tesnilni trak



Ne lepljiv, samo oprijemljiv in vsestransko uporaben trak, učinkovit v ekstremnih okoliščinah. Ne vsebuje lepila. Ko ga raztegnemo in ovijemo okoli površine se oprime nase in zagotavlja takojšnje tesnjenje in zaščito pred uhajanjem zraka in vode. Tvori zaščito pred korozijo in praskami. Ima odebeljeno sredino, kar omogoča enakomerno debelino ovoja pri raztegotvanju. Maksimalno trdnost doseže v 24-ih urah.

- Nelepljiv, samo oprijemljiv in vsestransko uporaben trak
- Raztegne se na trikratno dolžino
- Trenutno tesnjenje
- 2,5 cm x 427 cm
- Temperaturna odpornost od -54°C do 260°C
- Natezno strižna trdnost 50 kg/cm²
- UV odpornost
- Dielektrična trdnost do 400 Vm
- Odpornost na slano vodo, goriva in kisline



Loctite® 5070

Set za popravilo cevi



- Set za hitro in enostavno popravilo obrabljenih cevi in cevi, ki puščajo
- Max. temperatura: 120°C
- Set vsebuje: zaščitne rokavice, Loctite® 3463 in plastični trak z uretansko smolo, ki je ojačan s steklenimi vlakni
- Pakiranje: 50g set, 1,8 m x 50 mm trak



Loctite® 7100



Detektor puščanja

- Zazna mikro in večja puščanja na plinskih sistemih
- Na mestu puščanja nastanejo mehurčki
- Ne vsebuje nevarnih snovi, nevnetljiv izdelek
- Lahko ga uporabljamo za vse vrste plinov in vseh mešanica plinov razen pri čistem kisiku
- Lahko se uporablja na železnih, bakrenih in plastičnih ceveh
- Pakiranje: 400 ml razpršilo



Loctite® 5080



Loctite® 5080 - trak za pritrjevanje in popravila

Lepilni trak za popravila, ojačitve, tesnjenje, fiksiranje in zaščito. Trak je 100% vodoodporen in odporen na pritiske do 4 bare.

- Odporen na pritisk do 4 bare (puščanje cevi)
- Enostavno trganje traku z rokami
- Za popravila, utrjevanje, fiksiranje, tesnjenje in zaščito



Loctite® 3450



Loctite® 3450 - hitro sušече 2K-epoksi lepilo, idealno za popravilo kovin

- Čas obdelave: 4 - 6 min
- Čas fiksiranja: 15 min
- Temperaturno območje uporabe: -55 do +100 °C
- Barvna mešanica: siva
- Pakiranje: 25 ml



Loctite® 3430




Loctite® 3430 - 2K-epoksi lepilo za večnamensko uporabo, hitro sušече in ultra prozorno

Loctite® Hysol 3430 A&B je 5-minutno, 2K-epoksi lepilo, primerno za čisto, skoraj prozorno linijo lepljenja. Idealno za lepljenje stekla, dekorativnih panelov, zaslonov in za splošna hišna opravila.

- Srednja viskoznost
- Ultra prozorno
- Žilavo
- Odporno na vodo

- Čas obdelave: 5-10 min
- Čas fiksiranja: 15 min
- Temperaturno območje uporabe: -55 do +100°C
- Barvna mešanica: ultra prozorna
- Pakiranje: 24 ml, 50 ml, 200 ml, 400 ml, 20 kg



Loctite® 3090

Sekundno lepilo Loctite® 3090 - 2-komponentno lepilo za polnjenje rež, nizko megljenje



Novo lepilo Loctite® 3090 za lepljenje različnih materialov, združuje najboljše karakteristike: je hitrejše kot epoksi masa, pri polnjenju zračnosti pa učinkovitejše od trenutnih lepil. V vašo delavnico prinaša napredno tehnologijo in omogoča hitrejše in učinkovitejše delo ter zagotavlja kakovostnejše rezultate.

- Polnjenje zračnosti: do 5 mm
- Primerno za gume in porozne in/ali kisle površine
- Primerno za plastike, kovine in poliolefine v kombinaciji s primerjem Loctite® 770 ali Loctite® 7239
- Čas strjevanja: 90 - 150 s
- Priročno pakiranje v brizgalki: inovativna dozirna brizgalka omogoča natančen in zanesljiv nanos ter nadzor mešalnega razmerja
- Barva: brezbarvna, prozorna
- Viskoznost v mPa•s: gel
- Temperaturno območje uporabe: -40°C do +80°C
- Embalaža: 10 g



Loctite® set O-tesnil



- Set vsebuje 7 tesnil iz nitrilne gume
- O - tesnila so odporna na vodo in olje
- Dele, ki jih želite popraviti ni potrebno popolnoma razstaviti
- Set ne vsebuje lepila Loctite® 406




Loctite® 406

Trenutno lepilo Loctite® 406 - nizka viskoznost, za lepljenje plastike in gume



- Temperaturna odpornost do 120°C
- Hitro lepljenje plastike, gume (vključno z EPDM) in elastomerov
- Poliolefinski primer Loctite® 770 ali Loctite® 7239 omogoča boljši učinek lepljenja na težje lepljivih podlagah
- Čas fiksiranja: 2 - 10 sek.
- Barva: brezbarvna, prozorna
- Viskoznost v mPa•s: 20
- Temperaturno območje uporabe: -40°C do +120°C
- Pakiranje: 20 g, 50 g, 500 g





Čiščenje


Loctite® 7063



Čistilo in razmaščevalec Loctite® 7063 za splošno uporabo; za čiščenje delov pred lepljenjem; ne pušča madežev; na osnovi topil

- Čistilo na osnovi topil za splošno uporabo
- Ne pušča madežev
- Idealno za uporabo pred nanosom lepil in tesnil
- Odstranjuje masti, olja, rezalne tekočine, kovinske ostanke in madeže s površin

- Uporaba v kovinski industriji, delavnicah, na strojih
- Pakiranje: razpršilec 400 ml, pločevinka 10 l



Loctite® 7200



Odstranjevalec tesnil Loctite® 7200; tesnilo odstrani v 10-15 minutah

- Posušena in tradicionalna tesnila odstrani v 10-15 minutah
- Ne poškoduje površine
- Uporaben na skoraj vseh površinah

- Uporaba v kovinski industriji, delavnicah, na strojih
- Pakiranje: razpršilec 400 ml



Loctite® 7840



Biolško razgradljivo čistilo in razmaščevalec Loctite® 7840 za odstranjevanje masti, olja, rezalne tekočine in umazanije v delavnicah

- Biolško razgradljivo
- Ne vsebuje topil, je nestrupeno in nevnetljivo
- Lahko ga redčimo z vodo
- Odstranjuje masti, olja, rezalne tekočine in umazanijo v delavnicah

- Uporaba v kovinski industriji, delavnicah, na strojih, za tla, v skladiščih in prostorih za osebje
- Pakiranje: razpršilec 750 ml, platenka 5 l, platenka 20 l





Ostali izdelki

Loctite® 7800 - Zinc Spray



Cinkovo razpršilo

- Zaščita galvaniziranih delov
- Odlična katodna zaščita pred korozijo na železnih kovinah
- Temperaturno območje -50 do +550°C
- Tipične aplikacije: zaščita kovinskih delov po varjenju, dolgotrajna zaščita kovinskih sestavov



Loctite® 7649



Loctite® 7649 - aktivator na osnovi topil

- Hitrejše sušenje na pasivnih in neaktivnih površinah
- Za velike reže lepljenja
- Čas odprtosti razpršila:
 - Loctite® 7649: ≤ 30 dni
 - Loctite® 7471: ≤ 7 dni




Loctite® 7500



Loctite® 7500 - nevtralizacija rje

- Pretvori obstoječo rjo v stabilno bazo
- Ščiti površine pred korozijo
- Posušen izdelek deluje kot temeljni premaz, ki ga lahko tudi barvamo
- Uporaben na kovinskih ceveh, ventilih, priključkih, rezervoarjih, ograjah, zaščitnih progah, transporterjih ter na opremi za gradnjo in kmetijstvo




Loctite® Higiensko razpršilo



Klimatska naprava - Higiensko razpršilo in čistilo

Idealno za osvežitev notranjosti vozila in čiščenje klimatske naprave.

- Učinkovito proti bakterijam, virusom v zraku in na površinah
- Neprijeten vonj zamenja svežina mentola in evkaliptusa
- Odstrani neprijetne vonjave tobačnega dima in domačih ljubljencev
- Uporaba: čiščenje klimatskih naprav
- Kemijska osnova: ne-strupeno dezinfekcijsko sredstvo
- Pakiranje: razpršilec 150 ml



Vedno poskrbim, da stroj za papir nemoteno teče 1900 metrov na minuto.

Za strokovnjake vzdrževanja:

Več o Loctite® izdelkih za lepljenje, tesnjenje, mazanje in čiščenje najdete na:

www.loctite-maintenance.si

Prenesite naš katalog za vzdrževanje za uporabo na pametnih telefonih in tabličnih računalnikih:

m.loctite-resitve-za-vzdrzevanje.si



Katalog za vzdrževanje v tiskani obliki lahko naročite na:
00386 2 22 22 288



Henkel

LOCTITE®

BONDERITE

TECHNOMELT

TEROSON

AQUENCE

Henkel Slovenija d.o.o.

Industrijska ulica 23

2000 Maribor

Slovenija

Podatki navedeni tukaj naj bodo le v
napotek. Za več informacij se obrnite
na Henkel Slovenija d.o.o.