



# PATTEX AC411

Versão 04/2014

## NATUREZA DO PRODUTO

Vedante acrílico de base aquosa.

## DESCRIÇÃO

Vedante monocomponente, à base de polímero sintético em base aquosa, de aspeto mate, que pode ser pintado e envernizado depois de seco. Este produto é especialmente formulado para vedar frentes de armários e juntas de madeira e parquet que devem ser pintadas ou envernizadas.

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Elevada aderência
- Acabamento mate
- Fácil aplicação e alisamento
- Pintável e envernizável
- Lixável
- Elástico (juntas de baixo movimento)

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

### CARPINTARIA

- Frente de armários
- Carpintaria de madeira em geral

### SELAGEM

- Estantes com obra
- Molduras de portas e janelas
- Parapeitos e rodapés com obra
- Juntas de parquet com parede

## SUPORTES

Madeira, Estratificados, Metais, Betão, betão celular, Cimento. Fibrocimento, Azulejo, Pedra, Mármore, Gesso.

Outros suportes devem ser testados previamente.

## RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

As superfícies a vedar devem estar limpas de pó, gordura e humidade.

Cortar o bico à medida da espessura do cordão que desejar.

Não use em juntas em contacto permanente com a água.

Alisar antes da formação de película. As ferramentas podem ser limpas com água.

Recomenda-se, quando a operação de vedação terminar, cobrir o cartucho com uma folha de plástico, a fim de conservar o produto.

Indicado para juntas de interiores e baixo movimento.

## DADOS TÉCNICOS

### Características do produto antes de secar:

Base	Polímero sintético base aquosa
Secagem	Evaporação de água
Consistência	Pasta tixotrópica
Densidade	Aprox. 1,70 g/cm <sup>3</sup>
Deslizamento	Aprox. 0mm
Formação de pele	Aprox. 5-10 min
Temperatura de aplicação	Entre 5°C e 35°C

### Características do produto seco:

Odor	Sem odor, base água
Dureza Shore A	Aprox. 40
Flexibilidade	Aprox. 7 %
Resistência térmica	-20°C a 70°C

## APRESENTAÇÃO

Cartuchos de 300 ml

## ARMAZENAMENTO

18 meses na embalagem original, num local interior seco e fresco. Temperatura entre 5°C e 25°C.

## INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

Ver a correspondente Ficha de Segurança do produto.

Esta informação é baseada na nossa experiência prática e testes de laboratório. Devido à grande diversidade de materiais existentes no mercado e às diferentes formas de aplicação que estão fora do nosso controlo, lembramos a necessidade de realizar, em cada caso, testes práticos e controlos suficientes para garantir a adequação do produto a cada aplicação específica. Em caso de dúvida, consulte o nosso Serviço de Assistência Técnica. A nossa garantia aplica-se somente à qualidade uniforme dos lotes fornecidos, que são sujeitos a rigorosos controlos analíticos, não podendo ser exigidas outras responsabilidades.

**Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda**

Rua D. Nuno Alvares Pereira, nº4 e 4A,  
Polígono das Actividades Económicas, Parque Oriente Bloco 1/2  
2695-167 Bobadela, Loures – PORTUGAL  
Tel.: 21 957 8160