



Expert de l'étanchéité depuis 1957

FICHE TECHNIQUE

Recharges Pure AERO 360° x4

- *Recommandées par l'Association Française de Prévention des Allergies*
- *Technologie 2 en 1 : Recharges brevetées anti-humidité et anti odeur*
- *Efficacité améliorée grâce à une meilleure circulation de l'air*

DESCRIPTION



Formule

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Destinations

- Conçues pour l'absorbeur Pure Aero 360°, les recharges sont compatibles avec la plupart des absorbeurs d'humidité ≥ 450 grammes.

Mise en œuvre

- Pour insérer la recharge, ouvrir l'appareil en pressant « open » sur le dessus de la partie supérieure.
- Ouvrir le sachet de la nouvelle Tab Rubson.
- Positionner la recharge face bleue vers le bas sur le système de suspension de votre appareil. L'appareil est prêt à fonctionner.
- Lorsque la recharge est totalement dissoute, vider l'eau du bac dans vos sanitaires.
S'il reste un résidu de recharge dans l'appareil, le rincer à l'eau.

CARACTERISTIQUES

Infos technique	Fonctionne sans électricité
Durée d'utilisation	Jusqu'à 3 mois d'efficacité dans une pièce de 20 m ²
Stockage	Recharge à conserver dans son sachet protecteur A conserver hors de portée des enfants
Marquage CE	Info sur le marquage
Conditionnement	Emballage carton 100% recyclable

BENEFICES CONSOMMATEUR

- **RECOMMANDÉES PAR L'AFPRAL** (Association Française pour la Prévention des Allergies) : en réduisant l'humidité, l'absorbeur d'humidité Rubson aide à prévenir le développement des moisissures et acariens, sources d'allergies : rhinite allergique, asthme, eczéma... Suite à un test réalisé auprès de 23 familles en 2007, 87% d'entre elles ont déclaré constater une amélioration de leur état allergique en présence d'un absorbeur.
- **Technologie 2 en 1** : Recharge à technologie brevetée* anti-humidité et anti-odeur (réduction active des mauvaises odeurs grâce à la technologie anti-

FICHE TECHNIQUE

Recharges Pure AERO 360° x4

Mise à jour : 20 janvier 2021



Expert de l'étanchéité depuis 1957

odeur brevetée* à l'intérieur de la recharge. Les mauvaises odeurs sont capturées et neutralisées via une réaction chimique).

- **Une absorption non-stop** : Une forme unique ondulée et évidée en son centre pour une plus grande surface de contact avec l'air, composée de cristaux ultra-actifs pour une absorption optimale. Efficacité améliorée grâce à son système de **circulation de l'air à 360°**.
- **Recharge ultra-absorbante** : La première goutte dans les 12 heures**
- **Longue Durée** : Jusqu'à 3 mois d'efficacité dans une pièce de 20m²**

** Recharge brevetée à la forme ondulée et évidée en son centre pour une plus grande surface de contact avec l'air et une technologie anti-odeur brevetée*

*** Suivant le taux d'humidité, la température ambiante et l'appareil AERO utilisé.*

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

HENKEL France S.A.S

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
