



BEMUTATJUK AZ ÚJ GENERÁCIÓS TARTÁLYOKAT ÉS INTEGRÁLT ADAGOLÓKAT

A LOCTITE® tartályokat és integrált adagolókat úgy tervezték, hogy gyorsan és egyszerűen integrálhatóak legyenek más LOCTITE berendezésekkel, így költséghatékony adagolási megoldásokat és jobb teljesítményt nyújtsanak a manuális adagolási módszerekhez képest.

Ezek az új generációs megoldások a ragasztástechnikák és összeszerelési eljárások széles skáláján belül teszik lehetővé az adagolást. Az asztali alkalmazásoktól a teljesen automatizált gyártó sorokig a LOCTITE tartályok és integrált adagolók hatékony megoldásokat kínálnak a megnövekedett gyártási igényekhez.



A TARTÁLYOK ÉS INTEGRÁLT ADAGOLÓK ELŐNYEI:



NÖVELI A TERMELÉKENYSÉGET.

Lehetővé teszi a félautomata vagy teljesen automata folyamatok alkalmazását.



FOKOZZA A MEGBÍZHATÓSÁGOT

A LOCTITE ragasztók széles választékának egyenletes és ellenőrzött adagolása.



LEEGYSZERŰSÍTI A TERVEZÉST.

Könnyen integrálható más LOCTITE berendezésekkel és gyártási megoldásokkal.

ÚJ GENERÁCIÓS LOCTITE® TARTÁLYOK ÉS INTEGRÁLT ADAGOLÓK



TARTÁLYOK

A LOCTITE tartályokat kifejezetten egykomponensű LOCTITE ragasztók adagolására tervezték munkaállomásokon, laboratóriumokban, ipari létesítményekben és félautomata folyamatokban. Ezek az egységek kézi és asztali alkalmazások esetén jellemzően egy adagolószelleppel, félig és teljesen automatizált folyamatok esetén pedig egy LOCTITE vezérlővel vannak integrálva.



INTEGRÁLT ADAGOLÓK

A LOCTITE integrált adagolók egy adagolóvezérlő és egy tartály előnyeit kombinálják egyetlen egységben. A kompakt kialakítás két független digitális időzítési csatornát biztosít, amelyek lehetővé teszik két pneumatikus kimenet vezérlését. Ezek a kimenetek adagolószellepek vagy bármely más pneumatikus eszköz vezérlésére használhatók. A LOCTITE integrált adagolókkal emellett fokozott digitális összekapcsoltságot és precíziós nyomásszabályozást is kínálnak az alacsony viszkozitású termékek adagolási alkalmazásaihoz.

AZ ÚJ GENERÁCIÓS TARTÁLYOK ÉS INTEGRÁLT ADAGOLÓK MINDEGYIKE AZ ALÁBBIKAT KÍNÁLJA:

- Alacsonyszint-érzékelés
- Kompatibilitás különféle ragasztástechnikákkal, beleértve az anaerob, a cianakrilát és akril ragasztókat használó technológiákat.
- A legtöbb 250 milliliteres, 200 grammos, 500 grammos, 1 literes és 2 kilogrammos kiszerelés befogadására konfigurálva

	RC30 kézi tartály	RC32/34 automata tartály	RC40 integrált adagoló	LOCTITE® Pulse RC50 integrált adagoló
Célalkalmazás	Manuális/asztali alkalmazások	Félig vagy teljesen automatizált alkalmazások (LOCTITE vezérlő által kezelt)	Félig vagy teljesen automatizált alkalmazások	Félig vagy teljesen automatizált alkalmazások (fokozott digitális összekapcsoltság)
Főbb jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> • Kezdő szint • Egyszerűen használható • Alacsonyszint-érzékeléssel 	<ul style="list-style-type: none"> • A tartály közvetlenül és egyszerűen integrálható a LOCTITE vezérlőkkel 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrált tartály és vezérlő • Kétsatornás vezérlőképesség 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrált tartály és vezérlő • Kétsatornás vezérlőképesség • Alacsony viszkozitású termékek precíziós adagolása
Nyomásszabályozás	Manuális szabályozó	- (Vezérlő által kezelt)	Manuális szabályozó	Precíziós digitális szabályozó
Felhasználói interfész	Manuális panel	-	Nyomógombos LCD kijelző	Színrezisztív érintőképernyő
Digitális összekapcsoltság	-	- (Vezérlő által)	Szabványos diszkrét I/O	I-4.0 engedélyezett ethernet/Wi-Fi peremeszközön vagy TCP/IP-n keresztül
IDH #s	RC30 - 2814022	RC32 - 2814023 RC34 - 2830690	RC40 - 2814025	RC50 - 2814024

Tekintse meg a LOCTITE adagoló-, kikeményítő- és kezelőberendezéseinek teljes választékát a következő weboldalon: <https://www.henkel-adhesives.com/hu/hu/termékek/eszközök.html>

Henkel Magyarország - ipari ragasztástechnika
E-mail: loctite.hu@henkel.com

