

## Adesivo Multifuncional

# Cascola Cuba e Espelho

- Adesivo à base de MS (Silano Modificado);
- Multifuncional: une, fixa, veda, sela e preenche espaços;
- Não agride espelho e pedras naturais;
- Aplicável em superfícies molhadas;
- Livre de solventes.



### 1. Composição

À Base de polímero modificado por silano.

### 2. Campo de Aplicação

Adesivo de montagem indicado especialmente para fixação de cubas e materiais sensíveis como espelhos, não causando manchas. Possui alta aderência em diversas superfícies como: vidro, cerâmica, madeira, mármore, granito; alvenaria; gesso acartonado entre outros. É prático, impermeável e multifuncional pois fixa e veda de uma só vez. Fácil de aplicar, pode ser utilizado em áreas internas e externas incluso sobre superfícies molhadas além de permitir tempo de ajuste de até 15 minutos.

### 3. IMPORTANTE:

- Não selar as laterais do espelho antes da cura total do adesivo, isso impede a secagem do produto.
- Não recomendados para aplicações submersas ou aquárias.
- Não recomendado para aplicações em contato com alimentos e água potável.
- Não adere plásticos à base de Polietileno, Polipropileno e PTFE (resina antiaderente).

### 4. Rendimento

O rendimento aproximado é dado em metros lineares baseados em espessuras de cordão.

**Cartucho 380 g:**

Cordão 4 mm: aproximadamente 17 metros lineares.

### 5. Precauções

A aplicação deve ocorrer em local arejado.

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

Para maiores informações de manuseio e segurança deste produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico (FISPQ).

### 6. Características Técnicas

Aspecto	Pasta branca, homogênea
Aspecto após curado	Borracha branca, flexível
Dureza (Shore A)	30 ±5
Tempo de Formação de Pele * (minutos)	10-20
Tempo de Cura* (24 horas/mm)	2-3
Validade	15 meses

(\* ) Condições: 25 ± 2 °C / 50 ± 5% U.R. As faixas podem sofrer alterações devido a quantidade de adesivo aplicado, tipo de superfície, condições distintas de temperatura e umidade relativa.

## 7. Modo de Aplicação

### 7.1. Preparação das Superfícies:

- Prepare as superfícies a serem coladas ou seladas, as quais devem estar firmes, niveladas, limpas, livre de poeira, óleos, graxa.
- Superfícies ou paredes pintadas ou com tintas em más condições, devem ser lixadas previamente, removendo todo o resíduo.
- Superfícies com produtos anteriormente aplicados, devem ser removidos totalmente.

### 7.2. Aplicação do Produto: **Necessário a utilização de pistola aplicadora:**

- Corte a ponta do cartucho;
- Rosqueie o bico aplicador no cartucho;
- Corte o bico aplicador na diagonal (45°) ou conforme o diâmetro desejado;
- Insira o cartucho na pistola;
- Após o uso, mantenha o excesso de produto no bico aplicador e guarde a embalagem para posterior reuso.

### 7.3. Utilização para fixação e selagem de cubas:

- Limpe a cuba a ser instalada com álcool doméstico;
- Pode-se optar pelo uso de fita crepe onde a aderência do produto não é desejada;
- Aplique o produto em forma de cordão contínuo;
- Instale a cuba, pressionando-a para uma boa fixação.
- Para fixação de cubas de encaixe, é recomendado manter a peça apoiada com um suporte até a cura do produto;
- Para facilitar o acabamento, pode ser utilizado uma solução de água e detergente neutro;
- Após a aplicação, caso tenha optado pelo uso da fita crepe, retire-a antes da formação de película;
- O excesso de produto deve ser removido imediatamente com álcool doméstico. Depois de curado, a remoção só poderá ser feita mecanicamente;
- A cura total dependerá da quantidade de produto e situação climática, podendo variar de 24 a 72 horas.

### 7.4 Utilização para fixação de espelhos:

- Limpe o espelho a ser instalado com álcool doméstico;
- Aplique o produto em cordões na vertical, iniciando pelas extremidades até o centro;
- Deixe espaços de 2 a 3 centímetros entre um cordão e outro;
- A aplicação em pontos só é recomendada no caso de peças leves;
- A quantidade de adesivo a ser aplicada dependerá da área das peças, do peso e do esforço que a montagem deverá suportar;
- Pressione o espelho sobre a superfície garantindo ancoragem.
- O tempo para ajustes é de até 15 minutos, após esse período o produto começa o processo de endurecimento.
- Se necessário, no caso de espelhos pesados, utilize um suporte (fita adesiva, calço, etc.) até que a colagem esteja firme.
- O excesso de adesivo deverá ser retirado com um pano umedecido com álcool doméstico antes da secagem total.
- Após a secagem, a remoção só poderá ser feita mecanicamente.
- A cura total do adesivo dependerá dos substratos, área envolvida, quantidade de adesivo e situação climática, podendo variar de 24 a 72 horas.

## 8. Armazenamento

**Produto não inflamável.** CASCOLA CUBA E ESPELHO, deve ser armazenado em local coberto e ventilado, protegido de intempéries, sob temperatura entre a 5 °C e não superior a 35 °C.

## 9. Embalagens

CASCOLA CUBA E ESPELHO está disponível nas embalagens de: 380 g

## 10. Classificação de Transporte

CASCOLA CUBA E ESPELHO não está classificado como perigoso para o transporte conforme a legislação em vigor.

## 11. Ficha de Informação de Segurança

A Henkel dispõe da “FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS” (FISPQ), para fornecimento, com detalhes de segurança e proteção individual, relativos à sua linha de produtos, favor entrar em contato com o nosso SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente.

**Para outras informações, entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente:  
0800-704-2334**

As informações contidas nesta Folha de Dados Técnicos (FDT) incluindo as recomendações de uso e de aplicações são baseadas em nosso conhecimento e experiência sobre este produto na data de criação deste documento. O produto pode ter uma variedade diferente de aplicações de acordo com as condições de seu ambiente de trabalho, as quais estão além do controle da Henkel. A Henkel, portanto, não é responsável pela adequação do produto em referência aos seus processos produtivos e condições no que diz respeito a forma como você o usa, assim como as aplicações pretendidas e resultados. Recomenda-se fortemente que você realize previamente testes para confirmar a adequação deste produto.

A Henkel se exime de qualquer responsabilidade a respeito das informações contidas nesta Folha de Dados Técnicos ou de quaisquer outras recomendações escritas ou orais em relação ao referido produto, exceto se de outra for expressamente acordado e exceto em relação à morte ou lesões causadas por negligência ou qualquer responsabilidade atribuída à Henkel por força de lei.