

Adesivo Multifuncional

Cascola Fixa Tudo

- Adesivo à base de MS (Silano Modificado);
- Multifuncional: une, fixa, veda, sela e preenche espaços;
- Extra forte, substitui pregos e parafusos;
- Aplicável em superfícies molhadas;
- Livre de solventes;
- Uso interno e externo.



1. Composição

À Base de polímero modificado por silano.

2. Campo de Aplicação

Adesivo de alta performance, com ótima aderência em diversos materiais como: vidro, cerâmica, madeira, mármore, granito, concreto, alvenaria, gesso acartonado, metais entre outros. Permite realizar aplicações sem a necessidade de furar, parafusar ou pregar, minimizando ou até eliminando o uso desses itens. Indicado para diversas aplicações na área de construção civil, arquitetura e reparos como painéis decorativos, guarnições, roda pé e acabamentos no geral. Pode ser utilizado em áreas internas e externas, incluso sobre superfícies molhadas. É resistente aos agentes climáticos e temperaturas, não racha e não encolhe.

3. IMPORTANTE:

- Não utilizar em aplicações estruturais.
- Recomenda-se testes prévios para aplicação de pintura.
- Não realizar pintura antes da cura total do selante.
- Não recomendado para aplicações submersas ou aquárias.
- Não recomendado para aplicações em contato com alimentos e água potável.
- Não adere plásticos à base de Polietileno, Polipropileno e PTFE (resina antiaderente).

4. Rendimento

O rendimento aproximado é dado em metros lineares baseados em espessuras de cordão.

Cartucho 400 g:

Cordão 4 mm: aproximadamente 21 metros lineares.

5. Precauções

A aplicação deve ocorrer em local arejado.

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

Para maiores informações de manuseio e segurança deste produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico (FISPQ).

6. Características Técnicas

| | |
|--|---------------------------|
| Aspecto | Pasta branca, homogênea |
| Aspecto após curado | Borracha branca, flexível |
| Dureza (Shore A) | 45 ±5 |
| Tempo de Formação de Pele * (minutos) | 10-20 |
| Tempo de Cura* (24 horas/ mm) | 2 - 3 |
| Validade | 15 meses |

(*) Condições: 25 ± 2 °C / 50 ± 5% U.R. As faixas podem sofrer alterações devido a quantidade de adesivo aplicado, tipo de superfície, condições distintas de temperatura e umidade relativa.

7. Modo de Aplicação

7.1. Preparação das Superfícies:

- Prepare as superfícies a serem coladas, as quais devem estar firmes, niveladas, limpas, livre de poeira, óleos, graxa;
- Superfícies ou paredes pintadas ou com tintas em más condições, deve se lixar previamente, removendo todo o resíduo;
- Superfície com produto aplicado anteriormente, deve ser removido por completo.

7.2. Aplicação do Adesivo:

• **Necessário a utilização de pistola aplicadora:**

- Corte a ponta do cartucho;
- Rosqueie o bico aplicador no cartucho;
- Corte o bico aplicador na diagonal (45°) ou conforme o diâmetro desejado;
- Insira o cartucho na pistola;
- Aplique o adesivo na forma de cordões na vertical;
- Aplicação em pontos somente no caso de aplicações leves;
- A quantidade de adesivo a ser aplicada dependerá da área das peças, do peso e do esforço que a montagem deve suportar;
- Junte as partes e faça o ajuste entre as peças pressionando-as firmemente;
- O tempo para ajustes é de até 15 minutos;
- Após esse tempo o produto começa o processo de endurecimento;
- Se necessário no caso de peças pesadas onde houver risco de queda utilize um suporte (fita adesiva, calço, etc.) até que a colagem esteja firme;
- O excesso de adesivo deverá ser retirado com um pano umedecido com álcool doméstico antes da secagem total;
- Após a secagem a remoção só poderá ser feita mecanicamente;
- A cura total do adesivo dependerá dos substratos, área envolvida, quantidade de adesivo e situação climática, podendo variar de 24 a 72 horas.
- Aceita pintura após seco. (Recomenda-se testes prévios);
- Após o uso, mantenha o excesso de produto no bico aplicador e guarde-o no caso de uma segunda utilização.

8. Armazenamento

Produto não inflamável. CASCOLA FIXA TUDO, deve ser armazenado em local coberto e ventilado, protegido de intempéries, sob temperatura entre a 5 °C e não superior a 35 °C.

9. Embalagens

CASCOLA FIXA TUDO está disponível nas embalagens de: 400 g

10. Classificação de Transporte

CASCOLA FIXA TUDO não está classificado como perigoso para o transporte conforme a legislação em vigor.

11. Ficha de Informação de Segurança

A Henkel dispõe da “FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS” (FISPQ), para fornecimento, com detalhes de segurança e proteção individual, relativos à sua linha de produtos, favor entrar em contato com o nosso SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente.

**Para outras informações, entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente:
0800-704-2334**

As informações contidas nesta Folha de Dados Técnicos (FDT) incluindo as recomendações de uso e de aplicações são baseadas em nosso conhecimento e experiência sobre este produto na data de criação deste documento. O produto pode ter uma variedade diferente de aplicações de acordo com as condições de seu ambiente de trabalho, as quais estão além do controle da Henkel. A Henkel, portanto, não é responsável pela adequação do produto em referência aos seus processos produtivos e condições no que diz respeito a forma como você o usa, assim como as aplicações pretendidas e resultados. Recomenda-se fortemente que você realize previamente testes para confirmar a adequação deste produto.

A Henkel se exime de qualquer responsabilidade a respeito das informações contidas nesta Folha de Dados Técnicos ou de quaisquer outras recomendações escritas ou orais em relação ao referido produto, exceto se de outra for expressamente acordado e exceto em relação à morte ou lesões causadas por negligência ou qualquer responsabilidade atribuída à Henkel por força de lei.