



Adesivo em bastão

Pritt Cola em Bastão

- Não tóxica;
- 90% de ingredientes naturais;
- Sem solventes;
- Lavável;
- Secagem rápida;
- Não enruga o papel;
- Oferece acabamento perfeito;
- Embalagem que previne ressecamento.

1. Composição

Barra adesiva à base de éter de poliglucosídeo.

2. Campo de Aplicação

Cola em bastão com aderência em uma ampla variedade de materiais para uso no segmento de papelaria; artesanato; lar e escritório.

Pode ser utilizado em aplicações como esculturas em papel, cartões artesanais, selos em cartas, fechamentos de envelopes, colagem de fotos, montagens de trabalhos gráficos, cartolina, tecidos entre outros.

3. IMPORTANTE:

- Não adere materiais à base de Polietileno, Polipropileno, PTFE (resina antiaderente) e silicone
- Não recomendado para adesão de peças que ficarão em contato com líquidos ou sob imersão.



4. Precauções

Para maiores informações de manuseio e segurança deste produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico (FISPQ).

5. Características Técnicas

Aspecto	Massa opaca
Sólidos (%)	50 – 52
PH	9,5 – 10,2
Validade	36 meses

Folha de Dados Técnicos

Pritt Cola em Bastão



6. Modo de Usar

- Prepare as superfícies a serem coladas, as quais devem estar limpas, livre de poeira ou umidade;
- Abra a embalagem, retirando a tampa;
- Gire a base até expor o suficiente para uso, aproximadamente 1cm (figura 01);
- Deslize uma ou mais vezes o bastão sobre a superfície a ser colada, pressionando levemente (figura02);
- Junte as partes imediatamente e pressione por alguns instantes;
- Não ultrapassar o período aproximado de 10 segundos, entre a montagem das peças, evitando a secagem precoce do adesivo;
- Aguarde alguns minutos para a secagem inicial da cola;
- Peças que serão manipuladas, recomendado submeter ao esforço mecânico somente após 24 horas da aplicação;
- Gire o bastão e recolhendo a parte exposta e feche o tubo imediatamente após o uso (até ouvir o “clic” de travamento) (figura 03);
- Nunca deixe o tubo aberto por muito tempo enquanto estiver usando, pois isso pode causar o ressecamento da cola;
- Guarde em um local seco e fresco, longe de fontes de calor e umidade.




Figura 01



Figura 02



Figura 03

7. Recomendações Gerais:

- Para remover o adesivo após seco de tecidos, pode se utilizar um pano úmido com água.
- Também é possível deixar a peça de molho em água e sabão, esfregando-a manualmente, antes de colocá-la na máquina de lavar.

Folha de Dados Técnicos

Pritt Cola em Bastão



8. Embalagens

PRITT COLA EM BASTÃO está disponível nas embalagens de: 10g; 20 e 40g.

9. Armazenamento

Produto não inflamável. PRITT COLA EM BASTÃO deve ser armazenado em local coberto e ventilado, protegido de intempéries, sob temperatura entre mínimo 5°C e máximo 30°C. Faça rotação de estoque.

10. Classificação de Transporte

PRITT COLA EM BASTÃO não está classificado como perigoso para o transporte conforme a legislação em vigor.

11. Ficha de Informação de Segurança

A Henkel dispõe da “FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS” (FISPQ), para fornecimento, com detalhes de segurança e proteção individual, relativos à sua linha de produtos.

Para essa e outras informações, caso necessário, entre em contato com nosso SAC- Serviço de Atendimento ao

Cliente:

0800-704-2334

As informações contidas nesta Folha de Dados Técnicos (FDT) incluindo as recomendações de uso e de aplicações são baseadas em nosso conhecimento e experiência sobre este produto na data de criação deste documento. O produto pode ter uma variedade diferente de aplicações de acordo com as condições de seu ambiente de trabalho, as quais estão além do controle da Henkel. A Henkel, portanto, não é responsável pela adequação do produto em referência aos seus processos produtivos e condições no que diz respeito a forma como você o usa, assim como as aplicações pretendidas e resultados. Recomenda-se fortemente que você realize previamente testes para confirmar a adequação deste produto.

A Henkel se exime de qualquer responsabilidade a respeito das informações contidas nesta Folha de Dados Técnicos ou de quaisquer outras recomendações escritas ou orais em relação ao referido produto, exceto se de outra for expressamente acordado e exceto em relação à morte ou lesões causadas por negligência ou qualquer responsabilidade atribuída à Henkel por força de lei.

Henkel Brasil Ltda
Av. Professor Vernon Kriebler, 91
Itapevi, São Paulo, Brasil
Tel: (55) (11) 3205.7001
www.henkel.com.br / www.prittworld.com.br

