

FICHE TECHNIQUE

Rubson Bande de démoulage

Isolation fenêtres & portes fenêtres

DESCRIPTION

**Formule**

Bande en film polyéthylène non adhérent

Destinations**Propriétés :**

Complément indispensable au Mastic Isolation pour réaliser facilement le moulage des joints d'isolation de portes et fenêtres, sans risquer de les coller à leur battant.

Destinations : Battants des portes et fenêtres immédiatement après l'application d'un Mastic Isolation.

Mise en œuvre

Le support doit être sain, propre, sec et dégraissé.

- ☑ Appliquer un cordon de mastic en remplissant bien l'espace à combler.
- ☑ Mettre en place la bande de démoulage et fermer la porte ou la fenêtre pendant 24 à 48 heures.
- ☑ En cas de bavures, découper l'excédent au cutter. Passé ce délai, enlever la bande de démoulage : la porte ou la fenêtre est isolée durablement du froid et du bruit.

Moule sur mesure le joint d'isolation.

- ☑ Protège le joint pendant le séchage.
- ☑ Se détache facilement du joint après séchage.



Expert de l'étanchéité depuis 1957

CARACTERISTIQUES

Couleur	Transparent
Conditionnement	Bande de 25 ml
Stockage	12 mois à partir de la date de fabrication à une température comprise entre +2°C et +30°C
Consommation	Applicable sur 25 ml de joint d'isolation

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations basées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Henkel France garantit que le produit est conforme aux présentes spécifications de vente sous réserve des recommandations d'utilisation. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

HENKEL France S.A

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

Rubson Bande de démoulage

Mise à jour : 21/12/2020