

FICHE TECHNIQUE

Rubson Fond de joint

15mm x 5 mètres

DESCRIPTION**Formule**

- Joint mousse polyéthylène

Destinations**Propriétés :**

- Remplissage pour tous joints de dilatation et/ou fissures profondes.

Permet de régler l'épaisseur du calfeutrement mastic et permet le meilleur mouvement possible du joint.

Destiné à la réalisation de joints de dilatation ou de raccordement.

Conforme aux recommandations professionnelles (SNJF)

Destinations : Calfeutrement de fond de joint avant mise en œuvre du mastic dans la plupart des fissures profondes de plus de 20mm, joints de dilatation et/ou de raccordement en extérieur et/ou intérieur.

Mise en œuvre

1. Le fond de la fissure doit être soufflée, propre, et retirée de tout élément non solide.
2. Couper le joint à la longueur et épaisseur souhaitées à l'aide d'un cutter et/ou d'un ciseau.
3. Appliquer le fond de joint manuellement dans le creux de la fissure et/ou joint de dilatation à combler.
4. Assurez-vous que le fond de joint soit bien en place afin de pouvoir effectuer la pose du mastic concerné.



Expert de l'étanchéité depuis 1957

CARACTERISTIQUES

Couleur	Gris noir
Conditionnement	Sachet avec joint de 15mm x 5 mètres linéaires
Stockage	12 mois à partir de la date de fabrication à une température comprise entre +2°C et +30°C
Consommation	5 mètres linéaires de fissures et/ou joint de dilatation de profondeur de plus de 15 mm.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site

<http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations basées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Henkel France garantit que le produit est conforme aux présentes spécifications de vente sous réserve des recommandations d'utilisation. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

HENKEL France S.A

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

Rubson Fond de joint 15mm x 5m

Mise à jour : 21/12/2020