

## FICHE TECHNIQUE

# Rubson Ouvre cartouche & lisseur

Pour ouvrir facilement toutes cartouches de mastic et réaliser des joints parfaits.

### DESCRIPTION



### Formule

- Matière polyéthylène permettant une « non »-adhérence aux contacts des différents mastics à lisser....

### Destinations

#### Propriétés :

- Cutter pour toutes cartouches en matière plastique. Ouvrir la cartouche sans risque. Coupe la canule à la largeur du joint souhaité.
- Lisseur pour tous mastics acryliques, silicones, polyuréthanes, et polymères hybrides.
- Pour réaliser un lissage et une finition parfaite du joint grâce à sa forme spécialement étudiée.

**Destinations :** Lissage de la plupart des joints (baignoires, lavabos, éviers, bacs à douche, plans de travail, pourtours de portes et fenêtres, plinthes etc...).

### Mise en œuvre

1. Nettoyer le support et retire l'ancien joint avec Rubson Gel enlève joint.
2. Ouvrez la cartouche et coupez la canule grâce au cutter intégré, en suivant le sens de la flèche.
3. Appliquer le joint de façon régulière.
4. Humidifiez le lisseur (éventuellement avec de l'eau savonneuse) et lissez le joint avec le côté creux de la cuillère en le tirant pour récupérer le surplus de mastic. Maintenez l'ouvre cartouche & lisseur à un angle de 30° par rapport au support.
5. Nettoyez l'Ouvre cartouche & lisseur avec de l'eau savonneuse après utilisation.



Expert de l'étanchéité depuis 1957

Caractéristiques	
Couleur	Noir
Matière	Polyéthylène non adhérent
Stockage	Pas de condition particulière
Consommation	Non concerné

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site

<http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations basées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Henkel France garantit que le produit est conforme aux présentes spécifications de vente sous réserve des recommandations d'utilisation. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

### HENKEL France S.A

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

Rubson Ouvre cartouche & lisseur

Mise à jour : 21/12/2020