

## FICHE TECHNIQUE

# Rubson Joint prêt à poser

## 12M X 3,5 MM

### DESCRIPTION



#### Formule

Joint élastomère préformé prêt à l'emploi. Adhérence parfaite sur tous les matériaux. Résiste à l'eau, aux moisissures, aux détergents et au vieillissement.

#### Destinations

##### Propriétés :

Le Joint Rubson Prêt à Poser permet de réaliser des joints d'étanchéité dans la salle de bain ou la cuisine : raccordement des douches, baignoires, éviers, lavabos avec murs et surfaces carrelées.

- ☑ ultra flexible
- ☑ comble et adhère parfaitement
- ☑ blancheur longue durée
- ☑ étanchéité garantie

**Destinations :** En remplacement de la plupart des joints silicones (baignoires, lavabos, éviers, bacs à douche, plans de travail...).

#### Mise en œuvre

1. Enlever l'ancien joint à l'aide d'un cutter
2. couper l'extrémité à 45°
3. appuyer sur le film plastique au fur et à mesure pour assurer l'étanchéité du joint.

Rouleau de 12 mètres linéaires x 3.5 millimètres  
Etiquetage danger : non

##### Avantages :

100 % étanche :

- ☑ Adhérence parfaite tous matériaux
- ☑ Excellente élasticité : comble tous les recoins et assure l'étanchéité
- ☑ Résiste à l'eau, aux moisissures, aux détergents et au vieillissement
- ☑ Blancheur durable : ne jaunit pas, ne noircit pas



Expert de l'étanchéité depuis 1957

100 % facile :

- ☑ Joint auto- adhésif : pose ultra simple !
- ☑ Finition lisse et brillante : pas besoin de lisser
- ☑ Réutilisation immédiate des éléments sanitaires

#### CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc
Conditionnement	Rouleau de 12 mètres linéaires x 3.5 millimètres
Stockage	12 mois à partir de la date de fabrication à une température comprise entre +2°C et +30°C
Consommation	12 mètres linéaires de joint

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations basées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Henkel France garantit que le produit est conforme aux présentes spécifications de vente sous réserve des recommandations d'utilisation. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

#### HENKEL France S.A

161, rue de Silly  
92100 Boulogne-Billancourt  
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

#### FICHE TECHNIQUE

Rubson Joint prêt à poser  
Mise à jour : 21/12/2020